RADAR OPTION

レーダー探知機 専用オプション

別売製品等用の別売オプションです。

RO-101
電源スイッチ付DCコードストレートタイプ

レーダー探知機(GPSモデル含む)専用の電源スイッチ付きDCコードです。
- 本体サイズ:75(W)×34(D)mm (コード・ホルダ除く)
- コード長:4.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886219184

RO-102
電源スイッチ付DCコードカールタイプ

レーダー探知機(GPSモデル含む)専用の電源スイッチ付きDCコードです。
- 本体サイズ:75(W)×34(D)mm (コード・ホルダ除く)
- コード長:0.7~1.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886219203

RO-103
電源直付DCコード

レーダー探知機(GPSモデル含む)専用の電源直付DCコードです。
- コード長:3.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886190045

RO-105
ジェルマット

レーダー探知機を、ダッシュボードに固定する際に使用します。
- 本体サイズ:40(W)×40(D)mm×3(H)mm
- オープン価格
- JANコード:4962886190069

RO-106
コネクター変換ケーブル

外部接続カメラ等(別売)の映像出力(RCA)をレーダー探知機(外部入力対応機種)に接続するための変換ケーブルです。
- コード長:1.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886190076

RO-116/RO-115
OBDⅡアダプター

OBDⅡ対応機種と車両側OBDⅡコネクターを接続し、通信や故障情報など、さまざまな車両情報を表示するためのアダプターです。
※OBDⅡ/アダプターをご購入前に、当社ホームページ(http://www.cellstar.co.jp/)でOBDⅡ適合車を確認してください。OBDⅡ適合車以外(車両)には対応できません。
- 本体サイズ:50(W)×25(D)×45(H)mm (コード・ホルダ除く)
- コード長:4.0m
- オープン価格
- JANコード:RO-116:4962886190188 RO-115:4962886190164

RO-108
OBDⅡ対応機種専用電源スイッチ付DCコード
- 本体サイズ:75(W)×34(D)mm
- コード長:45cm
- オープン価格
- JANコード:4962886190090

RO-109
OBDⅡ対応機種専用直結配線DCコード
- コード長:1.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886190106

RO-110
変換コネクター

DCプラグをOBDⅡ対応機種用のコネクターに変換します。
- 本体サイズ:9(W)×22(D)×21(H)mm
- オープン価格
- JANコード:4962886190113

RO-111
マウントベース

ワンポディッタイプ専用のマウントベースです。
- 本体サイズ:50(W)×50(D)×40(H)mm
- オープン価格
- JANコード:4962886190120

RO-112
バックカメラ

外部入力対応機種やRCA入力端子付のカーナビ、モニターなどに接続してバックカメラの映像を表示できます。※別途RO-106が必要です。
- 本体サイズ:28(W)×27(D)×26(H)mm (コード・ホルダ除く)
- コード長:3.0m
- オープン価格
- JANコード:4962886190137

RO-113/RO-114
フロントカメラ

走行中の映像をLIVEで表示可能。LIVE映像を警告や待受画面に使用することができます。

RO-113
- 本体サイズ:28(W)×28(D)×26(H)mm (コード・ホルダ除く)
- コード長:3.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886190144

RO-114
- 本体サイズ:28(W)×28(D)×26(H)mm (コード・ホルダ除く)
- コード長:0.3m
- オープン価格
- JANコード:4962886190151

ドラレコ相互通信用コード(12V車専用)

相互通信対応のセルスター製ドライブレコーダーとの専用接続コードです。

GDO-06
- コード長:1.6m
- オープン価格
- JANコード:4962886220001

GDO-07
- コード長:0.4m
- オープン価格
- JANコード:4962886220015

ドラレコ接続コード(12V車専用)

カメラ等対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像を10秒間表示する優れです。

GDO-03
- コード長:3.6m
- オープン価格
- JANコード:4962886220038

GDO-04
- コード長:0.4m
- オープン価格
- JANコード:4962886220045



※GDO対応機種表示、ドラレコ接続、LIVE警告、待受画面の映像をモニターに表示する場合には、別売のオプション品が必要になります。

VA-710E

OBDⅡ搭載!
マウントベースを使って傾斜のあるダッシュボードにも取付可能!

本体上部のボタンでカンタン操作!

3.2インチMVA液晶 ※microSDは別売です。

5 STAGE | 3D/2D対応 | 3.1A高速USB充電 | 超速GPS | OBDⅡ対応

OBDⅡ トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応

待受最大150項目以上

OBDⅡアダプター(RO-116)を使用すれば、トヨタのハイブリッド車などOBDⅡ仕様で燃費等最大150項目以上の細かな車両情報を表示できます。

OBDⅡ対応

OBDⅡアダプター(RO-116/RO-115)を使用すれば、トンネル等の電波が受信できない状況でも情報を取得して、より精度の高い燃費位置測定を実現します。

OBDⅡ情報表示を使用するには、別売のオプション品が必要になります。

多彩な情報表示!待受画面と組み合わせできる

My Cellstar+Sync

アプリで出来る機能 全て無料

PCとmicroSDカードによる更新に対応

スマートフォンアプリ(MyCellstar+Sync for Android)で、各種データのダウンロードをにないい、microSDカードを使用してPCやスマートフォンからデータをダウンロードして更新する事ができます。

もちろんPCからも利用可能! Win/Mac 両対応

※PC以下クラウド機能を利用する為、一部機能はユーザー登録が必要になります。
※Android 4.4以、OSの仕様により対応しています。
※OS版、無線LANによる配信には対応しています。

無料で利用出来る、さまざまな機能が使いたくさん。
- 実写案内ダウンロード Opticom コラボレーション連携
- デジタルフォトフレーム
- 速度取締機等の情報提供
- GPSデータ 更新
- 公開交通取締情報

詳しくはwebサイトをご覧ください。▶http://www.mycellstar.jp

VA-710Eの待受画面一覧

デジタルフォトフレーム、オフも使へます。

55種類の高精度GPSデータ97,000件以上 取締・検問データ41,000件以上

- Eos スピードに合わせた警告内容を自動判断
- 個別ON/OFF 個別のレーダー波受信機能
- P-can 不要な警告音をキャンセル(ピー・キャン)

速度取締機(各種測)	オービス	移動オービス設置ポイント	信号無視検知エリア	事故多発地点	道の駅	トンネル出口案内
	可変式速度取締機設置	ETCスポット	一方通行検知エリア	警察署	パイクシィイチジュス	高速度インテーチェンジ案内
	トンネル内速度取締機設置等	速度規制取締システム	右左折禁止検知エリア	交通警察隊	サービスエリア	高速道パンクションジ案内
	トンネル出口速度取締機設置等	制限速度切替ポイント	通行区分違反検知エリア	駐車禁止重点エリア	パーキングエリア	消防署
NHKシステム	スポット	スポットスポット	信号無視検知エリア	駐車禁止重点エリア	スマートインターチェンジ	救護所
ETCシステム	オービス取締高度	一時停止検知エリア	事故多発エリア	高速道路交通データ	高速道路交通データ	交通量エリア
ループコイル	信号無視取締機	歩道検知エリア	ゾーン30	交通・渋滞予報点	車線アドバンス	現状交差点
新ハイシステム	取締ポイント	携帯電話検知エリア	高速道路交通取締予告	急カーブ	トンネル入口案内	※出ロキ文字は、取締・検問データです。

JAPAN QUALITY

開発・設計・生産から品質管理まで全て自社内でおこなっています。 国内自社生産 安心の3年保証

生産道路用取締機 移動オービス設置ポイント対応

GPSデータ各種更新データ無料

トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応OBDⅡ

- GPSデータ:年数・5万件97,000件以上 ※取締・検問データ:41,000件以上
- 速度取締り指針で公表されている「ゾーン30」なども収録!

PCとmicroSDカードで最新データに更新可能 MyCellstar対応

GPSデータ各種更新データ無料 ※microSDカードは別売です。



受信衛星59機 GPS、グロナス、みちびき、SBAS(ワドゥ、EGNOS)

- 5BAND
- 12V/24V対応
- 超速GPS

- GPS受信部:「受信方式」64ch/「ブレム受信「受信周波数」1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz ●レーダー受信部/「受信方式」ダブルスーパーヘテロダイン方式「受信周波数」Kバンド、Kバンド ●レーダー部/「受信方式」ダブルスーパーヘテロダイン方式「受信周波数」UHF 350.1MHz、407MHz帯 ●本体/「電源電圧」DC12V/24V「動作温度範囲」-10℃~+65℃「本体サイズ」101(W)×23.5(D)×63(H)mm(突起部除く)「本体重量」125g「表示部」MVA液晶「JAN コード」4962886035339

バーチャルプログラム(VP) トンネルや地下等GPS電波が遮断されてもカンタン! トンネル内でGPS信号が遮断されてもカスタム・バーチャルプログラム(VP)を使用することで、トンネル内や出口付近の高精度化もらろん、その他の警告案内も感じます。
※走行状況により警告案内がずれる場合があります。

新しいGPSポイント 電波法第38条 / 電波法第38条の2

生活道路用取締機「移動オービス設置ポイント」に対応 高速道路インターチェンジ、パンクション、ETCスポットなどに設置されている、または過去に設置された移動オービスの設置ポイントを収録しています。※車両や移動した場合を含ます。

警告精度向上 GPSポイントの見直し、高速度ポイントなどにおける警告タイミングのズレを最小限に抑えました。

全59基の車載で簡単位置を見失わない! GPS31基 + グロナス24基 + みちびき1基 + SBAS GAGAN1基 WAAS2基

My Cellstar+Sync

アプリで出来る機能 全て無料

PCとmicroSDカードによる更新に対応

スマートフォンアプリ(MyCellstar+Sync for Android)で、各種データのダウンロードをにないい、microSDカードを使用してPCやスマートフォンからデータをダウンロードして更新する事ができます。

もちろんPCからも利用可能! Win/Mac 両対応

※PCはクラウド機能を利用する為、一部機能はユーザー登録が必要になります。
※Android 4.4以、OSの仕様により対応しています。
※OS版、無線LANによる配信には対応しています。

グラフィカルな警告表示、実写案内とアニメは任意で変更可能!

速度取締機などの警告表示を、写真表示やアニメ、より感覚的にドライバーに伝えます。

実写案内はOpticomとのコラボレーション連携です。

MyCellstar+Sync で実写画像をmicroSDカードにダウンロードする事ができます。microSDカード対応です。

有料にエリアビューを表示するので認識感をつかみやすい

実写警告 アニメ警告

選べる警告パターン

らくらくモード 見やすいアイコンで直感的に状況を把握できます。

実写警告 アニメ警告

GPSデータ更新データ MyCellstar+Sync以外に、パソコンを使用しないでデータ更新ができるフリのプラン(有料)をご用意させていただきました。ご利用方法 ご利用環境に合わせて選ばれてください。※最新の基本データ一覧をご覧いただく中、お客様相談窓口、または販売店まで問い合わせ願います。

Plan1 microSDカード購入ラクラク更新プラン 有料/1枚

更新用データの入ったmicroSDカードの購入を、無社お客様相談窓口や、販売店へご依頼くださいご購入いただきました microSDカードを、製品のmicroSDカードスロットへ差込んで、データ更新を行います。

Plan2 送って更新プラン 有料/1回

更新を希望する製品を、無社お客様相談窓口や、販売店へお預けください。無社にて更新作業終了後、ご返送いたします。
※データ更新作業の際に工場出荷状態に戻ってしまう場合があります。お客様のmicroSDカード記録媒体(メモリーカード)を誤ってフォーマットしてしまったりされてもいたします。

JAPAN QUALITY

開発・設計・生産から品質管理まで全て自社内でおこなっています。 国内自社生産 安心の3年保証

■機能・仕様一覧表

機種	AR-252GA	AR-262GM	AR-202GA	AR-222RA	AR-212EA	VA-710E
・モニターサイズ	3.2インチ	3.2インチ	3.2インチ	3.2インチ	3.2インチ	3.2インチ
・ワイヤレス	●	●	●	●	●	●
・無線受信	●	●	●	●	●	●
・OBDⅡ対応 ※1	●	●	●	●	●	●
・クラウドで情報共有	●	●	●	●	●	●
・スマートフォンで無料データ更新	●	●	●	●	●	●
・超速GPS	●	●	●	●	●	●
・最高精度取締機/タブーセキュリティー	●	●	●	●	●	●
・外部入力対応 ※1	●	●	●	●	●	●
・ドライブレコーダーと相互通信対応 OPTION	●	●	●	●	●	●
・みちびき、グロナス、SBAS(ワッサ)、GAGAN)対応	●	●	●	●	●	●
・Gセンサー ※ジャイロセンサー 気圧センサー	●	●	●	Gセンサーのみ	●	●
・VP(バーチャルプログラム)	●	●	●	●	●	●
ミラー	—	—	—	—	—	—
ダッシュボード	●	●	●	●	●	●
ミラー・専用デジタル時計	—	—	—	—	—	—
ベーシック1/ベーシック2/ベーシック3	●	●	●	●	●	●
カスタム1(標準系)	●	●	●	●	●	●
カスタム2(オーナー系)	●	●	●	●	●	●
カスタム3(表示系4個)	●	●	●	●	●	●
カスタム4(表示系2個)	●	●	●	●	●	●
カスタム5(OBDⅡ系)	●	●	●	●	●	●
カスタム6(データロガー)	●	●	●	●	●	●
カスタム7(テキスト)	●	●	●	●	●	●
コンティンダウンコード	●	●	●	●	●	●
フルセット	●	●	●	●	●	●
カメラ	●	●	●	●	●	●
カメラ&ルクセット	●	●	●	●	●	●
デジタルフォトフレーム/オフ	●	●	●	●	●	●
スピードメーター	—	—	●	●	●	●
車室情報	—	—	●	●	●	●
時計	—	—	●	●	●	●
エコドライブ	—	—	●	●	●	●
カスタム1/カスタム2	—	—	●	●	●	●
GEニュース	—	—	●	●	●	●
輝度調整	—	—	●	●	●	●
エリアビュー	—	—	●	●	●	●
使用状況表示	—	—	●	●	●	●
測ちゃん機能	●	●	●	●	●	●
スカウター表示	●	●	●	●	●	●
ロード時取締状況一時切替え	●	●	●	●	●	●
リマインダー	●	●	●	●	●	●
表示速度補正機能	●	●	●	●	●	●
モードセレクト/マナーモード/ミュート機能	●	●	●	●	●	●
アナウンス設定	●	●	●	●	●	●
エリアタイムディマー機能/起動金アニメーション	●	●	●	●	●	●
GPS到ポイント/オートドリーム調整機能	●	●	●	●	●	●
回転/注意/特殊アナウンス、ユーザーボイス機能	●	●	●	●	●	●
GPS警告ポイント消去機能/明るさ切り設定(昼夜切替)(夜・夕)	●	●	●	●	●	●
マップアイコン表示設定/ドレンフィルメーション	●	●	●	●	●	●
ASSURA-LINK	●	●	●	●	●	●
無線LAN(対応要更)	●	●	●	●	●	●
ワンタッチ検索画面セレクト	●	●	●	●	●	●
OBDⅡアダプター	●	●	●	●	●	●
初期化	●	●	●	●	●	●
警告カラーフィルター	●	●	●	●	●	●
リアルCG警告/LEDイルミネーション	●	●	●	●	●	●
単可警告	●	●	●	ダウンロード	ダウンロード	ダウンロード
音声警告	●	●	●	●	●	●
カメラ警告 ※1	●	●	●	●	●	●
らくらくモード	—	—	●	●	●	●
アニメ警告	●	●	●	●	●	●
速度アラーム	●	●	●	●	●	●
ヘッドライト点灯案内	●	●	●	●	●	●
高速道路ETC案内	●	●	●	●	●	●
一般時速道路外部案内	●	●	●	●	●	●
渋滞/注意	●	●	●	●	●	●
フルセットデータ更新	●	●	●	●	●	●
GPSデータ更新/公開交通取締情報表示機能	●	●	●	●	●	●
走行ログ記録/高速道ガソリンスタンド価格案内	●	●	●	●	●	●
警告画面カスタマイズ/警告音カスタマイズ	●	●	●	●	●	●
GPSスポット追加機能	●	●	●	●	●	●
microSDで更新可能	●	●	●	ダウンロード	ダウンロード	ダウンロード

※機能の詳細については弊社ホームページをご参照ください。掲載製品の各望小表機種は全てオープン価格です。 ※1 別売のオプション品が必要になります。

■ターゲット測計一覧表

機種	AR-252GA	AR-262GM	AR-202GA	AR-222RA	AR-212EA	VA-710E
・新ゆ/システム・ループコイル・ハ/システム	●	●	●	●	●	●
・NHKシステム・オービス	●	●	●	●	●	●
・速度取締機取締速度	●	●	●	●	●	●
・速度取締機規制	●	●	●	●	●	●
・可変式速度取締機規制	●	●	●	●	●	●
・速度測量警告	●	●	●	●	●	●
・取締機ETC/専警告	●	●	●	●	●	●
・カメラ応答警告	●	●	●	●	●	●
・トンネル内/トンネル出口速度取締機超過警告	●	●	●	●	●	●
・速度取締機ウラ/ダウン	●	●	●	●	●	●
4ステップGPS警告	●	●	●	●	●	●
信号無視取締機	●	●	●	●	●	●
取締ポイント	●	●	●	●	●	●
移動オービス設置ポイント NEW	●	●	●	●	●	●
シートベルト検知エリア/一時停止検知エリア/取締検知エリア/携帯電話検知エリア/信号無視検知エリア/一方通行検知エリア/右左折禁止検知エリア/通行区分違反検知エリア/その他検知エリア	●	●	●	●	●	●
ちスクム	●	●	●	●	●	●
速度取締システム/交通規制系	●	●	●	●	●	●
制限速度切替ポイント	●	●	●	●	●	●
平均速度超過警告	●	●	●	●	●	●
ユーザーモリセレクト ユーザーメモリ	ユーザーメモリセレクト	ユーザーメモリセレクト	ユーザーメモリセレクト	ユーザーメモリ	ユーザーメモリ	ユーザーメモリ
速度取締機先警告	●	●	●	●	●	●
速度取締機間距アラウンス	●	●	●	●	●	●
ゾーン30	●	●	●	●	●	●
高速道速度取締機予告	●	●	●	●	●	●
事故多発エリア/事故多発路線	●	●	●	●	●	●
警察署/交通警察隊	●	●	●	●	●	●
急カーブ	●	●	●	●	●	●
駐車禁止重点エリア/駐車禁止重点エリア	●	●	●	●	●	●
通の道/ハイウェイアクシス	●	●	●	●	●	●
道路多発エリア	●	●	●	●	●	●
サービスエリア/パーキングエリア/スマートインターチェンジ	●	●	●	●	●	●
高速道ガンパンスタンド価格案内	●	●	●	●	●	●
高速道凍結注意アラウンス/雨天アラウンス	●	●	●	●	●	●
トンネル入口案内/トンネル出口案内	●	●	●	●	●	●
トンネル内急加減速警告	●	●	●	●	●	●
高速道インターチェンジ案内/高速道ジャンクション案内	●	●	●	●	●	●
ハイウェイイエイ音発立ア案内	●	●	●	●	●	●
交通・渋滞所・駐先所/消防署/救護所	●	●	●	●	●	●
園位/小学校/中学校/高等学校/自宅案内	●	●	●	●	●	●
ロード時速設定	●	●	●	●	●	●
現在注意エリア NEW	●	●	●	●	●	●
現状交差点 NEW	●	●	●	●	●	●
高速道路ルボイス/道路展示情報	●	●	●	●	●	●
交通渋滞予報点/オービス設置ポイント	●	●	●	●	●	●
渋滞速度規制確認機能	●	●	●	●	●	●
レーダー・警告/取締速度定回路内蔵	●	●	●	●	●	●
レーダー波受信感度オート切替え機能	●	●	●	●	●	●
ステルスアラーム	●	●	●	●	●	●
レーダーキャッチメモリ機能	●	●	●	●	●	●
対向車線レーダー警告オートキャンセル機能	●	●	●	●	●	●
LSC(ロータスピード・キャンセラー)機能	●	●	●	●	●	●
オートレーダー感度調整	●	●	●	●	●	●
カーロケーター受信(ニアミスアラーム/受信感度段階切替え)	●	●	●	●	●	●
350.1MHz受信	●	●	●	●	●	●
パワーアップアンプ	●	●	●	●	●	●
警察デジタル無線/重点系無線/取締特小無線/警察活動無線/警察電話	●	●	●	●	●	●
レッカー無線/ベハリテム無線/ハイウェイ無線	●	●	●	●	●	●
消防無線/消防ハリテム無線/新色系無線/警備無線	●	●	●	●	●	●
レーバーオートコート機能	●	●	●	●	●	●
スキップ機能(ワンスキップ/スキップメモリ)	●	●	●	スキップメモリのみ	●	●

■My Cellstar

機種	AR-252GA	AR-262GM	AR-202GA	AR-222RA	AR-212EA	VA-710E
GPSデータ更新ダウンロード	●	●	●	●	●	●
公開交通取締情報	●	●	●	●	●	●
高速道ガソリンスタンド価格案内	●	●	●	●	●	●
単可案内	●	●	ダウンロード	ダウンロード	ダウンロード	ダウンロード
GPSスポット追加機能	●	●	●	●	●	●
デジタルフォトフレーム	●	●	●	●	●	●
画像や音声のカスタマイズ	●	●	●	●	●	●
速度取締機等の情報提供	●	●	●	●	●	●
走行ログ	●	●	●	●	●	●

※My Cellstarの使用にはmicro SDカードが必要になります。 ※A 受信音声を変(事)ます。 掲載の詳細については弊社ホームページをご参照ください。掲載製品の各望小表機種は全てオープン価格です。

AR-252GA

無線LAN搭載で
最新データを自動で取得!

フルカラーLEDでお客のインテリアにおもてなしイルミネーション表示が可能

ドライブレコーダーと相互通信対応

※ドライブレコーダー、測定ユニット別売です。

生活道路用 取締 移動オービス設置ポイント対応

○GPSデータ件数:42種 125,000件以上 ○取締、検問データ:41,000件以上
○速度取締り指針で公表されている「ゾーン30」なども収録!

トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応

OBDⅡ待受最大180項目以上
※ECUがデータ提供できます。

無線LAN搭載らくらく自動更新 GPSデータ 各種更新データ **無料**
クラウドで情報共有 ASSURA+LINKIRE

○受信衛星59機GPS、グロナス、みちびき、SBAS(ひまわり、GAGAN) ○17BAND ○12V/24V対応 ○ジャイロセンサー搭載 ○無線LAN ○超速GPS ○警告情報対応

取付例

ダッシュボード1 ダッシュボード2

AR-262GM

左・右ハンドル車どちらでもOK!
フレキシブルな取付可能!



明るいハイブリッド ハーフミラー 270mm平面鏡

HYBRID HALF MIRROR

反射率 45% 明るい!

左・右ハンドル車どちらでもOK!

取付例

左ハンドル車取付イメージ 右ハンドル車取付イメージ

ドライブレコーダーと相互通信対応

※ドライブレコーダー、測定ユニット別売です。

生活道路用 取締 移動オービス設置ポイント対応

○GPSデータ件数:42種 125,000件以上 ○取締、検問データ:41,000件以上
○速度取締り指針で公表されている「ゾーン30」なども収録!

トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応

OBDⅡ待受最大180項目以上
※ECUがデータ提供できます。

microSDカードで最新データに! GPSデータ 各種更新データ **無料**
更新可能 MyCellstar対応

○受信衛星59機GPS、グロナス、みちびき、SBAS(ひまわり、GAGAN) ○17BAND ○12V/24V対応 ○ジャイロセンサー搭載 ○超速GPS ○警告情報対応

取付例

ダッシュボード1 ダッシュボード2

●GPS受信部/受信方式:14ch パラレル受信 ●受信周波数:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz ●レーダー受信部/受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン方式 ●受信周波数:KバンドK、Kバンド ●レンジバー部/受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン方式 ●受信周波数:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 ●無線LAN/周波数:2.4GHz帯 ●通信規格:IEEE802.11b/g/n ●送信出力:11mW ●ジャイロセンサー搭載 ●加速度センサー搭載 ●電源電圧:DC12V/24V ●動作電源範囲:~10℃~+65℃ ●本体サイズ:272.6(W)×19.6(D)×80.9(H)mm(突起部除く) ●本体重量:125g ●表示部:MVA液晶 ●メモリー/使用電池:リチウム電池CR2016×1 ●動作温度範囲:~10℃~+65℃ ●サイズ:34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm ●JANコード:4962886030648

ドライブレコーダーと相互通信対応

ドラレコ・バックカメラなどの外部機器に対応

GDO-03/04に対応したセルスターのドライブレコーダーを接続することにより走行映像を利用しての警告や持参、ドラレコの映像確認、ドラレコの電源供給(DC12V0.A)ができます。また、RO-106を使用すれば、バックカメラ(RO-112)等の外部機器の映像をモニターに表示させる事ができます。

ドラレコ用プロトコルタイプ(RO-113/114)に変更して全国対応機を利用した簡単が使えます。



待受画面一覧

※AR-202GAは、コンテンツダウンロードには対応しています。

OBDⅡ

トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応

待受最大**180**項目以上

OBDⅡアダプター(RO-116)を使用すれば、トヨタのハイブリッド車のエンジンの状態や燃費等最大180項目以上の最新な車両情報を表示できます。

OBDⅡ対応

OBDⅡアダプター(RO-116/RO-115)を使用すれば、トヨタのハイブリッド車のエンジンの状態や燃費等最大180項目以上の最新な車両情報を表示できます。

簡易故障診断

車両故障診断情報を取得し、エンジン系統の故障の簡易診断を実現します。

ダミーセキュリティー

LEDを点滅させ、停車中の愛車にいたずらしようとする人を威嚇します。

OBDⅡ情報表示、データモニター、簡易故障診断を使用するには、別売のオプション品が必要になります。

多彩な情報表示!
待受画面とも組み合わせできる

OBDⅡアダプター RO-116、RO-115

対象製品:AR-252GA/AR-262GM/AR-202GA

ASSURA+Link

IEEE802.11nの高速無線LAN搭載

スマホや無線LANでASSURA+Linkにつなぐと最新の情報がどんどん入ってくる!

ASSURA+Linkを使用する場合にはあらかじめスマホのテザリング機能やモバイルWiFiルーターなどを利用するなどインターネット接続できる必要があります。
※無線LAN環境にはインターネット接続できない場合があります。

クラウドで情報共有!

PCやスマホで投稿された取締情報などのポイントやリアルタイムで表示することができます。また周囲の下部にセルスターからの情報をクラウドで表示することができます。

無線LANで自動データ更新!

毎月更新されるGPSデータや、セルスターが提供する最新情報に、自動でデータ更新がされます。また、設定のポイントなどで、更新済み無線LAN接続による自動更新も可能です。

自動で更新できるデータ
GPSデータ
生活道路用 ガソリンスタンド 価格案内
公開交通取締情報

対象製品:AR-252GA/AR-262GM

MyCellstar+Sync

Android版 Android 4.0~4.1.2対応

無償版 Android 4.0~4.1.2対応

アプリで出来る機能は **全て無料**

コンテンツダウンロード アップデート

新しい特受などを追加することができます。

無料で利用出来る、さまざまな機能が盛りだくさん

- 実写案内ダウンロード Optionコラボレーション企画
- デジタルフォトフレーム
- 画像や音声のカスタマイズ
- 走行ログ表示
- GPSスポット追加機能
- 速度取締機等の情報提供
- GPSデータ 毎月更新
- 高速道路ガソリンスタンド価格案内
- 公開交通取締情報

スマートフォンアプリ(MyCellstar+Sync for Android)で、各種データのダウンロードをお楽しみ。microSDカードを使用してPCやスマートフォンからデータをダウンロードして更新する事ができます。

対象製品:AR-252GA/AR-262GM/AR-202GA

選べる警告パターン 音声警告も選べます。(実施には持受の準備)

リアルCG警告
取締現場に「新・最少・安」に走行時間に合わせて実施を表示

トリプルセンサー搭載

ジャイロセンサー
Gセンサー
気圧センサー

Gセンサーとジャイロセンサー気圧センサーGPSを高度な技術の改善は最も高精度に補間します。

対象製品:AR-252GA/AR-262GM/AR-202GA

ZENRIN ゼンリンの地図 フルマップ搭載

マップデータは毎年更新

無償版は最新データ版のみ。

無償版 最新データ版1回のみ 有料/1枚

対象製品:AR-252GA/AR-262GM/AR-202GA

62種類の高精度GPSデータ

125,000件以上

取締・検問データ
41,000件以上

17 17バンド受信	信頼度高の17バンド受信
E0~L1	スピードにおわせた警告内容を自動判別
仮	仮説のレーダー波受信機能
E0~L1	不要な警告をキャンセル(ピーキャン)

速度取締機(各種)	NHTSA(米国道路運輸省)データ
	ECTS(米国道路交通情報)データ
	カメラ位置等
	オービス測定位置
	信号機設置情報
	取締ポイント
	移動オービス設置ポイント
	不要な警告をキャンセル(ピーキャン)
	可変式速度取締機情報
	自動車専用道路情報
	無線通信型(DSRC)データ
	携帯電話情報サービス
	高速道路料金所情報データ
	事故多発地点
	ハイウェイオアシス
	サービスエリア
	パーキングエリア
	スマートインターチェンジ
	高速道路ジャンクション情報案内
	渋滞データ
	ETC/DSRC(ETC2.0)情報案内
	高速道路ガソリンスタンド価格案内
	高速道路ジャンクション案内
	路線案内
	※白ネス文字は、取締・検問データです。

対象製品:AR-252GA/AR-262GM/AR-202GA

AR-202GA

相互通信対応機能を利用してドライブレコーダーと連携が可能!

フルカラーLEDでお客のインテリアにおもてなしイルミネーション表示が可能

ドライブレコーダーと相互通信対応

※ドライブレコーダー、測定ユニット別売です。

生活道路用 取締 移動オービス設置ポイント対応

○GPSデータ件数:42種 125,000件以上 ○取締、検問データ:41,000件以上
○速度取締り指針で公表されている「ゾーン30」なども収録!

トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応

OBDⅡ待受最大180項目以上
※ECUがデータ提供できます。

microSDカードで最新データに! GPSデータ 各種更新データ **無料**
更新可能 MyCellstar対応

○受信衛星59機GPS、グロナス、みちびき、SBAS(ひまわり、GAGAN) ○17BAND ○12V/24V対応 ○ジャイロセンサー搭載 ○超速GPS ○警告情報対応

取付例

ダッシュボード1 ダッシュボード2

●GPS受信部/受信方式:14ch パラレル受信 ●受信周波数:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz ●レーダー受信部/受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン方式 ●受信周波数:KバンドK、Kバンド ●レンジバー部/受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン方式 ●受信周波数:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 ●無線LAN/周波数:2.4GHz帯 ●通信規格:IEEE802.11b/g/n ●送信出力:11mW ●ジャイロセンサー搭載 ●加速度センサー搭載 ●電源電圧:DC12V/24V ●動作電源範囲:~10℃~+65℃ ●本体サイズ:272.6(W)×19.6(D)×80.9(H)mm(突起部除く) ●本体重量:115g ●表示部:MVA液晶 ●メモリー/使用電池:リチウム電池CR2016×1 ●動作温度範囲:~10℃~+65℃ ●サイズ:34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm ●JANコード:4962886030662

AR-222RA

17バンド無線受信!
Gセンサー搭載リモコン付き
コンパクトモデル

※microSDは別売です。

ドライブレコーダーと相互通信対応

※ドライブレコーダー、測定ユニット別売です。

生活道路用 取締 移動オービス設置ポイント対応

○GPSデータ件数:55種 97,000件以上
○取締、検問データ:41,000件以上
○速度取締り指針で公表されている「ゾーン30」なども収録!

PCとmicroSDカードで最新データに! GPSデータ 各種更新データ **無料**
更新可能 MyCellstar対応

受信衛星59機

GPS、グロナス、みちびき、SBAS(ひまわり、GAGAN)
○17BAND ○12V/24V対応 ○センサー搭載 ○超速GPS

取付例

ダッシュボード1 ダッシュボード2

●GPS受信部/受信方式:14ch パラレル受信 ●受信周波数:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz ●レーダー受信部/受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン方式 ●受信周波数:KバンドK、Kバンド ●レンジバー部/受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン方式 ●受信周波数:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 ●センサー/加速度センサー搭載 ●本体/電源電圧:DC12V/24V ●動作電源範囲:~10℃~+65℃ ●本体サイズ:101.5(W)×23.5(D)×56(H)mm(突起部除く) ●本体重量:115g ●表示部:MVA液晶 ●メモリー/使用電池:リチウム電池CR2016×1 ●動作温度範囲:~10℃~+65℃ ●サイズ:34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm ●JANコード:4962886030662

AR-212EA

ボタン操作のスタイリッシュ、ワンボディーモデル

本体上部のボタンでカンタン操作!



※microSDは別売です。

トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応

待受最大

OBDⅡ150項目以上

※ECUがデータ提供できます。

NEW 生活道路用取締機
移動オービス設置ポイント対応

○GPSデータ件数:55種 97,000件以上
○取締、検問データ:41,000件以上
○速度取締り指針で公表されている「ゾーン30」なども収録!

PCとmicroSDカードで最新データに! GPSデータ 各種更新データ **無料**
更新可能 MyCellstar対応

受信衛星59機

GPS、グロナス、みちびき、SBAS(ひまわり、GAGAN)
○5BAND ○12V/24V対応 ○超速GPS

取付例

ダッシュボード1 ダッシュボード2

●GPS受信部/受信方式:14ch パラレル受信 ●受信周波数:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz ●レーダー受信部/受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン方式 ●受信周波数:UHF 350.1MHz、407MHz帯 ●本体/電源電圧:DC12V/24V ●動作電源範囲:~10℃~+65℃ ●本体サイズ:101.5(W)×23.5(D)×61(H)mm(突起部除く) ●本体重量:125g ●表示部:MVA液晶 ●メモリー/使用電池:リチウム電池CR2016×1 ●動作温度範囲:~10℃~+65℃ ●サイズ:34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm ●JANコード:4962886030679

Gセンサー トンネルのすぐそばにあり明確!

トンネル内や高架下、ビル群等でGPS信号が途切れてもセルスターにて、トンネル内でGPSを使用しないで正しいルートにしかけて警告します。

対象製品:AR-222RA

17 BAND 情報満載の17バンド受信

※AR-212EA以外は2BAND

バーチャルプログラム(VP) トンネルトラブル中間の対策!

トンネル内でGPS信号が途切れてもセルスター独自のアルゴリズム、バーチャルプログラム(VP)が、トンネル内でGPS信号の途切れ部の取締機はもちろん、その他の警告案内も通知します。

※走行状態により警告案内がずれる場合があります。

対象製品:AR-212EA

OBDⅡ

トヨタのハイブリッド車の情報表示に対応

待受最大**150**項目以上

OBDⅡアダプター(RO-116)を使用すれば、トヨタのハイブリッド車のエンジンの状態や燃費等最大150項目以上の最新な車両情報を表示できます。

OBDⅡ対応

OBDⅡアダプター(RO-116/RO-115)を使用すれば、トヨタのハイブリッド車のエンジンの状態や燃費等最大150項目以上の最新な車両情報を表示できます。

OBDⅡ情報表示を使用するには、別売のオプション品が必要になります。

多彩な情報表示!
待受画面とも組み合わせできる

OBDⅡアダプター RO-116 RO-115

対象製品:AR-222RA/AR-212EA

MyCellstar+Sync

Android版 Android 4.0~4.1.2対応

無償版 Android 4.0~4.1.2対応

アプリで出来る機能は **全て無料**

PCとmicroSDカードによる更新!

スマートフォンアプリ(MyCellstar+Sync for Android)で、各種データのダウンロードをお楽しみ。microSDカードを使用してPCやスマートフォンからデータをダウンロードして更新する事ができます。

無料で利用出来る、さまざまな機能が盛りだくさん

- 実写案内ダウンロード Optionコラボレーション企画
- デジタルフォトフレーム
- 速度取締機等の情報提供
- GPSデータ 毎月更新
- 公開交通取締情報

Win/Mac 両対応

※PCはジャクロ機能を利用する為、一部機能はユーザー登録が必要になります。
※Android 4.4以、OSの仕様により対応しています。
※OS版、無償版にAN.C&配送は対応しません。
※OS版、無償版にANC.C&配送は対応しています。
※白ネス文字は、取締・検問データです。

対象製品:AR-222RA/AR-212EA

AR-222RA AR-212EAの待受画面一覧

デジタルフォトフレーム、オフも楽しめます

グラフィカルな警告表示、実写案内とアニメは任意で変更可能!

速度取締機などの警告表示、写真表示やアニメで、より視覚的にドライバーに伝達!

実写案内 Optionコラボレーション企画で実施!

音声と実写案内

音声と実写案内 アニメ

MyCellstar+Sync(実写案内)を使用するにはmicroSDカードが必要です。※microSDカード別売です。

選べる警告パターン

らくらくモード
音声やリアルCG表示に不安を感じます。

■ミラータイプレーダー 取付について

●ミラータイプレーダーは取付方向のクリップ部分を取り外してレンジバーは前面取付部に、ミラータイプレーダーは後部取付ネジ一、特殊ネジ4ヶ所を取り外してから、ご使用ください。

●ミラータイプレーダーは取付方向のクリップ部分を取り外してから、ご使用ください。

●ミラータイプレーダーは、ルームミラーに取り付ける為、ご使用ください。

●ルームミラーの取付によって取付方向が変わる為、ご使用ください。

●ルームミラーの取付によって取付方向が変わる為、ご使用ください。

画面が見るものやクッション部分ならOK。

注意 取付には確実にご行ください。落下等によりケガの原因となります。

※取付時に、ルームミラーに強い荷重が掛かりますルームミラーを支ずに、ルームミラーの取付方向が変わる為、ご使用ください。

※取付時に、ルームミラーに強い荷重が掛かりますルームミラーを支ずに、ルームミラーの取付方向が変わる為、ご使用ください。

※取付時に、ルームミラーに強い荷重が掛かりますルームミラーを支ずに、ルームミラーの取付方向が変わる為、ご使用ください。

55種類の高精度GPSデータ 97,000件以上 取締・検問データ 41,000件以上

E0~L1 スピードにおわせた警告内容を自動判別

仮 仮説のレーダー波受信機能

E0~L1 不要な警告をキャンセル(ピーキャン)

NHTSA(米国道路運輸省)データ	オービス測定位置
ECTS(米国道路交通情報)データ	信号機設置情報
カメラ位置等	取締ポイント
オービス測定位置	移動オービス設置ポイント
信号機設置情報	不要な警告をキャンセル(ピーキャン)
取締ポイント	可変式速度取締機情報
移動オービス設置ポイント	自動車専用道路情報
不要な警告をキャンセル(ピーキャン)	無線通信型(DSRC)データ
可変式速度取締機情報	携帯電話情報サービス
自動車専用道路情報	高速道路料金所情報データ
無線通信型(DSRC)データ	事故多発地点
携帯電話情報サービス	ハイウェイオアシス
高速道路料金所情報データ	サービスエリア
事故多発地点	パーキングエリア
ハイウェイオアシス	スマートインターチェンジ
サービスエリア	高速道路ジャンクション案内
パーキングエリア	渋滞データ
スマートインターチェンジ	路線案内
高速道路ジャンクション案内	ETC/DSRC(ETC2.0)情報案内
渋滞データ	高速道路ガソリンスタンド価格案内
路線案内	公開交通取締情報
ETC/DSRC(ETC2.0)情報案内	道路上ドライブレコーダー案内
高速道路ガソリンスタンド価格案内	道路上ドライブレコーダー案内
公開交通取締情報	消防署
道路上ドライブレコーダー案内	救急車
道路上ドライブレコーダー案内	学校
消防署	小学校
救急車	中学校
学校	高等学校
小学校	特定速度エリア
中学校	特定速度エリア
高等学校	特定速度エリア
特定速度エリア	特定速度エリア
特定速度エリア	特定速度エリア
特定速度エリア