RADAR OPTION

レーダー探知機 専用オプション

対応製品表示は、2017年3月末まで。

RO-101
レーダー探知機(OBDモデル含む)専用の電源スイッチ付きDCコードです。
- 全長:約2.5m(コード:約1.5m)
- コード色:4.5m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/101

RO-102
電源スイッチ付きDCコードカールタイプ
レーダー探知機(OBDモデル含む)専用スイッチ付きDCコードです。
- 全長:ワイヤー:約1.5m(コード:約0.5m)
- コード色:4.5m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/102

RO-103
電源直付けDCコード
レーダー探知機(OBDモデル含む)専用の電源直付けDCコードです。
- 全長:3.0m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/104/45

RO-105
ジュニアマウント
レーダー探知機を、ダッシュボードに固定する用に使用します。
- 全長:ワイヤー:約0.1m(コード:約0.2m)
- コード色:0.2m
- 対応レーダー:RO-202/210/105/109

RO-106
コネクタ延長ケーブル
OBDII対応のRO-116/RO-115のOBDIIコネクターを延長し、レーダー探知機(単品入力対応機種)に接続するための延長ケーブルです。
- コード長:1.5m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/106/76

RO-108
RO-202 3代目専用電源スイッチ付DCコード
- 全長:ワイヤー:約1.5m(コード:約1.5m)
- コード色:4.5m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202

RO-109
OBD II 対応機種専用切替式DCコード
- コード長:1.5m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/109

RO-110
変換コネクター
DCプラグを OBD II 対応機種用のコネクターに変換します。
- 全長:ワイヤー:約0.1m(コード:約0.2m)
- コード色:0.2m
- 対応レーダー:RO-202/210/110

RO-111
マウントベース
ワンプッシュ・ワンタッチでマウントベースです。
- 全長:ワイヤー:約0.1m(コード:約0.2m)
- コード色:0.2m
- 対応レーダー:RO-202/210/111

RO-112
バックカメラ
外部入力対応機種やRO-A入力端子付のカードセキュリティ対応機種に接続し、バックカメラの映像を表示できます。※別途RO-16AR必要です。
- 全長:ワイヤー:約1.5m(コード:約2.0m)
- コード色:1.5m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/112

RO-113 / RO-114
フロントカメラ
走行中の映像をいつでも表示可能。LIVE映像を撮影中の映像を記録することができます。

RO-113
- 全長:ワイヤー:約0.1m(コード:約0.2m)
- コード色:0.2m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/113/114/76

RO-114
- 全長:ワイヤー:約0.1m(コード:約0.2m)
- コード色:0.2m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/113/114/76

RO-116 / RO-115
OBD II アダプター
OBD II 対応機種と車両間のOBD II コネクターを接続し、車両や各種情報を入手することができる車両情報表示ECUとなります。
OBD II アダプターを2個入手し、当ホームページ(http://www.cellstar.co.jp/10801)を参照を頂けて、OBD II 対応機種と車両に接続することで、
- 全長:ワイヤー:約1.5m(コード:約2.0m)
- コード色:4.5m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/116/115/76

RO-117
ドラレコ接続通信コード(D/B車用)
電源連動型ドラレコ(D/B車)を、レーダー探知機と接続し、電源の他はドラレコとレーダー探知機を通信する事ができます。

GDO-06
- コード長:1.5m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/GDO-06

GDO-07
- コード長:1.5m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/GDO-07

GDO-03
- コード長:1.5m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/GDO-03

GDO-04
- コード長:1.5m
- チップ:金メッキ
- 対応レーダー:RO-202/210/GDO-04

ドラレコ接続通信コード(D/B車用)
ドラレコ側を接続するだけで、レーダー探知機の情報をドラレコに表示することができます。

© OBD II 技術情報、データ、ロゴ、ブランド名、その他関連情報等はSAE-J2534-2に基づき、SAE International の所有物であり、SAE International の承認を受けています。

AR-222RA
17バンド無線受信!
Gセンサー搭載リモコン付き
コンパクトモデル

トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応
NEW 生活道路用取締機
移動オービス設置ポイント対応
GPSデータ件数:5万8千 97,000件以上
取締、測定データ:41,000件以上
(通常取締の指示で公表されている「ゾーン30」なども収録!)
PCとmicroSDカードで最新データに GPSデータ 無料 更新可能。 MyCellstar用 microSDカード別売です。
受信衛星59機 GPS、アクオス、みちびき、SBAS(さがわ)、GAGAN)
□BAND □12V/24V対応 □ロケーター搭載 □超速GPS

3.2インチ MVA液晶

17 BAND 17バンド対応 / 5 GPS 5バンド対応 / 3 GPS 3バンド対応 / OBD II 対応 / microSD対応 / 対応製品

●GPS受信部/受信方式1MHz/ワンセグ帯域 [受信周波数1575.42MHz、1598.062MHz～1605.375MHz] ●レーダー受信部/受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 [受信周波数Kバンド、Kバンド] ●レーダー感度/受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 [受信周波数:UHF 33.8～470MHz、VHF 154～162MHz] ●モニター/画面サイズ:3.2インチ [画面比:16:9] [画素数:480×272] ●モニター/画面サイズ:10.1×5.8×2.1 [D] ×16.9×mm [実装面積:0.7] [本体重量:110g] [表示部:MVA液晶] ●ケース/材質:PC/ABS樹脂 [JAN コード:4962886805369]

AR-212EA
ボタン操作のスタイリッシュ、ワンボディーモデル

本体上部のボタンで カンタン操作!

トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応
NEW 生活道路用取締機
移動オービス設置ポイント対応
GPSデータ件数:5万8千 97,000件以上
取締、測定データ:41,000件以上
(通常取締の指示で公表されている「ゾーン30」なども収録!)
PCとmicroSDカードで最新データに GPSデータ 無料 更新可能。 MyCellstar用 microSDカード別売です。
受信衛星59機 GPS、アクオス、みちびき、SBAS(さがわ)、GAGAN)
□BAND □12V/24V対応 □超速GPS

3.2インチ MVA液晶

5 GPS 5バンド対応 / 3 GPS 3バンド対応 / OBD II 対応 / microSD対応 / 対応製品

●GPS受信部/受信方式1MHz/ワンセグ帯域 [受信周波数1575.42MHz、1598.062MHz～1605.375MHz] ●レーダー受信部/受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 [受信周波数Kバンド、Kバンド] ●レーダー感度/受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 [受信周波数:UHF 33.8～470MHz、VHF 154～162MHz] ●モニター/画面サイズ:3.2インチ [画面比:16:9] [画素数:480×272] ●モニター/画面サイズ:10.1×5.8×2.1 [D] ×16.9×mm [実装面積:0.7] [本体重量:110g] [表示部:MVA液晶] ●ケース/材質:PC/ABS樹脂 [JAN コード:4962886805369]

VA-710E
OBD搭載!
マウントベースを使って規制のあるダッシュボードにも取付可能!

本体上部のボタンで カンタン操作!



トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応
NEW 生活道路用取締機
移動オービス設置ポイント対応
GPSデータ件数:5万8千 97,000件以上
取締、測定データ:41,000件以上
(通常取締の指示で公表されている「ゾーン30」なども収録!)
PCとmicroSDカードで最新データに GPSデータ 無料 更新可能。 MyCellstar用 microSDカード別売です。
受信衛星59機 GPS、アクオス、みちびき、SBAS(さがわ)、GAGAN)
□BAND □12V/24V対応 □超速GPS

3.2インチ MVA液晶

●GPS受信部/受信方式1MHz/ワンセグ帯域 [受信周波数1575.42MHz、1598.062MHz～1605.375MHz] ●レーダー受信部/受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 [受信周波数Kバンド、Kバンド] ●レーダー感度/受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 [受信周波数:UHF 33.8～470MHz、VHF 154～162MHz] ●モニター/画面サイズ:3.2インチ [画面比:16:9] [画素数:480×272] ●モニター/画面サイズ:10.1×5.8×2.1 [D] ×16.9×mm [実装面積:0.7] [本体重量:110g] [表示部:MVA液晶] ●ケース/材質:PC/ABS樹脂 [JAN コード:4962886805369]

Gセンサー トンネルの中でもしっかり警告!
トンネル内や高架下、ビル群等でGPS信号が途切れてもGセンサーによって一定区間計測を続けてしっかりと警告します。
対象製品:AR-222RA

17 BAND
情報満載の17バンド受信
デジタルフォトフレーム、オプ多く。
※AR-212EA、VA-710Eは5バンドとなります。

AR-222RA AR-212EA VA-710Eの待受画面一覧



AR-222RAのみ

OBD II トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応
待受最大150項目以上
OBDIIアダプター(RO-116)を使用すれば、トヨタのハイブリッド車のエンジンの状態や燃費等最大150項目以上の細かな車両情報を表示できます。

OBDII対応
OBDIIアダプター(RO-116/RO-115)を使用すれば、トヨタ系車の電源が受信できない状況でも情報を取得して、より精度の高い音声応答測位を実現します。
OBDII情報表示を使用するには、別売のオプション品が必要になります。

多彩な情報表示! 待受画面にも組み合わせできる

OBDIIアダプター RO-116 RO-115

MyCellstar+Sync
アプリで出来る機能は 全て無料
PCとmicroSDカードによる更新に対応
スマートフォンアプリ(MyCellstar+Sync for Android)で、各種データのダウンロードをおこない、microSDカードを使用してPCやスマートフォンからデータをダウンロードして更新する事ができます。
もちろんPCからも利用可能!
※PCはクラウド接続を利用する為、一部機能はユーザー環境が必要になります。
※Android 4.4以上、OSの仕様により対応しません。
※iOS版、無線LANにも対応しています。

無料で利用出来る、さまざまな機能が盛りだくさん
- 実写案内ダウンロード 3dfm ランキング・レビュー連携
- デジタルフォトフレーム
- 速度取締機等の情報提供
- GPSデータ 最新更新
- 公開交通取締情報

詳しくはwebサイトをご覧ください。▶http://www.mycellstar.jp

対象製品:AR-212EA、VA-710E

バーチャルプログラム(VP)
トンネル内でGPS信号が途切れてもセルスター独自のアルゴリズム、バーチャルプログラム(VP)によって、トンネル内や広い住宅街の取締現場にもうれしい、その他の警告案内も送ります。
※走行距離により警告案内がずれる場合があります。

トンネルの中でGPS信号が途切れても取締現場もしっかり警告!

グラフィカルな警告表示。実写案内とアニメは任意で変更可能!
選択取締機までの警告表示を、写真表示やアニメ、より感度的にドライバーに伝えます。
実写案内 / アニメ案内
実写案内はOptionとのコラボレーション企画です。
MyCellstarシリーズ専用装着microSDカードにダウンロードを必要とします。※microSDカードは別売です。
定形にエリアピューを表示するか、任意で変更可能。

選べる警告パターン
らくらくモード 音声ガイダンスで直感的に状況を把握できます。
実写警告 / アニメ警告

55種類の高精度GPSデータ 97,000件以上
取締・検問データ 41,000件以上

取締・検問データ	ハイウェイ	国道取締ポイント	国道速度取締ポイント	国道速度区間取締ポイント	道路速度ポイント
	交通事故多発地点	信号無視取締ポイント	信号無視取締ポイント	警察署	道路速度ポイント(一般)
	一般道	高速道路ポイント	高速道路ポイント	高速道路ポイント	高速道路ポイント(一般)
	オービス	ロンスター	白ロボ車線ポイント	電柱車線ポイント	スマートインターチェンジ
	写真式速度取締ポイント	踏切速度ポイント	踏切速度ポイント	高速道路速度ポイント	駐車禁止区間
	交通安全施設等設置箇所	駐車速度ポイント	白ロボ車線ポイント	白ロボ車線ポイント	駐車禁止区間
	小学校・幼稚園・保育園	ゴールド免許ポイント	事故多発ポイント	事故多発ポイント	事故多発ポイント
	カメラ設置箇所	一時停止検知エリア	ソンター	魚ターゲット	トンネル入口案内
					トンネル出口案内

簡単!!
- 高速道路ICインターチェンジ案内
- 高速道路SAPA案内

AR-282GA

高精細WVGA採用!
大画面ですキレイ!

大画面3.7インチ 薄型ボディ

(従来比約30%薄型)

ドライブレコーダー と 相互通信対応

移動オービス設置ポイント対応

フルタッチLED+ボタンインジケーターでタッチ&ボタンの操作

NEW 市街地図表示

3.7インチ MVA液晶

17 解像度 / 静電容量タッチパネル / 広視野角 / 高輝度 / 高コントラスト / 高色再現 / OEM仕様

●DVR機能/(安定性)32Mカバレッジ安定 (安定性高度)1575.42MHz, 1598.062MHz~1605.375MHz ●レーダー受信部/(安定性)ダブルスーパーヘテロダイナミック (安定性高度)ハンドメイド ●レーダー