データ更新ダウンロード対応！ スタンダード ソーラーモデル

国内生産モデル

—GPSデータ件数—
約16,200件

DOWN LOAD

データ更新ダウンロード対応！

2.2 GPS Version

micro SD™カードスロット搭載 / 2.2インチ ／リモコン付き / GPSソーラーレーダー探知機

AR-570FT

多彩な3DCGアニメーション表示

※表示内容は実際と異なる場合や変更されている事があります。

あらゆる角度にも自由自在に取付けOK！

新型ボールジョイント式マウントベース

マウントベースにボールジョイント式を新採用。これにより更に自由な角度での取付けが可能となりました。

■取付例

多彩な画面表示 2.2インチモデル

※2.2inchモデルは、AR-570FT、AR-560MT、AR-550MTです。

GPS警告動作例　取締機の場合

❶ エリアビュー表示（3km）

新搭載のエリアビュー機能で複数のポイントをキャッチ、無線やレーダー波の受信も同時に表示します。

※エリアビューは一般道はDC電源入力時のみ表示します。（AR-570FT）

❷ 簡易MAP表示（2～1km手前）

取締機の2～1キロ手前から200m手前まで取締機周辺の簡易的な地図を表示。ポイントとの距離を把握する事ができます。

※簡易MAPは取締機のみ表示します。

❸ 3DCG表示（200m～付近）

取締機の設置ポイント200m手前から付近までグラフィカルな3DCGアニメーションで表示。設置位置をお知らせします。

新しいタイプの警告画面「文字警告」も選べます。

警告表示をシンプルに文字のみで表示する事もできます。

待受画面いろいろ

※待受画面はDC電源入力時のみ表示します。（AR-570FT）

セーフティードライブをサポートする新機能満載！

ECOドライブ（待受）
急加速、急減速、アイドル時間、経済走行速度等を計算し環境に優しい運転ができ判定します。

反則金データベース搭載
交通違反の反則金・点数のデータが一目で分かるデータベースを搭載しています。
※全ての反則金のデータは入っておりません。（予告区間 無し）

速度多重エリア　サービスエリア　スマートインターチェンジ　自動車専用道
準結速度アナウンス　パーキングエリア　安全運転アナウンス　速度アラーム

機種別比較表

機種	AR-590ST	AR-560MT	AR-550MT	AR-570FT
フルカラー液晶ディスプレイ	2.8インチ	2.8インチ	2.8インチ	2.2インチ
取締ポイント数	約2,800箇所	約2,800箇所	約2,800箇所	約2,800箇所
事故多発エリア	約1,750箇所	約1,750箇所	約1,750箇所	約1,750箇所
自車走行速度表示設定	約50箇所	約50箇所	約25箇所	約25箇所
制限速度切替ポイント	約1,020箇所	約1,020箇所	約1,020箇所	約1,020箇所
警察車	●	●	●	●
通信取締レーダー	●	●	●	●
信号無視監視機	●	●	●	●
交通検知用・交通管理用	●	●	●	●
Nシステム	約1,910箇所	約1,910箇所	約1,910箇所	約1,910箇所
登録件数	約720箇所	約720箇所	約720箇所	約720箇所
約2キロ	ボイス	ボイス	ボイス	ボイス
約1キロ	ボイス	ボイス	ボイス	ボイス
約500m	ボイス	ボイス	ボイス	ボイス
約200m	ビープ音	ビープ音	ビープ音	ビープ音
設置位置	トンネル出口ループゴイル	トンネル出口ループゴイル	トンネル出口ループゴイル	トンネル出口ループゴイル
速度取締機識別	簡易マップ	簡易マップ	簡易マップ	簡易マップ
オービス取締速度	約720箇所	約720箇所	約720箇所	約720箇所
高速道路各種ポイント	●	●	●	●
可変式速度取締機識別	●	●	●	●
カメラ位置	●	●	●	●
通過速度	●	●	●	●
トンネル出口対応	●	●	●	●
道路情報	●	●	●	●
急カーブ	●	●	●	●
道の駅・ハイウェイオアシス	●	●	●	●
道路多発エリア	●	●	●	●
渋滞注意アナウンス	●	●	●	●
ゾーンエンドレーンエリア	●	●	●	●
単線アナウンス	●	●	●	●
スマートインターチェンジ	●	●	●	●
GPSポイントロード選択機能	●	●	●	●
エリアビュー	●	●	●	●*
ヘリテレ無線	●（受信音声）	●（受信音声）	●（受信音声）	●（受信音声）
警察デジタル無線	●	●	●	●*
カーロケーター感度切替え	●	●	●	●*
オービスアラーム	●	●	●	●*
350.1MHz	●（受信音声）	●（受信音声）	●（受信音声）	●（受信音声）
レッカー無線	●（受信音声）	●（受信音声）	●（受信音声）	●（受信音声）*
電波系無線	●	●	●	●*
取締特小無線	●	●	●	●*
警察電話	●	●	●	●*
消防無線	●	●	●	●*
消防ヘリテレ無線	●	●	●	●*
新登録無線	●	●	●	●*
LH無線	●（受信音声）	●（受信音声）	●（受信音声）	●（受信音声）*
バリケードアラーム	●	●	●	●*
警察活動無線	●	●	●	●*
緊急無線	●	●	●	●*
自動距離測定回路	●	●	●	●*
受信感度 オート切替え	●	●	●	●
ステルスアラーム	●	●	●	●
microSDカードスロット	●	●	●	●
反則金データベース	●	●	●	●
イルミネーション	ムービングイルミネーション	ブルーイルミネーション	ブルーイルミネーション	–
追跡表示機能	●	●	●	●★
オペレーションモニター画面配転	オールラウンドモニター	画面反転	画面反転	●
ロード自動選択	●	●	●	●
初回取扱ユーザー割引ポイントセット	●	●	●	●
BEST セレクト	●	●	●	●
速度アラーム	●	●	●	●
レーダーメモリー	100箇所	100箇所	100箇所	100箇所
レーダーキャンセルメモリー	100箇所	100箇所	100箇所	100箇所
エリアタイムディマー機能	●	●	●	●
日照以注意	●	●	●	●
データ更新ダウンロード	●	●	●	●
カスタマイズ	●	●	●	●
ミラー	●（ワンナナ）	–	–	–
ダッシュボード	●	–	–	–
ソーラーパネル（コードレス）	●	●	●	●
DC コード使用	12V/24V	12V/24V	12V/24V	12V

●DC12V入力時のみ使用できる機能です。★DC12V車入力時のみ使用できる機能です。
■機能の詳細については弊社ホームページをご参照ください。■掲載製品の希望小売価格は全てオープン価格です。

入会金・年会費 不要

DOWN LOAD

お手軽データ更新は選べる3プラン

ASSURAのGPSデータ更新は、3つのプランから、お好みで選んでいただけます。お好みのプランでご用意された更新用データの入ったマイクロSDカードを、製品のマイクロSDスロットへ差し込んでデータ更新します。

plan 1 ダウンロードお家で更新プラン

お客様が、パソコンを使用し更新用データをダウンロード。

パソコンで専用サイトから更新用データをダウンロード。
マイクロSDカードにコピーします。

1 ダウンロード
¥2,100（税込）

※容量が1GB以下のマイクロSDカードを、別途ご用意ください。
※インターネット接続が可能な環境が必要です。
※使用するパソコンで、マイクロSDカードの読み書きが可能な環境が必要です。

専用サイトURL　http://www.cellstar.co.jp/sdcard/

plan 2 マイクロSDカード購入 ラクラク更新プラン

更新用データ入りマイクロSDカードを弊社お客様相談窓口や、販売店で購入。

更新用データの入ったマイクロSDカードの購入を、弊社お客様相談窓口や、販売店へご依頼ください。

1 枚
¥4,725（税込）

※別途送料が必要となります。

plan 3 送って更新プラン

従来と同じく、製品を弊社に送っていただき弊社で更新作業を行います。

更新を希望する製品を、弊社お客様相談窓口や、販売店へお預けください。弊社にてデータ更新作業終了後、ご返却いたします。



1 回
¥5,250（税込）

※別途送料が必要となります。
※データ更新作業の際にご場合現状態に戻ってしまう場合があります。
※マイクロSDカードは、お付け致しません。

※各プランの詳細については、弊社ホームページをご覧ください。※更新回数:年2回を予定。※入会金・年会費の設定はありません。※プランとプランとでは別途送料が必要です。※お客様所有のマイクロSDカード（記録媒体）へのデータ書込みのサービスは一切行っておりません。

詳しくは　http://www.cellstar.co.jp/

GPS警告動作例

※画面表示例は2.2inchモデルの場合です。

制限速度切替り

高速道路における制限速度の切替り点で、お知らせします。

制限速度切替りポイント 概要図　例）制限速度で走行している場合

事故多発エリア

警察庁、国土交通省の統計データにもとづき、全国各地の事故発生率が高いエリアを事故多発エリアとして約500m手前でお知らせします。

事故多発エリア 概要図　例）一般道の場合

駐車禁止エリアについて

駐車禁止エリア 概要図

安全運転を促す多彩な機能

※画面表示例は2.2inchモデルの場合です。

飲酒運転警告案内
夜間起動時に飲酒運転の禁止を促します。
※設定ONの場合のみ

シートベルト着用案内
起動時にシートベルト着用を促します。



全国交通安全運動週間
全国交通安全運動週間中は起動時に音声と画面表示で期間内であることを案内します。

急カーブ
急カーブのあるポイントの約500m手前で音声と画面表示でお知らせします。



RADAR OPTION　レーダー探知機 専用オプション　当社製品専用の別売オプションです。

RO-100 充電用 AC/DC アダプター

■レーダー探知機の（GPSモデル含む）バッテリー充電をご家庭で行うことができます。

■本体サイズ：44(W)×38.6(D)×68(H)mm(突起部除く)
■コード長：1.8m　■パッケージサイズ：98(W)×50(D)×186(H)mm
■JANコード：4962886219005　■オープン価格

RO-101 電源スイッチ付DCコードストレートタイプ

■レーダー探知機（GPSモデル含む）専用の電源スイッチ付きDCコードです。

■本体サイズ：62(W)×23.5(D)mm
■コード長：3m　■パッケージサイズ：98(W)×35(D)×186(H)mm
■JANコード：4962886219104　■オープン価格

RO-102 電源スイッチ付DCコードカールタイプ

■レーダー探知機（GPSモデル含む）専用の電源スイッチ付きDCコードです。

■本体サイズ：62(W)×23.5(D)mm
■コード長：0.7～1.5m　■パッケージサイズ：98(W)×35(D)×186(H)mm
■JANコード：4962886219203　■オープン価格

RO-103 電源直付DCコード

■レーダー探知機（GPSモデル含む）専用の電源直付DCコードです。

■コード長：3.0m
■パッケージサイズ：98(W)×35(D)×186(H)mm
■JANコード：4962886190045　■オープン価格

RO-104 外部スピーカー

■レーダー探知機（GPSモデル含む）専用の外部スピーカーです。

■本体サイズ：46(W)×46(D)×14(H)mm
■コード長：3.0m　■パッケージサイズ：98(W)×35(D)×186(H)mm
■JANコード：4962886190052　■オープン価格

SPECIFICATIONS

AR-590ST

◆アンテナ●GPS受信部●受信方式：12ch パラレル受信●受信周波数：1575.42MHz●レーダー受信部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：Xバンド、Kバンド●レシーバー部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：UHF330～470MHZ帯/VHF154～162MHZ帯●電源電圧：DC12V/24V●動作温度範囲：-10℃～+65℃●アンテナサイズ：52(W)×48(D)×25(H)mm●コード長：3.5m●本体●動作温度範囲：-10℃～+65℃●本体サイズ：65(W)×59(D)×24(H)mm●モニター●動作温度範囲：-10℃～+65℃●モニターサイズ：96(W)×14(D)×64(H)mm●表示部：IPS液晶●コード長：3.5m●リモコン●使用電池：リチウム電池 CR2032×1●動作温度範囲：-10℃～+65℃●リモコンサイズ：32(W)×13(D)×66(H)mm　■JANコード：4962886165029

AR-560MT

◆本体●GPS受信部●受信方式：12ch パラレル受信●受信周波数：1575.42MHz●レーダー受信部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：Xバンド、Kバンド●レシーバー部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：UHF330～470MHZ帯/VHF154～162MHZ帯●電源電圧：DC12V/24V●動作温度範囲：-10℃～+65℃●本体サイズ：280(W)×25(D)×80.5(H)mm●表示部：IPS液晶●リモコン●使用電池：リチウム電池 CR2032×1●動作温度範囲：-10℃～+65℃●リモコンサイズ：32(W)×13(D)×66(H)mm　■JANコード：4962886155020

AR-550MT

◆本体●GPS受信部●受信方式：12ch パラレル受信●受信周波数：1575.42MHz●レーダー受信部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：Xバンド、Kバンド●レシーバー部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：UHF330～470MHZ帯/VHF154～162MHZ帯●電源電圧：DC12V/24V●動作温度範囲：-10℃～+65℃●本体サイズ：280(W)×25(D)×80.5(H)mm●表示部：IPS液晶●リモコン●使用電池：リチウム電池 CR2032×1●動作温度範囲：-10℃～+65℃●リモコンサイズ：32(W)×13(D)×66(H)mm　■JANコード：4962886155013

AR-570FT

◆本体●GPS受信部●受信方式：12ch パラレル受信●受信周波数：1575.42MHz●レーダー受信部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：Xバンド、Kバンド●レシーバー部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：UHF330～470MHZ帯/VHF154～162MHZ帯●電源電圧：内蔵バッテリー/DC3.6V、DCコード/DC12V●動作温度範囲：-10℃～+65℃●本体サイズ：72(W)×104(D)×47(H)mm●表示部：IPS液晶●リモコン●使用電池：リチウム電池 CR2032×1●動作温度範囲：-10℃～+65℃●リモコンサイズ：32(W)×13(D)×66(H)mm　■JANコード：4962886135077

GPSレーダー探知機［アシュラ］総合カタログ

ASSURA®

Produced to assure your safety.

AR-590ST
AR-560MT
AR-550MT
AR-570FT

Cellstar®

データ更新ダウンロード対応型新モデル登場！

新搭載！複数のGPSポイントが一目で分かるエリアビュー機能

※画面表示例は2.86inchを使用しています。

GPS警告動作例

1 エリアビュー表示（3km）

2 簡易MAP表示（2→1km手前）

3 3DCG表示（200m→付近）

新しいタイプの警告画面「文字警告」も選べます。

新搭載のエリアビュー機能で複数のポイントをキャッチ、無線やレーダー波の受信情報も同時に表示します。 ※エリアビュー画面はDC電源入力時のみ表示します。(AR-570FT)

取締機の2～1キロ手前から200m手前まで取締機周辺の簡易的な地図を表示、ポイントとの距離を把握する事ができます。 ※簡易MAPは多種類の表示あります。

取締機の設置ポイント200m手前から付近までグラフィカルな3DCGアニメーションで表示。設置位置をお知らせします。

警告表示をシンプルに文字のみで表示する事もできます。

microSD™カードでGPSデータのダウンロードも画像のカスタマイズも自由自在!

最新GPSデータでいつも安心！

「新しいレーダー探知機を購入してもすぐにデータが古くなってしまう」そんな声にお応えして、取締機が新設されたり設置位置の変更や新しく確認された取締りポイントなど法社独自の調査で得られる最新GPSデータをいつでもカンタンにダウンロード。安全運転のパートナーにゼロ最新のデータをご利用ください。

1 パソコン専用サイトにアクセスします。手順にしたがってmicroSDカードにコピーします。(市販のカードリーダー/ライター等をご利用ください。)

2 microSDカードをスロットに挿入し、読み込み操作をします。

microSDカードは別売です。

簡単カスタマイズでお気に入りの写真といつでも一緒。

カスタム例

■起動エリア



ラジレン この先 駐車禁止エリア

■待受画面



駐車禁止エリア

待受画面カスタマイズ例



詳しくはwebへアクセス！→ http://www.cellstar.co.jp/sdcard/

※詳細はパソコン専用サイトにアクセスしてください。

豊富な情報力で安全運転をサポート!!

約16,200件、31種類の高精度GPSデータ

取締りポイント	約2,800箇所
速度取締機（7種類）	約720箇所
オービス制限速度	約720箇所
Nシステム	約1,910箇所
制限速度切替りポイント	約1,020箇所
事故多発エリア	約1,750箇所
駐車禁止（重点・最重点）エリア	約950箇所

- 簡易マップ
- カメラ位置
- 信号無視監視機
- 道の駅
- 交通警察隊
- 交通検問所
- 追跡多発エリア
- 急カーブ
- 凍結注意アナウンス
- 通過速度
- サービスエリア
- 高速道路名称
- パーキングエリア
- 警察署
- ハイウェイオアシス
- 県境アナウンス
- スマートインターチェンジ
- 踏切監視システム
- ユーザーポイント

17 BANDS 情報満載の17バンド受信

Eos スピードに合わせた警告内容を自動判断

Ped 信頼のレーダー波受信機能

Pcon 不要な警告音をキャンセル(ピー・キャン)

Best ワンタッチで設定完了(ベストセレクト機能)

多彩な3DCGアニメーション表示 ※表示内容は実際と異なる場合や変更されている事があります。

待受画面いろいろ ※待受画面はDC電源入力時のみ表示します。(AR-570FT)

セーフティードライブをサポートする新機能満載！

ECOドライブ（特受）
急加速、急減速、アイドル時間、経済走行速度等を計測し簡単に楽しい運転ぴったり判定します。

反則金データベース搭載
交通違反の反則金・点数のデータが一目で分かるデータベースを搭載しています。 ※全ての反則金データが一致はしておりません。(AR-570FT)

速度多重エリア	サービスエリア	スマートインターチェンジ	踏切注意
凍結注意アナウンス	パーキングエリア	安全運転アナウンス	速度アラーム

手軽に使える、簡単リモコンを採用

操作性に優れたカラーリモコンを採用しました。これにより各種機能設定から音量調節まで、あらゆる操作を予定で行う事が可能となりました。

あらゆる曲面にも自由自在に取付けOK!

マウントベースにボールジョイント式を新採用。これにより更に自由な角度での取付けが可能となりました。 ※AR-550ST/-570FTは対象

スリムな大画面！タテ型・ヨコ型回転表示！
3ピースセパレートモデル登場！

国内生産モデル
—GPSデータ件数—
約16,200件
12V車 24V車両対応

2.86 inch IPS Screen

microSD

DOWN LOAD データ更新ダウンロード対応！

microSD™カードスロット搭載／オールラウンドモニター採用
ムービングイルミネーション機能付き／リモコン付き／GPSレーダー探知機

AR-590ST

オールラウンドモニター搭載！スリムボディが愛車にジャストフィット！

新搭載！タテ・ヨコ型に画面回転する「オールラウンドモニター」[特許出願中]

新搭載のオールラウンドモニターは愛車のインテリアに合わせて、タテ・ヨコ自在にジャストフィット。スリムボディにくっきり表示のフルカラーIPS液晶が、あなたのセーフティドライブをサポートします。

待受画面いろいろ ※表示内容は実際と異なる場合や変更されている事があります。

■スリムボディ＆新開発マウントベースで多彩な取付が可能!!

外装スピーカー RO-104 [別売]

ブルーライトが走り出す「ムービングイルミネーション」

LEDの青い光が走り出す幻想的なイルミネーションを搭載。多彩な動きのブルーライトが夜の車内空間を華麗に演出します。

※自動点灯可能（夜間）

ミラー中に浮かび上がる表示！
ハーフミラーモデル登場！

国内生産モデル
—GPSデータ件数—
約16,200件
12V車 24V車両対応

HALF MIRROR
ハーフミラーモデル

DOWN LOAD データ更新ダウンロード対応！

2.2 inch IPS Screen

microSD

AR-560MT

microSDカードスロット搭載／ミラータイプ／ブルイルミネーション機能付き／2.2インチ／リモコン付き／GPSレーダー探知機

ブルーイルミネーションで車内を彩る
スタンダードミラーモデル

国内生産モデル
—GPSデータ件数—
約16,200件
12V車 24V車両対応

DOWN LOAD データ更新ダウンロード対応！

2.2 inch IPS Screen

microSD

AR-550MT

microSDカードスロット搭載／ミラータイプ／ブルイルミネーション機能付き／2.2インチ／リモコン付き／GPSレーダー探知機

左・右ハンドル車どちらでもOK!! アンテナ位置の自由度により、180度フレキシブルな取り付けが可能。

取付自由 アンテナ位置を変えることが出来るので、色々な車種に対応!!

※付属するアンテナは1本です。[特許出願中]

左・右OK!! 左・右ハンドル車、どちらでもOK。もちろん画面も回転！！

[特許出願中]

簡単取付 製品の取り付けは、ルームミラーにはめるだけでカンタン。

※取り付け時は、ルームミラーに強い衝撃が掛からないよう、ルームミラーを支えて行ってください。ルームミラーの取り付け強度が弱い車種などは、取り付けができない場合があります。

配線スッキリ 製品背面に備えあるので配線がキレイに収まる!!

伸縮自在 アンテナ自体が折り曲げるなどで、GPS&受信感度の良い位置への取り付けが可能です。

販売店名

ハーフミラーモデルとは

通常は全面ミラーとして使用可能。必要な時だけ画面を表示できます。

車内に彩るブルーイルミネーション

幻想的な青い光りを放つインテリアライトを搭載。室内の車内空間をブルーのイルミネーションで華麗に演出します。（イルミネーションは画面が表示されている時に点灯させる事ができます。）

※自動点灯可能（夜間）
※イルミネーションは画面の明るさと連動します。

ご購入前にご確認ください。

◆ご購入の前に、店頭にて製品のパッケージにある注意事項をよくご確認ください。●正しく安全にお使いいただく、ご使用前に付属取扱説明書をよくお読みください。●AR-590ST/-560MT/-550MTについて●取付位置及び取付方法は、取扱説明書をよくお読みください。●ルミネーション画面の明るさと連動します。●視界良好さの妨げの恐れについて●お取付けになる車両のウィンドガラスが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低い為にGPS受信レーダー及び無線受信感度がにぶくなる場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両のデーラーカーディーラーへお問い合わせください。●運転者にて●●車両型式データ表に、取扱確認ございます。取付けは安全運転の妨害にならない位置に装着をお願いいたします。