

RADAR OPTION セーフティレーダー 専用オプション

弊社製品専用の別売オプションです。

RO-101

電源スイッチ付DCコードストレートタイプ

セーフティレーダー(GPSモデル含む)専用の電源スイッチ付きDCコードです。



- 本体サイズ: 75(W)×34(D)mm (コード:実長約5m)
- コード長: 4.5m
- オープン価格
- JANコード: 4962886219104

RO-102

電源スイッチ付DCコードカールタイプ

セーフティレーダー(GPSモデル含む)専用の電源スイッチ付きDCコードです。



- 本体サイズ: 75(W)×34(D)mm (コード:実長約5m)
- コード長: 0.7~1.5m
- オープン価格
- JANコード: 4962886219203

RO-103

電源直付DCコード

セーフティレーダー(GPSモデル含む)専用の電源直付DCコードです。



- コード長: 3.5m
- オープン価格
- JANコード: 4962886190045

RO-105

ジェルマウント

セーフティレーダーを、ダッシュボードに固定する際に使用します。



- 本体サイズ: 40(W)×40(D)mm×3(H)mm
- オープン価格
- JANコード: 4962886190069

RO-106

コネクタ交換ケーブル

外部接続カメラ等(別売)の映像出力(RCA)をセーフティレーダー(外部入力対応機種)に接続するための交換ケーブルです。



- コード長: 3.5m
- オープン価格
- JANコード: 4962886190076

RO-108

OBDII対応機種専用電源スイッチ付DCコード

■本体サイズ: 75(W)×34(D)mm (コード:実長約5m)

■コード長: 4.5m

■オープン価格

■JANコード: 4962886190090

RO-109

OBDII対応機種専用直結配線ケーブル

■コード長: 3.5m

■オープン価格

■JANコード: 4962886190106

RO-110

交換コネクタ

DCプラグをOBDII対応機種専用のコネクタに交換します。



- 本体サイズ: 9(W)×22(D)×21(H)mm
- オープン価格
- JANコード: 4962886190113

RO-111

マウントベース

ワンボデータイプ専用のマウントベースです。



- 本体サイズ: 50(W)×50(D)×40(H)mm
- オープン価格
- JANコード: 4962886190120

RO-113 / RO-114

フロントカメラ

走行中の映像をLIVEで表示可能。LIVE映像を警告や待受画面に使用することができます。



RO-113

■本体サイズ: 28(W)×28(D)×26(H)mm (コード:実長約1m)

■コード長: 3.5m

■オープン価格

■JANコード: 4962886190144

RO-114

■本体サイズ: 28(W)×28(D)×26(H)mm (コード:実長約1m)

■コード長: 0.3m

■オープン価格

■JANコード: 4962886190151

RO-117

OBDIIアダプター

OBDII対応機種と車両側OBDIIコネクタを接続し、速度や故障情報など、さまざまな車両情報を表示することができます。



- 本体サイズ: 50(W)×25(D)×45(H)mm(コード:実長約1m)
- コード長: 4.0m
- オープン価格
- JANコード: 4962886990201

RO-120

マウントベース

幅広い角度調整が可能な、ワンボデータイプ専用のマウントベースです。送料のあるダッシュボードにも対応できます。



- 本体サイズ: 50(W)×50(D)×59(H)mm
- オープン価格
- JANコード: 4962886990232

セーフティレーダー相互通信コード(12V車専用)

相互通信対応のセルスター製ドライブレコーダーとの専用接続コードです。

GDO-07

■コード長: 0.4m

■オープン価格

■JANコード: 4962886020076

GDO-16

■コード長: 0.8m

■オープン価格

■JANコード: 4962886020168

GDO-22

■コード長: 9.0m

■オープン価格

■JANコード: 4962886020229

GDO-06

■コード長: 3.6m

■オープン価格

■JANコード: 4962886020069

ミラータイプでGPSが測位しづらい場合

GPSユニット

オプションのGDO-13を接続すればGPSを測位しやすい場所にアンテナを設置できます。



- オープン価格
- JANコード: 496288620137

GDO-13

■コード長: 3.6m

■オープン価格

■JANコード: 496288620113

ドライブレコーダー、オプション品、機能の対応はwebサイトでご確認くださいhttp://www.cellstar.co.jp/

GPSデータ更新プラン

MyCellstar+Sync以外に、パソコンを使用しないでデータ更新ができる2つのプラン(有料)をご用意させていただきますので、ご利用環境に合わせたお選びください。

※価格は弊社ホームページをご覧ください。お客様相談窓口、または販売店まで問い合わせください。

Plan1

有料 / 1枚

microSDカード購入
ラクラク更新プラン

Plan2

有料 / 1回

送って更新プラン

更新用データの入ったmicroSDカードの購入を、弊社お客様相談窓口や、販売店へ依頼してください。ご購入いただきましたmicroSDカードを、製品のmicroSDカードスロットへ差込んで、データ更新を行います。

更新を希望する製品を、弊社お客様相談窓口や、販売店へお預けください。弊社にてデータ更新作業終了後、ご返却いたします。

※データ更新作業の際に送料は別途にさせていただきます。お客様microSDカード(記録媒体)へのデータ書き込みサービスは一切ございません。

SPECIFICATIONS					
ASSURA AR-W86LA 					
GPS受信部	受信方式	34chパラレル受信			
	受信周波数	1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz			
レーダー受信部	受信方式	ダブルスーパードロイン方式			
	受信周波数	Xバンド、Kバンド			
レーダー部	受信方式	ダブルスーパードロイン方式			
	受信周波数	UHF 330 ~ 470MHz帯 VHF 154 ~ 162MHz帯			
センサ・Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー					
本 体					
電源電圧	DC12V / 24V				
動作温度範囲	-10℃~+65℃(UHF/VHF部:-10℃~+60℃)				
本体サイズ	113(W)×19.5(D)×62(H)mm(実長約)				
本体重量	132g				
表示部	MVA液晶				
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
JANコード	4962886031126				

機種	AR-W55GA	AR-W65GM	AR-45GA		
GPS受信部	受信方式	34chパラレル受信			
	受信周波数	1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz			
レーダー受信部	受信方式	ダブルスーパードロイン方式			
	受信周波数	Xバンド、Kバンド			
レーダー部	受信方式	ダブルスーパードロイン方式			
	受信周波数	UHF 330 ~ 470MHz帯 VHF 154 ~ 162MHz帯			
センサ・Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー					
本 体					
電源電圧	DC12V / 24V				
動作温度範囲	-10℃~+65℃				
本体サイズ(実長約)	105(W)×21.5(D)×54(H)mm	272.6(W)×19.6(D)×79(H)mm	104(W)×21(D)×54(H)mm		
本体重量	115g	315g	110g		
表示部	MVA液晶				
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~+65℃			
JANコード	サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm			
	表示部	液晶ディスプレイ			
無線LAN					
周波数	2.4GHz帯				
通信規格	IEEE802.11b / g / n				
送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。				
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016x1			
	動作温度範囲	-10℃~			

