

準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応。

測位が不安定な状況でも精度が向上！ みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。

GPSおしらせ機能

ドライブ中の危険なエリアを、警告音と画面表示で事前にお知らせ！
内蔵のGPSデータにより安全運転に役立つGPS警告をおこないます。

準天頂衛星みちびきにより、政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、災害通過を表示、音声でお知らせします。

GPSデータが無料で毎月更新できます！

PCとmicroSDカードによる更新に対応！ スマートフォンアプリMyCeltstarでGPSデータのダウンロードをおこない、microSDカードを使用してPCやスマートフォンからダウンロードして更新する事ができます。

※PCはクラウド機能を利用する為、一部機能はユーザー登録が必要になります。※Android4.4以上、OSの仕様により対応していません。※Android5.0はSD書き込み機能の設定が必要になります。※iOS版、無線LANによる転送には対応していません。

安全運転支援機能

- 後方キッツ機能 後車接近警告機能により後方車が接近すると、警告音やイベント録画により順り運転を警告します。
- 前方発車警告 ■車間距離保持警告
- 車線逸脱警告

交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度

万が一の事故の際ドライブレコーダー買替時に補償金がです。事前登録が必要となります。

費用負担 無し (費用はメーカーが負担します) 買替補償金 4万円 (一車)

JDRC ドライブレコーダー協議会 Japan Drive-Recorder Consortium

右記のサイトより登録してください。 <https://jdrc-omimai.sakura.ne.jp/>

SPECIFICATIONS

フロントカメラ / リヤカメラ			
車外撮影用カメラ			
撮像素子	200万画素 1/2.8型 カラーCMOSセンサー	F値	2
フレームレート	30fps、10fps ※タイムラプス撮影は1秒に1フレーム	最低被写体照度	3LUX
視野角	水平114°、垂直61°、対角141°		
フロントカメラ / リヤカメラ			
録画画素数	200万画素 (FullHD) / 100万画素 (HD) / 35万画素 (D1)	3Gセンサー	有り (衝撃感度 10段階)
録画設定	FullHD 高画質 (10Mbps) / 標準 (8Mbps) / 低画質 (6Mbps)	記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
	HD 高画質 (6Mbps) / 標準 (4.5Mbps) / 低画質 (3Mbps)	音声録音	有り (オン、オフ設定可)
	D1 高画質 (3Mbps) / 標準 (2Mbps) / 低画質 (1Mbps)	外部検出力	無し
録画設定	FullHD 水平114°、垂直61°、対角141°	インターネット地図連動	有り
	HD 水平114°、垂直61°、対角141°	電源電圧	DC12V / 24V
	D1 水平92°、垂直61°、対角114°	動作温度範囲	-10℃～+60℃
録画圧縮	録画MP4 コンテナ形式 (h.264)、静止画JPEG	本体サイズ	285 (W) x 24.5 (D) x 78.8 (H) mm (突起部含まず)
録画トリガ	通常時 常時録画 / 常時録画+イベント録画 / クイック録画	本体重量	442g
	バックモード 常時録画 / 常時録画+イベント録画 / モーション録画+イベント録画	フロントカメラサイズ	34.5 (W) x 16 (D) x 34.5 (H) mm (突起部含まず) ※フロントベース取り付け時 59 (H) mm
タイムラプス録画	有り	フロントカメラ重量	19g
GPS	有り	リヤカメラサイズ	34.5 (W) x 16 (D) x 67 (H) mm (突起部含まず)
HDR	有り	リヤカメラ重量	28g
対応外部記憶媒体	microSDカード 8GB～32GB (クラス10 / SDHC規格準拠)、64GB～128GB (クラス10 / SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨	カメラ接続コード	9.0m / 0.8m
	SDスピードClass: Class10 UHSスピードクラス: U1以上 Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨	VCCI	クラスA
		保証期間	3年
		JANコード	4962886010442

オプション品

直結記録DCコード (3極DCプラグ/2A) **GDO-42** コード長: 5m

■JANコード: 4962886020427

常時電源コード (3極DCプラグ/2A) **GDO-41** コード長: 5m

■JANコード: 4962886020410

ドライブレコーダー専用 microSDHC / SDXCカード

セルスターのドライブレコーダーに最適。

GDO-SD8G1 ●記録容量 8GB (SDHC)

●スピードクラス スピードクラス10

■JANコード: 4962886025057

GDO-SD16G1 ●記録容量 16GB (SDHC)

●スピードクラス スピードクラス10

■JANコード: 4962886025064

GDO-SD32G1 ●記録容量 32GB (SDHC)

●スピードクラス スピードクラス10

■JANコード: 4962886025071

GDO-SD64G1 ●記録容量 64GB (SDHC)

●スピードクラス スピードクラス10 / UHS-I UHS スピードクラス1

■JANコード: 4962886025088

GDO-SD128G1 ●記録容量 128GB (SDXC)

●スピードクラス スピードクラス10 / UHS-I UHS スピードクラス1

■JANコード: 4962886025095


セーフティレーダードライブレコーダーの対応機種についてはコチラを参照してください。

https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf

ご購入前にご確認ください。

掲載製品は日本の運転をドライブレコーダーで記録・分析することで、安全運転についての改善や、効果的な運転管理を推進し、交通事故の防止および交通安全を促進する目的で製造販売しております。掲載製品は自動車等の運転における証拠として、効力を発するものではありません。

■安全上の注意 ●掲載製品は専用のDCコード (3極プラグ / 2A) を使用してください。それ以外のDCコードを使用した場合、掲載製品が正常に動作しません。 ●運転中に掲載製品を操作しないでください。 ●掲載製品をエアバッグが動作する近くに設置しないでください。 ●医療用電気機器の近くでは使用しないでください。 ●水につけたり、水をかけたり、また濡れた手で絶対には操作しないでください。火災や感電、故障の原因となります。 ●掲載製品の取り付けは、必ずエンジンを切った状態でおこなってください。 ●掲載製品の結合部分、スプーアーなどの穴やきり込みにはピンや針などの金属を入れないでください。 ●掲載製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。 ●掲載製品を急激に温度が上昇する場所に長期間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。 ●掲載製品の動作中、カメラのレンズ部分が発熱することがありますが、異常動作ではありません。レンズ部分は、大変熱くなっておりますので、直接手で触れないようご注意ください。 ●コーを外すと、必ずプラグ部分を持って外してください。また破損やキズが付いたコードは使用しないでください。 ●掲載製品の表面はソーラーパネル、ベネチアなどの揮発性物質または有機溶剤で拭かないでください。またゴキブリなどの長期滞在を避けてください。 ●電源コードは必ずケーブルの芯線が露出して取り除いてください。 ●掲載製品に強い衝撃を与えてください。 ●掲載製品の近くには磁気力がある物を置かないでください。 ●インナーナビ入出力の時に急に明るくなる場合があります。逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件下に画面が暗くなる場合があります。 ●ガラスの表面にもいれられないでください。 ●掲載製品は推奨取り付け位置に設置してください。 ●バキーンという音になる車のバッテリー上に関して当社は一切の責任を負いません。 ●LED方式の信号機がフラッシュすることがあり、色の識別がでない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。 ●掲載製品の分解、修理、または改造を絶対にしないでください。 ●掲載製品は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。 ●気温の低いところから高いところに掲載製品を移した場合、掲載製品に結露が生じることがあります。 ●GPSおしらせ機能について ●各種GPSデータは、当社独自調査によるデータと、公表されているデータを参考に集計、作成しています。 ●事故多発エリアは警視庁、国土交通省の統計データより集計していますが、集計の時期またその後の道路の改良などにより実際の状況と異なる場合があります。また首都圏や都市部などでは事故多発エリアが集中し警告が頻発をおこなわれる場合があります。 ●GPSの測定状態によっては動作しない場合があります。 ●GPSおしらせ機能を使用する場合、GPSおしらせ機能をおこなっている限り、GPSデータは必ず保存されていることとなります。あらかじめご了承ください。 ●microSDカードについて ●市販のmicroSDカードを使用した場合による掲載製品の動作異常に関して、当社は一切の責任を負いません。 ●microSDカードをフォーマットする際は、必ず本体のフォーマット機能にておこなってください。 ●付属のmicroSDカードをフォーマットすると記録ファイルはすべて消去されます。あらかじめパソコンなどでバックアップするをお勧めします。 ●microSDカードを取り出す際は、必ず本体の電源が切れたことを確認してから取り外してください。 ●microSDカードは消耗品です。一定使用期間が過ぎるとメモリーセクターの一部が損傷されて正常な録画ができなくなる可能性があります。 ●一般的にmicroSDカードには寿命があります。 (各メーカーにより異なります) ●microSDカードを長期間使用している、保証期間が切れているなどの原因でデータに異常が生じる場合、新しい指定のmicroSDカードと交換してください。 ●microSDカードを保管、または持ち歩くときは、必ず保管ケースに入れてください。 ●PCなどmicroSDカードを使用する際には、microSDカードのロックは必ず解除してください。 ●重要なデータは、必ず他のデバイスにバックアップしてください。 ●指定のmicroSDカード以外には使用しないでください。 ●microSDカードスロットに異物を入れないでください。 ●指がつかない手や濡れた手でmicroSDカードを触らないでください。 ●データのバックアップ、フォーマットおよび動作中は、絶対にmicroSDカードを取り外さないでください。 ●microSDカードを落下させたり、衝撃を与えないでください。 ●microSDカードには向きがあります。挿入するときは向きを確認して、確実に最後まで押し入れてください。 ●microSDカードによっては、認識しないことや挿入、取出しにくいものがあります。 ●microSDカードを別購入する場合は、必ず使用可能を確認しうえでご購入ください。 ●microSDカードの容量によっては、起動時間が変動 (長くなる) する場合があります。 ●microSD™はSDアソシエーションの商標です。 ●microSDカードを入れ替える場合、掲載製品の設定が工場出荷時の状態になります。 ●デジタルインナーミラーについて ●車のバックドアが開いているときは、映像が正しく表示、録画できません。バックドアが閉まっていることを確認してください。 ●暗い場所では、実際の色と異なって見えます。ヘッドライトなどで後続車の周囲が白くやけ見えることがあります。 ●運転される方の体調、年齢などにより、ディスプレイに表示される映像に焦点が合っていない場合があります。 ●リヤカメラのレンズ特性により、ディスプレイに表示される映像は、実際の位置や距離と異なって見えることがあります。 ●録画について ●掲載製品は全ての状況下で録画を保証するものではありません。 ●掲載製品の故障や使用による損害、また録画した映像の損壊や損傷によって生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。 ●掲載製品の動作を確認するため、急ブレーキなど除な運転はやめください。 ●掲載製品の被写体は、プライバシーの保護となる場合があります。取り扱いにご注意ください。 ●運転中、掲載製品のLEDランプを注視し、操作はやめください。 ●クイック録画、撮影機能をおこなう場合、お車を停止し、周囲の安全を確認したうえで操作してください。 ●夜間に録画した映像にノイズが入っているように見えたり、夜間の映像が白くぼく録画されることがありますが、正常動作です。 ●録画のフレームレートが変化する場合があります。 ●取り付けについて ●掲載製品の取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。正しく取り付けください。 ●掲載製品は取扱説明書に従って正しく取り付けください。誤った取り付けは道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やケガの原因となります。 ●他の無線機テレビ、ラジオ、パソコンなどの近接して使用すると、影響を与えたり、受けたりすることがあります。 ●AMラジオにノイズ干渉する場合があります。 ●掲載製品は防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けください。 ●microSDメモリーカードは、工場出荷時の録画容量設定で満杯になります。 ●microSDカードの状態については、フォーマットが必要となります。 ●付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画容量設定で満杯になります。 ●新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。 ●夜間補正Ver.2について ●夜間補正Ver.2の設定を強くした場合、夜間の映像で白い光 (ヘッドライトなど) の部分が白飛びする場合があります。 ●インテリグロブス車の使用について ●一部のインテリグロブス車では、再始動時に電源確保のため各部分への供給電圧が低下します。 ●がります。これにより本体の電源が落ちる場合があります。 ●製品のデザインや仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。 ●画面はハズミ合致です。 ●掲載の写像是イメージで実際に必要な配線を省略しているものもあります。 ●掲載製品の誤った取扱いによる車両や車載品などの事故、破損・故障・損害等が発生しても当社は一切の責任を負いません。また保証なども一切いたしません。



※取り付け時は、インナーミラーに強い衝撃が掛からないよう、インナーミラーを支えてください。また、車体への取り付け強度が弱い一部の車種などは、破損の原因となりますのでご注意ください。

注意 取り付けは確実に行ってください。落下等によりケガの原因となります。

衝突回避支援システム (カメラ) などを搭載した車両への掲載製品の取扱いについて

掲載製品を衝突回避支援システム (カメラ) などを搭載した車両のミラーに設置すると、位置によっては衝突回避支援システムからのノイズに干渉し、GPSが測定しづらくなる場合があります。

●掲載製品の取り付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。 ●ミラーの角度調整をするときは、掲載製品を持って行うと破損の恐れがありますので、純正インナーミラーを持って調整をしてください。 ●掲載製品は純正インナーミラーにきちんと装着されていることを確認の上、走行してください。 ●掲載製品を装着すると、純正インナーミラーの防眩機能は使用できません。 ●掲載製品は、純正インナーミラーと視野範囲が異なります。 ●掲載製品は純正インナーミラーに直接取り付けするため、振動などでミラーが振れしてしまうことや、インナーミラー自体が傾いてしまう場合があります。 ●GPSアンテナの先端が車体のルーフより内側にある場合、電波を受信できない場合があります。 ●エアバッグ装着車に取り付けの際は、お車の取扱説明書をご覧ください。

販売店名

「全国自動車用品工業会会員」「一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員」「一般社団法人日本自動車部品工業会会員」「東京都自動車部品組合員」

Cellstar セルスター工業株式会社 <https://www.cellstar.co.jp>

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100 (代) FAX.046-273-1106

●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●カタログの記載内容は令和7年2月現在のものです。 ●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。 Copyright © 2025 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved. CellstarおよびASSURAIは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 PURECEL®およびOMNIVISION™はOmnivision Technologies, Inc.の商標です。

CELLSTAR®

確かな品質 日本製 3年保証 充実のアフターサービス 自社工場一貫生産

前後録画 鮮明で見やすい

デジタルインナーミラー CS-2000SM



ちょうどいいサイズ 285mm

10.2インチ液晶

フロントカメラ / 前方 リヤカメラ後方 (スモークガラス対応)

前後カメラ FullHD 200万画素 PureCel® Plus-S Technology 搭載

32GB (クラス10) 付属 超速GPS 採用

確かな品質

日本製

充実の
アフターサービス

3年保証

自社工場
一貫生産

前後
録画

鮮明で見やすい

デジタルインナーミラー
CS-2000SM

10.2インチ液晶

明るい1200カンデラ



フロントカメラ(前方)



スモーク
ガラス
対応

前後
カメラ

FullHD
200万画素

夜間補正Ver.2
HDR

ハイダイナミックレンジ

PureCel® Plus-S
Technology 搭載

GPSおしらせ機能

「災害通報」表示

microSD 32GB(クラス10)付属

microSDメンテナンスフリー

長時間録画対応

フレームレートが
変更可能(30/10fps)

パーキングモード(オプション)

ボタン長押しで ON OFF

本体で動作時間の
設定が可能
(タイマー設定)

記録しやすいストレートプラグ

後方まで余裕で届く9m接続コード付属

写真は
イメージです。

リヤカメラ(後方)

安全運転支援機能

後方キャッチ機能

死角検知機能

LED信号
対応

クラスA
適合品

超速
GPS
採用

後方の見えにくい場所を夜間でもクリアに表示!

同乗者や荷物などで後方が見えにくい場合でもリヤカメラの映像をミラーに表示し視界を確保できます。高画質カメラを採用しているので視野角も広く、夜間もクリアな映像を表示・録画をすることができます。

後方が見えない...

後方が見える映像

夜間で後方が見えにくい...

夜間でもクリアに表示!

左右上下、傾き、拡大・縮小など表示エリアの細かい調整が可能

バックモード表示

ボタン単押しで視野角の下部を表示できます。

モニター表示

モニターに表示されていない部分も録画されており、再生時には全体の映像を表示できます。

リヤカメラサブ画面

リヤカメラ(表示1、2)

2分割

●(サブ画面・情報表示)左右設定可能

●情報表示は 左・中・右・オフから設定可能

●フロントカメラ、リヤカメラを2分割で表示します。

microSD 32GB(クラス10)付属

microSD メンテナンスフリー

セルスター独自のファイルシステムがファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットを必要としません。

断片化で稀にエラーが発生...

メンテナンスフリーでいつも快適

SDカード書き込み禁止モード検知機能

microSDカードの異常や劣化による書き込み禁止状態(書き込みできない)を検知し、繰り返しを防ぎます。

スーパーキャパシタ®搭載

※蓄電能力を持つコンデンサ。高温に強く安全性が高い。

電源ケーブルが外れても安心!
事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像は正常に保存するまでは動作するので、繰り返しを防ぎます。

前・後録画ができる

フロントカメラ

デジタルインナーミラー型
ドライブレコーダー

リヤカメラ

前方を録画

後方を録画

地上デジタルTVと電波干渉しにくい

セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!

本体はVCCIクラスA適合品です!

本体+フロントカメラ

フロントカメラ

リヤカメラ

エンジンのOFF(ACC)で最大12時間録画するパーキングモードを搭載!

常時・モーション・イベントの組み合わせによる記録

常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。

■録画ファイルが
あります

■バッテリーを保護

タイマー機能によって電源供給する時間を0.1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。■電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。

パーキングモードボタン

ボタン長押しでON/OFFを切り替え!

起動時に音声でお知らせ

電源を入れたと現在のパーキングモード設定をボイスアシストでお知らせします。

パーキングモード画像設定

パーキングモード録画画像の設定ができます。

パーキングモードタイマー

本体で動作時間の設定が可能!
パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を本体で設定ができます。

※常時電源コード本体の時間設定以下にすることがあります。また、設定時には電源供給されます。

録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー

こだわり1

フルハイビジョン撮影

フルハイビジョン撮影だからよりくっきりとした高画質な映像を記録できます。

こだわり2

HDR搭載

HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白とびや黒つぶれを低減して録画します。

こだわり3

夜間補正Ver.2

光量の少ない夜間トンネルなどの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。OMNIVISION™社のPureCel® Plus-S技術を使用したCMOSセンサーを搭載。

こだわり4

選べる録画画質、細かい設定ができる

高画質、長時間の他、明るさやコントラストなどの細かい設定が可能カスタムがあります。

タイムラプス録画機能

1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。30分間の動画で保存します。

※タイムラプス録画は、イベント録画、モーション録画、クイック録画にはおこないません。また録画ファイルには音声、3Gセンサー情報は記録されません。位置情報は映像上にインポーズして記録します。1秒に1フレームで再生時は約30倍速。※LED信号非対応。

常時録画(通常)

1秒 2秒 3秒 4秒 5秒 60秒 1分間記録

タイムラプス録画

1秒 2秒 3秒 4秒 5秒 30分 30分間記録

フレームレート*が変更可能(30/10fps)

※1秒間に記録されるフレーム数「コマ」

通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると3倍長く録画できます。

3つの録画モード

※1ファイルあたりの記録時間です。0はフレームレート10fps設定時。

常時録画

LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。※パーキングモードでは、常時録画画面の設定によって変動します。

1分(3分) 1分(3分) 1分(3分) 1分(3分) 1分(3分) 継続...

イベント録画(自動)

常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生じます。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。

※常時録画はイベント発生まで録画します。

イベント録画ファイル 5秒(15秒) 20秒(1分)

常時録画ファイル 1分(3分) 0~1分(~3分) 1分(3分)

クイック録画機能(手動)

イベントを手動で録画する機能です。

microSDカードの録画時間

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。下記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモード オフ、30fps固定時の録画可能時間です。

記録時間(分)	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
Full HD					
高画質	33	64	128	264	68
標準	40	80	160	320	85
低画質	51	99	25	410	106
HD					
高画質	51	13	99	25	199
標準	51	13	99	25	199
低画質	51	13	99	25	199
D1					
高画質	62	18	121	34	243
標準	94	26	182	51	365
低画質	94	26	182	51	365
パーキングモード*1 最大録画時間(分)	101	197	394	813	1607

※1パーキングモードは「オン 録画領域(大)/30fps/長時間」設定時の録画可能時間です。
※エンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大6~12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

3Gセンサーの感度を前後、左右、上下をそれぞれ1~10段階/オフから設定できます。

耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ

撮影機能 手動で撮影することができます。

自動録画開始 エンジンON/OFF連動

映像録画時に音声も録音可能

LED信号対応

ボイスアシスト

12V/24V車対応

専用ビューア

※専用ビューアはHPからダウンロードできます。
※Windows専用

時計または速度を表示することが可能。