⚠ご購入前にご確認ください。

■取付けについて●取付けになる車両のウィンドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低い為にGPS、レーダー波、各種無線の受信がしにくい場合やできない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両のディーラーやメーカーへお問い合せください。●掲載製品は、防水構造ではありません。必ず車内へ取付けてください。●掲載製品は、車載の電装機器(地上デジタルチューナー、カーナビ、ETC、アンテナ等)や電源ノイズの影響により、特定チャンネルを連続的に受信する場合やGPSを含む各種無線が受信できなくなる場合があります。また、掲載製品の取付け位置によっては、お互いの動作に影響が出る場合があります。その場合には、十分問隔をとって取付けてください。●車内でTV0/5chにチャンネルを設定していると、掲載製品がGPSを測位できなくなることがあります。●一部の車種において付属のシガーライター用DCコードが、シガーライターソケットの形状に合わない場合があります。また禁煙車など、シガーソケットが装備されていない車の場合には、別売の直結配線用DCコードを使用してください。●直結配線用DCコードやオプションのOBDⅡアダプター(RO-116/RO-115)の車両への取付けは専門的な知識を必要とします。お買い求めになった販売店などでの取付けをお薦めします。●長期間車両を使用しない場合は、本機からDCコード、オプションのOBDⅡアダプターを使用している場合は車両からOBDⅡアダプターを取り外してください。■リモコンについて●ダッシュボードの上など、直射日光のあたる場所に置かないでください。■各種GPS警告について●各種GPSデータは、弊社独自調査によるデータと、公表されているデータを参考に集計、作成しています。●取締りポイントおよび待伏せエリアは、取締りの目撃情報を基に登録されています。●凍結注意アナウンスは、弊社独自調査による道路の凍結しやすい地点を冬季期間お知らせします。●事故多発エリアは警察庁、国土交通省の統計データにより集計しておりますが、集計の時期またその後の道路の改良などにより実際の状況と異なる場合があります。また首都圏や都市部などでは事故多発エリアが集中し警告が頻繁におこなわれる場合があります。■各種無線の受信について●受信内容を第三者に漏洩する事は電波法により禁じられています。●各種無線の受信は、無線が使用され電波が出ている場合に限ります。また電波の状態によって受信状態が変化します。●受信電波がデジタル通信の場合は、音声を聞く事ができません。●一部地域では各種無線が配備されていない、またはシステムが異なる、変更されるなどの理由により受信する事ができない場合があります。●レッカー無線は簡易業務用無線の為、同一チャンネル内の他業務無線を多く受信する場合があります。●新救急無線は、主に東京都内で使用されている救急無線です。■各種警告案内について●掲載製品は、高精度GPSデータをGPSの受信+トリプルセンサーで測位、レーダー波を含む各種無線の受信から独自に計算して警告します。その為、登録、記録されていない地点や、測位が不安定、未測位な場合、及び各種無線が受信できない場合には、警告動作をおこなうことができません。また、警告内容に実際の状況などが異なる場合があります。●掲載製品でお知らせする制限速度は、天候、その他による臨時規制や時間帯で変化する速度規制には対応していません。●制限速度切替りポイントは、インターチェンジやジャンクションなどの接続部や料金所などにおける制限速度の切替りはお知らせしません。●トンネル案内は、都市高速(首都高速、阪神高速など)では案内しません。●ロード自動選択機能は、現在の走行状態が一般道か高速道を走行中かを自動判断し、警告対象道路を自動で設定するため、走行状態によっては実際の状態と異なる設定となる場合があります。確実に警告を出したい場合には、ロード自動選択を「オフ」に設定して使用ください。●トンネル内オービス/トンネル出口案内は、トリプルセンサーにて自車位置を測位するため、実際と異なる場合があります。●掲載製品でお知らせする飲酒運転警告案内は、飲酒運転をしない様に注意を促すもので飲酒検問などをお知らせするものではありません。■レーダー波受信について●設置されている速度取締機の中には稼働していないものもあります。この場合、レーダー波を使用している種類であっても、お知らせすることができない場合があります。●取締りレーダー波以外でも、同一チャンネル等の電波を受信し警告動作をする場合があります。誤動作ではありません。●ステルス波の受信によるステルスアラームは、その性質上距離的余裕をもってお知らせする事ができません。ステルスアラームが鳴った時にはすでに計測されている場合があります。●大型車の後方を走行する場合やカーブの急な道路を走行する場合、レーダー波を受信しにくい状態になる場合があります。■カーロケーターシステムについて●カーロケーターシステムは全ての警察関係車両に搭載されていません。また搭載されていても常時電波を発信していません。●カーロケーターシステムの受信については、導入されていない又はシステムが変更されている地域では受信することができません。■ディスプレイについて●待受画面などが同じ映像を長時間や繰り返し表示(短時間でも)した場合、液晶ディスプレイの性質により画面の焼付けが起こる可能性があります。これは保証対象になりません。スクリーンセーバー機能をオンにしたり、ディスプレイの明るさを暗く調整することで、焼付けの発生を軽減できます。●液晶ディスプレイの性質により、輝点や滅点が発生したりスジ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは保証対象になりません。●ディスプレイを太陽に向けたままにすると、故障の原因となります。お車に設置する際にはご注意ください。●偏光サングラス使用時、表示が見えなくなる場合があります。■自車位置および走行速度などについて●GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。●電源OFFから72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。●自車位置は、GPSの受信+トリプルセンサーの働きで測位されます。高架下やトンネルなどでGPSからの受信が一時的に途切れても、自車位置を測位することができますが、GPSが受信できない場所では、完全な自車位置の測位をおこなうことができません。●掲載製品で表示される車両の走行速度や傾斜計、高度計は、GPS+トリプルセンサーの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。また運転中は必ず車両のスピードメーターで速度を確認してください。●表示速度補正をおこなっても実際の走行速度にならない場合があります。■microSDカードについて●付属のmicroSDカードを紛失、破損、誤ってデータを削除した場合、有償修理となります。●本機は使用の誤り、静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、故障・修理が発生した場合などにお客様が保存したデータが破損しても補償がありますが、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。●お客様が記録、録音されたデータは、個人の使用の範囲を超えて利用されると著作権法に違反しますので、そのような行為は厳重にお控えください。●microSD™はSDアソシエーションの商標です。●本サービスは株式会社ゼンリンの地図データを使用しています。"ゼンリン"は株式会社ゼンリンの登録商標です。■公開交通取締情報/高速道ガソリン価格案内について●本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●公開交通取締情報/高速道ガソリン価格案内は一般公開されている情報をもとに、独自にデータ化しています。更新のタイミングによりデータ化が間に合わない場合や、地域によってデータ化に対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。●公開交通取締情報以外でも、各都道府県にて取締りを実施している場合があります。●走行している場所によっては、表示するデータがあっても、正しい情報表示ができない場合があります。■外部入力について●外部入力をおこなうにはオプションのコネクター変換ケーブル(RO-106)が必要になります。*RO-113/RO-114以外。●当社製ドライブレコーダーを接続する場合、直接、接続が可能なGDO-03/04/06/07をご利用ください。●RO-106を改造して使用すると、本機や外部接続機器の故障の原因となります。●外部入力設定を「オン(モニター)」に設定して、外部機器の映像信号を検出するとすべての警告動作はオフになります。■実写案内について●実際の速度取締機と表示される写真や設置状況が変更により異なる場合があります。また、実写案内用画像が登録されていない取締機の場合、アニメ警告表示となります。■フルマップについて●フルマップデータのプロテクト処理により、付属のmicroSDカード以外でフルマップを表示することはできません。●本機の電源を入れGPSを測位するまでの間、現在地が正しく表示しない場合があります。●GPS+トリプルセンサーの測定状況によって自車位置が正しく表示しない場合があります。●フルマップデータは株式会社ゼンリンの地図データを利用しています。収録内容が実際の道路状況と異なる場合があります。■MyCellstar+Sync for Andorid/iOSについて●スマートフォンは、メモリー状況、使用環境など様々な要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。■無線LANについて●本機の無線LANに使用されている2.4GHz帯(周波数)は、Bluetooth、電子レンジ、医療機器などほかの製品にも使用されています。これらの製品と電波干渉が発生した場合、通信速度の低下やデータの損失、伝送距離の低下などが発生する場合があります。■MyCellstarについて●MyCellstarでGPSデータ、実写案内用画像、公開交通取締情報/高速道ガソリン価格案内のダウンロードは、インターネットへの接続が可能な環境とmicroSDカードを読み書きできるパソコンが必要となります。詳しくは、弊社ホームページをご参照ください。(http://www.mycellstar.jp)■フロントカメラについて●オプションのフロントカメラ(RO-113/RO-114)は、24V車では取り付けないでください。■OBDⅡについて(オプション)●オプションのOBDⅡアダプター(RO-116/RO-115)を車両に取り付ける前に、弊社ホームページ(http://www.cellstar.co.jp)よりOBDⅡ適合表を確認してください。OBDⅡ適合表にない車両には取り付けできません。●一部のOEM車両などでは、車両メーカーと車両設定が合わない場合があります。●OBDⅡに取り付けたことによる車両や車載品の故障、事故など付随的損害については、一切その責任を負いません。●OBDⅡアダプターを接続して、エンジンをOFFにしても本機の画面が消えるのにタイムラグが発生することがあります。■アイドリングストップ車での使用について●一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源保存のため各部分への供給電圧が低下することがあります。これにより本体の電源が落ちる場合があります。■その他の注意について●掲載製品は日本国内仕様です。海外では使用にならないでください。●製品のデザインや仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。●掲載製品に搭載されているコンテンツは、個人として使用するほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。■画面はハメコミ合成です。■掲載の写真はイメージで、実際には必要な配線を省略しているものもあります。●掲載製品の誤った取扱いによる車両や車載品などの事故・破損・故障・運転者が発生しましても弊社では一切の責任を負いかねます。また保証なども一切ありません。●掲載製品は、安全運転を促進する目的で製造販売されています。くれぐれも、速度の出し過ぎや飲酒運転は絶対におやめください。また、緊急車両が接近した際には速やかに道をお譲りください。

■ミラータイプレーダー取付について

●ミラータイプレーダーは右配寸法内のミラーに取付けて使用する事が出来ます。●ミラータイプレーダーは自動防眩ミラー、特殊なサイズや形状のミラーには取付けることが出来ませんのでご注意ください。

●純正ルームミラーの形状によって取付け出来ない場合があります。

曲面があるものやフックが掛からないもの。

※取付け時は、ルームミラーに強い荷重が掛からないよう、ルームミラーを支えて行ってください。また、車体への取付け強度が弱い一部の車種などは、破損の原因となりますのでご注意ください。

⚠注意 取付けは確実に行ってください。落下等によりケガの原因となります。

●掲載製品の取付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。●ミラーの角度調整をするときは、掲載製品を持って行うと外れる場合がありますので、純正ルームミラーを持って調整をしてください。●掲載製品が純正ルームミラーにきちんと装着されていることを確認の上、走行してください。●掲載製品を装着しますと、純正ルームミラーの防眩機能は使用できません。●掲載製品は、純正ルームミラーと視界範囲が異なります。●掲載製品は純正ルームミラーに直接取付けるため、振動などでミラーが振れてしまうことや、ルームミラー自体が傾いてしまう場合があります。●GPSアンテナの先端が車体のルーフより内側にある場合、電波を受信できない場合があります。●エアバッグ装着車に取付けの際は、お車の取扱説明書をご覧ください。●夜間走行の際、ミラーが眩く見えづらい場合があります。これはハーフミラーの特性によるもので、不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。

販売店名

全国自動車用品工業会会員

CELLSTAR セルスター工業株式会社 http://www.cellstar.co.jp

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●カタログの記載内容は平成27年1月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。
Copyright©2015 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.
CellstarおよびASSURAは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

■機能・仕様一覧表

	機　種	AR-252GA	AR-262GM
	・モニターサイズ	3.2インチ	3.2インチ
	・リモコン	●	●
	・無線受信	●	●
	・OBD II 対応	●	●
	・クラウドで情報共有	●	●
	・スマートフォンで無料データ更新	●	●
取付場所	ミラー	—	●
	ダッシュボード	●	—
待受画面	ミラー専用デジタル時計	—	●
	ベーシック1	●	●
	ベーシック2	●	●
	ベーシック3	●	●
	カスタム1(燃料系)	●	●
	カスタム2(スポーツ系)	●	●
	カスタム3(表示系6個)	●	●
	カスタム4(表示系2個)	●	●
	カスタム5(OBD II 系)	●	●
	カスタム6(データロガー)	●	●
	カスタム7(テキスト)	●	●
	コンテンツダウンロード	●	●
	フルマップ	●	●
	カメラ	●	●
	カメラ&フルマップ	●	●
	デジタルフォトフレーム	●	●
	オフ	●	●
便利機能	ドライブレコーダーと相互通信対応 new	●	●
	みちびき、グロナス、SBAS(ひまわり、GAGAN)対応	●	●
	Gセンサー ＋ ジャイロセンサー ＋ 気圧センサー	●	●
	お知らせ機能	●	●
	スカウター表示	●	●
	ロード自動選択一時切替え	●	●
	リマインダー	●	●
	表示速度補正機能	●	●
	モードセレクト/マナーモード	●	●
	アナウンス設定/ミュート機能	●	●
	エリアタイムディマー機能	●	●
	反則金データベース	●	●
	GPS測位アナウンス	●	●
	オートボリューム調整機能	●	●
	日差し注意/時報アナウンス	●	●
	スクリーンセーバー機能	●	●
	GPS警告ポイント消去機能	●	●
	明るさ5段階調節機能(昼・夜)	●	●
	マップアイコン表示設定	●	●
	ESインフォメーション	●	●
	ASSURA＋LINK	●	●
	無線LAN(自動更新)	●	●
	OBD II アダプター/簡易故障診断	●	●
	ダミーセキュリティー	●	●
	外部入力対応	●	●
	初期化	●	●
	超速(ハイスピード)GPS	●	●
警告表示	・警告カラーフィルター	●	●
	・リアルCG警告	●	●
	・実写警告・音声警告・カメラ警告	●	●
	・LEDイルミネーション	●	●
オーディオ画面	・飲酒運転警告案内	●	●
	・シートベルト着用案内	●	●
	・全国交通安全週間案内	●	●
安全運転アナウンス	・速度アラーム	●	●
	・ヘッドライト点灯案内	●	●
	・長距離走行案内／	●	●
	・長時間運転休憩案内	●	●
	・居眠り注意	●	●
microSDカード機能	・フルマップデータ更新	●	●
	・GPSデータ更新	●	●
	・公開交通取締情報表示機能	●	●
	・走行ログ記録	●	●
	・高速道ガソリンスタンド価格案内	●	●
	・警告画面カスタマイズ	●	●
	・警告音カスタマイズ	●	●
	・GPSスポット追加機能	●	●
	・microSDで実写案内	●	●

＊機能の詳細については弊社ホームページをご参照ください。掲載製品の希望小売価格は全てオープン価格です。

■ターゲット識別一覧表

	機　種	AR-252GA	AR-262GM
速度取締機	・新Hシステム・ループコイル・LHシステム	●	●
	・NHシステム・オービス	●	●
	・速度取締機制限速度	●	●
	・速度取締機識別	●	●
	・可変式速度取締機識別	●	●
	・通過速度警告	●	●
	・取締機前下り坂警告	●	●
	・カメラ位置警告	●	●
	・トンネル内/トンネル出口速度取締機追跡警告	●	●
	・速度取締機カウントダウン	●	●
GPS警告	4ステップGPS警告	●	●
	信号無視監視機	●	●
	取締りポイント	●	●
	移動オービス設置ポイント new	●	●
	シートベルト待伏せエリア／一時停止待伏せエリア／飲酒待伏せエリア 携帯電話待伏せエリア／信号無視待伏せエリア／一方通行待伏せエリア 右左折禁止待伏せエリア／通行区分違反待伏せエリア／その他待伏せエリア	●	●
	Nシステム	●	●
	過積載監視システム／交通検問所	●	●
	制限速度切替りポイント	●	●
	平均速度超過警告	●	●
	ユーザーメモリセレクト	●	●
	速度取締機優先警告	●	●
	速度取締機回避アナウンス	●	●
	ゾーン30	●	●
	高速道速度取締機予告	●	●
	事故多発エリア／事故多発路線	●	●
	警察署／交通警察隊	●	●
	急カーブ	●	●
	駐車禁止重点エリア／駐車禁止最重点エリア	●	●
	道の駅／ハイウェイオアシス	●	●
	盗難多発エリア	●	●
	サービスエリア／パーキングエリア／スマートインターチェンジ	●	●
	高速道ガソリンスタンド価格案内	●	●
	高速道凍結注意アナウンス／県境アナウンス	●	●
	トンネル入口案内/トンネル出口案内	●	●
	トンネル内急加減速警告	●	●
	高速道インターチェンジ案内／高速道ジャンクション案内	●	●
	ハイウェイラジオ受信エリア案内	●	●
	交番・派出所・駐在所／消防署／鉄道駅／踏切	●	●
	小学校／中学校／高等学校	●	●
	自宅案内／ロード自動選択	●	●
	冠水注意エリア new	●	●
	環状交差点 new	●	●
	高速道路名称ポイス／道路識別機能	●	●
	GPS警告ポイントロード選択機能	●	●
	通過速度履歴確認機能	●	●
レーダー波受信機能	レーダー警告(自動距離測定回路内蔵)	●	●
	レーダー波受信感度オート切替え機能	●	●
	ステルスアラーム	●	●
	レーダーキャンセルメモリ機能	●	●
	対向車線レーダー警告オートキャンセル機能	●	●
	L.S.C.(ロー・スピード・キャンセラー)機能	●	●
	オートトーンダウン機能	●	●
無線受信機能	カーロケーター受信(ニアミスアラーム／受信感度2段階切替え)	●	●
	350.1MHz受信	●	●
	バリケードアラーム／警察デジタル無線／レッカー無線	●	●
	著活系無線／取締特小無線／警察活動無線／警察電話	●	●
	ヘリテレ無線／消防無線／消防ヘリテレ無線	●	●
	新救急無線／ハイウェイ無線／警備無線	●	●
	レシーバーオートミュート機能	●	●
	スキップ機能(ワンスキップ／スキップメモリ)	●	●

■My Cellstar

GPSデータ更新ダウンロード	●	●
公開交通取締機情報	●	●
高速道ガソリンスタンド価格案内	●	●
実写案内	●	●
GPSスポット追加機能	●	●
デジタルフォトフレーム	●	●
画像や音声のカスタマイズ	●	●
速度取締機等の情報提供	●	●
走行ログ	●	●

＊My Cellstarの使用には micro SDカードが必要になります。

ASSURA®

JAPAN QUALITY

三重県

開発・設計・生産から品質管理まで全て自社内でおこなっています。

国内自社生産・安心の3年保証

AR-252GA

ドライブレコーダーと相互通信対応

生活道路用 取締機 移動オービス設置ポイント対応

トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応 OBDⅡ待受最大180項目以上

無線LAN搭載らくらく自動更新 クラウドで情報共有 ASSURA＋Link対応 GPSデータ 各種更新データ 無料

AR-262GM

CELLSTAR®

AR-252GA

マウントベースを使って傾斜のあるダッシュボードにも取付可能!

NEW ドライブレコーダーと相互通信対応 ※ドライブレコーダー、接続コードは別売です。

NEW 生活道路用 取締機 移動オービス設置ポイント対応

○GPSデータ件数/62種 125,000件以上 ○取締、検問データ/41,000件以上

○速度取締り指針で公表されている「ゾーン30」なども収録!

トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応

OBDⅡ待受最大180項目以上 ※OBDⅡアダプターは別売です。

無線LAN搭載 らくらく自動更新 GPSデータ 各種更新データ 無料 クラウドで情報共有 ASSURA+Link対応

○受信衛星59機GPS、グロナス、みちびき、SBAS(ひまわり、GAGAN) ○17BAND

○12V/24V対応 ○トリプルセンサー搭載 ○無線LAN ○超速GPS ○警告精度向上

取付例

3.2インチ MVA液晶

17 BAND | ゼンリンフルマップ | トリプルセンサー | 12V/24V車対応 | 高速道取締機予告 | 無線LAN | 3大衛星+SBAS対応 | 超速GPS | OBDⅡ対応

●GPS受信部/[受信方式]34chパラレル受信 [受信周波数]1575.42MHz、1598.0625MHz〜1605.375MHz ●レーダー受信部/[受信方式]ダブルスーパーヘテロダイン方式 [受信周波数]Xバンド、Kバンド ●レシーバー部/[受信方式]ダブルスーパーヘテロダイン方式 [受信周波数]UHF 330〜470MHz帯、VHF 154〜162MHz帯 ●無線LAN/[周波数]2.4GHz帯 [通信規格]IEEE802.11b/g/n [送信出力]11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。 ●センサー/加速度センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー ●本体/[電源電圧]DC12V/24V [動作温度範囲]−10℃〜+65℃ [本体サイズ]112(W)×22.5(D)×56(H)mm(突起部除く) [本体重量]125g [表示部]MVA液晶●リモコン/[使用電池]リチウム電池 CR2016×1 [動作温度範囲]−10℃〜+65℃ [サイズ]34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm

POWERED BY ZENRIN microSD Eco SDHC

AR-262GM

左・右ハンドル車どちらでもOK!
フレキシブルな取付可能!

明るいハイブリッドハーフミラー 270mm平面鏡

HYBRID HALF MIRROR 反射率 45% 明るい!

表示「オン」 表示「オフ」

通常全面ミラーとして使用可能 ※表示「オン」「オフ」機能付き。

左・右ハンドル車どちらでもOK!

180度自動画面反転

取付例

3.2インチ MVA液晶

17 BAND | ゼンリンフルマップ | トリプルセンサー | 12V/24V車対応 | 高速道取締機予告 | 無線LAN | 3大衛星+SBAS対応 | 超速GPS | OBDⅡ対応

●GPS受信部/[受信方式]34chパラレル受信 [受信周波数]1575.42MHz、1598.0625MHz〜1605.375MHz ●レーダー受信部/[受信方式]ダブルスーパーヘテロダイン方式 [受信周波数]Xバンド、Kバンド ●レシーバー部/[受信方式]ダブルスーパーヘテロダイン方式 [受信周波数]UHF 330〜470MHz帯、VHF 154〜162MHz帯 ●無線LAN/[周波数]2.4GHz帯 [通信規格]IEEE802.11b/g/n [送信出力]11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。 ●センサー/加速度センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー ●本体/[電源電圧]DC12V/24V [動作温度範囲]−10℃〜+65℃ [本体サイズ]272.6(W)×19.6(D)×80(H)mm(突起部除く) [本体重量]315g [表示部]MVA液晶●リモコン/[使用電池]リチウム電池 CR2016×1 [動作温度範囲]−10℃〜+65℃ [サイズ]34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm

POWERED BY ZENRIN microSD Eco SDHC

ドライブレコーダーと相互通信対応

ドラレコ・バックカメラなどの外部機器に対応

ドラレコ相互通信コード(12V車専用)	GDO-06(コード長:3.6m) GDO-07(コード長:0.4m)	
ドラレコ接続コード(12V車専用)	GDO-03(コード長:3.6m) GDO-04(コード長:0.4m)	
フロントカメラ(12V車専用)	RO-113(コード長:3.5m) RO-114(コード長:0.3m)	
変換ケーブル RO-106	バックカメラ RO-112	

GDO-06/07/03/04/RO-113/RO-114/RO-106/RO-112

GDO-03/04に対応したセルスターのドライブレコーダーを接続する事により走行映像を利用しての警告や待受、ドラレコの映像確認、ドラレコへの電源供給(DC12Vのみ)ができます。また、RO-106を使用すれば、バックカメラ(RO-112)等の外部機器の映像をモニターに表示させる事ができます。

※ドラレコをフロントカメラ(RO-113/114)に変更しても走行映像を利用した機能が使えます。

※ドラレコ接続、LIVE警告、外部機器の映像をモニターに表示する場合には、別売のオプション品が必要になります。

OBDⅡ

トヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応

待受最大180項目以上

OBDⅡアダプター(RO-116)を使用すれば、トヨタのハイブリッド車のエンジンの状態や燃費等最大180項目以上の細かな車両情報を表示できます。

OBDⅡ対応

OBDⅡアダプター(RO-116/RO-115)を使用すれば、トンネル等の衛星が受信できない状況でも情報を取得して、より精度の高い自車位置測位を実現します。

簡易故障診断

車両故障診断情報を取得し、エンジン系統の故障の有無を表示します。

ダミーセキュリティー

LEDを点滅させ、停車中の愛車にいたずらしようとする人を威嚇します。

多彩な情報表示! 待受画面とも組み合わせできる

OBDⅡ情報表示、ダミーセキュリティー、簡易故障診断を使用するには、別売のオプション品が必要になります。

ASSURA+Link

IEEE802.11nの高速無線LAN搭載

スマホや無線LANでASSURA+Linkにつなぐと最新の情報がどんどん入ってくる!

ASSURA+Linkを使用する場合にはあらかじめスマホのテザリング機能やモバイルルーターなどを利用するなどしてインターネットに接続する必要があります。
※無線LAN環境によりインターネット接続できない場合があります。

クラウドで情報共有!

PCやスマホで投稿された取締情報などのポイントをリアルタイムで表示することができます。また画面の下部にセルスターからの情報をテロップで表示することができます。

無線LANで自動データ更新!

毎月更新されるGPSデータや、セルスターが提供する最新情報に、自動でデータ更新がおこなわれます。自宅のガレージなどで家庭内無線LAN接続による自動更新も可能です。

自動で更新できるデータ

- GPSデータ(毎月更新)
- 高速道 ガソリンスタンド 価格案内
- 公開交通取締情報

Android iOS対応 MyCellstar+Sync

【特許出願中】 アプリで出来る機能は全無料

推奨環境:Android 4.0 iOS 8.1以降

コンテンツダウンロード※アプリのみ

新しい待受などを追加することができます。

無線LAN接続やmicroSDカードによる更新にも対応

スマートフォンアプリ「MyCellstar+Sync for iOS/Android」で、各種データのダウンロードをおこない、ASSURA本体と無線LANで接続しデータを転送もできます。またmicroSDカードを使用してPCやスマートフォン(SDカードによる更新はAndroidのみ)からデータをダウンロードして更新する事もできます。

もちろんPCからも利用可能! Win/Mac 両対応

※PCはクラウド機能を利用する為、一部機能はユーザー登録が必要になります。 ※iOSでは実写案内用画像データの更新は対応していません。パソコン版MyCellstarにて更新してください。

無料で利用出来るさまざまな機能が盛りだくさん

- 実写案内ダウンロード Option コラボレーション企画
- デジタルフォトフレーム
- 画像や音声のカスタマイズ
- 走行ログ表示
- GPSスポット追加機能
- 速度取締機等の情報提供
- GPSデータ(毎月更新)
- 高速道ガソリンスタンド価格案内
- 公開交通取締情報

詳しくはwebサイトをご覧ください。▶http://www.mycellstar.jp

62種類の高精度GPSデータ 125,000件以上

取締・検問データ 41,000件以上

- 17 BAND 情報満載の17バンド受信
- EOS. スピードに合わせた警告内容を自動判断
- 信頼のレーダー波受信機能
- P.Can. 不要な警告音をキャンセル(ピー・キャン)

速度取締機(8種類)						
	トンネル内速度取締機追跡警告	制限速度切替りポイント	その他待伏せエリア	盗難多発エリア	高速道ガソリンスタンド価格案内	踏切
	トンネル出口速度取締機追跡警告	シートベルト待伏せエリア	事故多発エリア	交番・派出所・駐在所	高速道凍結注意アナウンス	小学校
	カメラ位置警告	一時停止待伏せエリア	ゾーン30	ハイウェイラジオ受信エリア案内	県境アナウンス	中学校
NHシステム	オービス制限速度	飲酒待伏せエリア	高速道速度取締機予告	急カーブ	トンネル入口案内	高等学校
LHシステム	信号無視監視機	携帯電話待伏せエリア	事故多発路線	道の駅	トンネル出口案内	冠水注意エリア
ループコイル	取締りポイント	信号無視待伏せエリア	警察署	ハイウェイオアシス	高速道インターチェンジ案内	環状交差点
新HNシステム	移動オービス設置ポイント	一方通行待伏せエリア	交通警察隊	サービスエリア	高速道ジャンクション案内	
オービス	NHシステム	右左折禁止待伏せエリア	パーキングエリア	消防署		
可変式速度取締機識別	過積載監視システム	通行区分違反待伏せエリア	駐車禁止最重点エリア	スマートインターチェンジ	鉄道駅	

※白文字は、取締・検問データです。

新しいGPSポイント

生活道路用取締機「移動オービス設置ポイント」に対応 冠水注意エリア 環状交差点

速度取締まり指針で公表されている「ゾーン30」などに設置されている、または過去に設置された移動オービスの設置ポイントを収録しています。※撤去や移動した跡も含みます。

警告精度向上

GPSポイントの見直し、マップマッチングにより高速走行中などにおこる警告タイミングのズレを最小限に抑えました。

その他の特徴や機能

- 12V/24V車対応
- トリプルセンサー搭載(Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー) Gセンサー+ジャイロセンサー+気圧センサーでGPS未測位状態の自車位置を高精度に補完します。

全59基の衛星で自車位置を見失わない!

GPS31基 + グロナス24基 + みちびき1基 + SBAS GAGAN1基 ひまわり2基

待受画面一覧

待受画面は、全6色のテーマカラーから選べる!

- ベーシック1〜3
- カスタム1〜7

デジタルフォトフレーム、コンテンツダウンロード、オフも選べます。



選べる警告パターン 音声警告も選べます。(画面は待受のまま)

リアルCG警告

取締検出「朝・昼・夕・夜」と走行時間に合わせて画面を表示

POWERED BY ZENRIN ゼンリンのフルマップ 搭載 マップデータは毎年更新 地図更新データ入りSDカード 有料/1枚

価格は当社ホームページをご覧いただくか、お客様相談窓口、または販売店まで問い合わせ願います。

GPSデータ更新プラン

MyCellstar+Sync以外に、パソコンを使用しないでデータ更新ができる2つのプラン(有料)をご用意させていただきましたので、ご利用環境に合わせてお選びください。

※価格は当社ホームページをご覧いただくか、お客様相談窓口、または販売店まで問い合わせ願います。

Plan1 microSDカード購入ラクラク更新プラン 有料/1枚

更新用データの入ったmicroSDカードの購入を、弊社お客様相談窓口や、販売店へご依頼ください。ご購入いただきましたmicroSDカードを、製品のmicroSDカードスロットへ差込んで、データ更新を行います。

Plan2 送って更新プラン 有料/1回

更新を希望する製品を、弊社お客様相談窓口や、販売店へお預けください。弊社にてデータ更新作業終了後、ご返却いたします。

※データ更新作業の際に工場出荷状態に戻ってしまう場合があります。お客様のmicroSDカード(記録媒体)へのデータ書き込みサービスは一切おこなっておりません。

JAPAN QUALITY

開発・設計・生産から品質管理まで全て自社内でおこなっています。

国内自社生産

安心の3年保証

RADAR OPTION レーダー探知機 専用オプション

当社製品専用の別売オプションです。

RO-101

電源スイッチ付DCコードストレートタイプ

レーダー探知機(GPSモデル含む)専用の電源スイッチ付きDCコードです。

- 本体サイズ:75(W)×34(D)mm [コード・突起部除く]
- コード長:4.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886219104

RO-102

電源スイッチ付DCコードカールタイプ

レーダー探知機(GPSモデル含む)専用電源スイッ

- 本体サイズ:75(W)×34(D)mm [コード・突起部除く]
- コード長:0.7〜1.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886219203

RO-103 電源直付DCコード

レーダー探知機(GPSモデル含む)専用の電源直付DCコードです。

- コード長:3.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886190045

RO-105 ジェルマット

レーダー探知機を、ダッシュボードに固定する際に使用します。

- 本体サイズ:40(W)×40(D)mm×3(H)mm
- オープン価格
- JANコード:4962886190069

RO-106 コネクター変換ケーブル

外部接続カメラ等(別売)の映像出力(RCA)をレーダー探知機(外部入力対応機種)に接続するための変換ケーブルです。

- コード長:3.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886190076

RO-116/RO-115 OBDⅡアダプター

OBDⅡ対応機種と車両側OBDⅡコネクターを接続し、速度や故障情報など、さまざまな車両情報を表示することができます。

※OBDⅡアダプターをご購入前に、当社ホームページ(http://www.cellstar.co.jp)よりOBDⅡ適合表を確認してください。OBDⅡ適合表にない車両には取り付けできません。

- 本体サイズ:50(W)×25(D)×45(H)mm [コード・突起部除く]
- コード長:4.0m
- オープン価格
- JANコード RO-116:4962886990188 RO-115:4962886990164

RO-108

OBDⅡ対応機種専用電源スイッチ付DCコード

- 本体サイズ:75(W)×34(D) [コード・突起部除く]
- コード長:4.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886190090

RO-109

OBDⅡ対応機種専用直結配線DCコード

- コード長:3.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886190106

RO-110 変換コネクター

DCプラグをOBDⅡ対応機種専用のコネクターに変換します。

- 本体サイズ:9(W)×22(D)×21(H)mm
- オープン価格
- JANコード:4962886190113

RO-111 マウントベース

ワンポイタイプ専用のマウントベースです。

- 本体サイズ:50(W)×50(D)×40(H)mm
- オープン価格
- JANコード:4962886190120

RO-112 バックカメラ

外部入力対応機種やRCA入力端子付のカーナビ、モニターなどに接続し、バックカメラの映像を表示できます。※別途RO-106が必要です。

- 本体サイズ:28(W)×27(D)×26(H)mm [コード部除く]
- コード長:9.0m
- オープン価格
- JANコード:4962886190137

RO-113/RO-114 フロントカメラ

走行中の映像をLIVEで表示可能。LIVE映像を警告や待受画面に使用することができます。

RO-113

- 本体サイズ:28(W)×28(D)×26(H)mm [コード・突起部除く]
- コード長:3.5m
- オープン価格
- JANコード:4962886190144

RO-114

- 本体サイズ:28(W)×28(D)×26(H)mm [コード・突起部除く]
- コード長:0.3m
- オープン価格
- JANコード:4962886190151

ドラレコ相互通信用コード(12V車専用)

相互通信対応のセルスター製ドライブレコーダーとの専用接続コードです。

GDO-06

- コード長:3.6m
- オープン価格
- JANコード:4962886020069

GDO-07

- コード長:0.4m
- オープン価格
- JANコード:4962886020076

ドラレコ接続コード(12V車専用)

カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。

GDO-03

- コード長:3.6m
- オープン価格
- JANコード:4962886020038

GDO-04

- コード長:0.4m
- オープン価格
- JANコード:4962886020045

※OBDⅡ情報表示、ドラレコ接続、LIVE警告、外部機器の映像をモニターに表示する場合には、別売のオプション品が必要になります。