AR-31RM

3.2インチMVA液晶／270mmハーフミラー型

レーダーディテクター

NEW ガリレオ衛星対応！受信衛星70基

- 新型取締機設置ポイント対応+ゾーン30 NEW
- 高速道ガリレオ空白エリア案内 NEW
- その他機機能 NEW 高速道路高速度120km/h以上に対応
  - 移動式オービット、取締ポイントの経路速度を表示
- GPSデータ件数：104,000件以上
- 取締ポイント：47,500件以上

OBDII 12PIN対応ケーブル接続でレーダーの電源が入ります

17BAND

GPS搭載

12V／24V対応

micro SD

270mm平面鏡

左・右ハンドル用 どちらでもOK!

180度 回転液晶画面

夜間走行や後続車のヘッドライトを軽減

「GPSが測位しづらい場合」オプションのOBD-13を接続すればGPSを測位しやすい場所で最適距離測定機システムがGPSを測位し場所にデータを付与します。

GPS3ユニット OBD-13 ※ガラス吸着式車載台別売です。

生活道路に対応

NEW ゾーン30に対応

速度取締り指針で公表されている「ゾーン30」を設置します。ゾーン30の対象道路は、最高速度30km/hに制限する交通規制の場所。

新しい取締りに対応

NEW 「新型取締機設置ポイント」を収録

生活道路での取締りを目的とした、設置・撤去が可能な新型取締機の設置ポイントを収録。設置・撤去されている場所だけでなく、過去に設置されていた場所や、移動した場所にも対応します。

選べる警告パターン

リアルCG警告

リアルなCGデータは、視覚で捉えた情報をもとに、ユーザーフレンドリーなCG画面でレーダーの情報を表示します。

らくらくモード

高精度な自車位置測位

NEW ガリレオ衛星対応！3大衛星+SBAS+ガリレオ

衛星受信数6種類70基で測位精度アップ！

6種類70基の衛星を使用可能。都心部や不安定な都心部の高層ビル間や山間部などでも精度の高い測位が可能です。



GPSデータ更新対応

NEW 高速道路高速度引き上げに対応

高速道の最高速度の引き上げに対応。GPSデータを更新すれば、正確な制限速度情報を表示することができます。

Gセンサー

※AR-31RMのみ

トンネルや大雨天下、ビル群等でGPS信号が途切れてもセンサーによって高度な位置計測を続けてつながり警告します。

OBDII対応

※AR-31RMのみ

OBDIIアダプター（RO-116/RO-115）を使用すれば、トンネル等の電波が受信できない状況でも情報を取得して、より精度の高い効果信号を実現します。

OBDIIアダプター RO-116・RO-115

※RO-115は2014年以降発売車種に対応しています。

対応車種は下記URLをご参照ください。

はずて調べたい。

http://www.ecom-ua.co.jp/products/pdfs/obd2/obd2jlist-ro-115.pdf

トヨタのハイブリット車の情報表示にも対応

OBDIIアダプター（RO-116）は、使用するとハイブリット専用高電圧エンジンの状態、燃費等の総合情報を表示情報を表示します。

多彩な待受画面

その他、デジタルフルフォームやオプションで選択できます。

各種データを収録、いつも新しいデータで安心

My Cellstar

最新更新&ver up可能

アプリで出来る機能は全て出来る

スマートフォンとPCにはる更新に対応市販のmicroSDカードに、スマートフォンアプリ「My Cellstar+Sync」で各種データのダウンロードをおこない転送できます。また、PCからも更新データを入手できます。

PCからも利用可能！

Win Mac 両対応

※PCはCPU性能を考慮すると、ver最新はCeleron等の性能が低いPCでは動作しにくいケースがあります。しかしながらCPUの変更または無償の改造が必要になります。PC内部、無線LANの上位に対応しています。

詳しくはホームページをご覧ください。

▶http://www.mycellstar.jp

AR-31RM/VA-910Eは対応しません

無料で利用出来る、さまざまな機能が盛りだくさん

全て無料

- **リアルCG警告** 無料
- **GPS測定** 無料
- **速度取締時等の情報提供** 無料
- **公開交通取締情報** 無料

VA-910E

3.2インチMVA液晶／一体型

レーダーディテクター

本体側面のボタンで カンタン操作

PCとmicroSDカードで簡単データ更新

GPSデータ

各種更新データ

無 料

NEW ガリレオ衛星対応！受信衛星70基

- 新型取締機設置ポイント対応+ゾーン30 NEW
- 高速道ガリレオ空白エリア案内 NEW
- その他機機能 NEW 高速道路高速度120km/h以上に対応
  - 移動式オービット、取締ポイントの経路速度を表示
- GPSデータ件数：104,000件以上
- 取締ポイント：47,500件以上

5BAND

12V／24V車対応

3.2インチMVA液晶

制限速度表示可能ポイントを増やした「待伏せエリア」「取締りポイント」の制限速度を表示

取締機だけでなく新たに「待伏せエリア」「取締りポイント」の制限速度の表示に対応しました。

SPECIFICATIONS

機種	AR-W91GM	AR-W61GM	AR-41GA	AR-31RM	VA-910E
受信周波数	34chバラレル受信				
受信周波数	1575.42MHz, 1598.062MHz～1605.375MHz				
受信方式	デュアルコンバータ(ロジャンカズ)				
受信方式	デュアルコンバータ(ロジャンカズ)				
受信方式	XY方式、RY方式				
受信方式	デュアルコンバータ(ロジャンカズ)				
周波数					
通信規格	UHF 330～470MHz帯 VHF 154～162MHz帯				350.1MHz、407MHz帯
センサー	Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー			Gセンサー	—
電源	DC12V・24V				
電源	～10C～+60℃				
本体サイズ（単位：mm）	300(W)×19.5(D)×79(H)mm	104(W)×21(D)×54(H)mm	272.6(W)×19.5(D)×79(H)mm	104(W)×21(D)×54(H)mm	272.6(W)×19.5(D)×79(H)mm	101(W)×24.5(D)×56(H)mm
本体重量	335g	110g	313g	107g	306g	110g
無線LAN	MVA液晶					
通信規格	2.4GHz帯					
通信規格	IEEE802.11b/g/n					
通信方式	11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm					
通信距離	31.8倍以内(電波ガイドが電波遮断の場合)					
ボタン	リチウム電池 CR2016×1					
動作温度範囲	～10℃～+60℃					
サイズ	34.8(W)×5.8(D)×56.4(H)mm					
LED	4K3B3G3C3D3E3F3G	4K3B3G3C3D3E3F3G	4K3B3G3C3D3E3F3G	4K3B3G3C3D3E3F3G	4K3B3G3C3D3E3F3G	4K3B3G3C3D3E3F3G

ドライブレコーダー、オプション品、機能の対応はweb サイトにて確認下さい ▶http://www.cellstar.co.jp/

日本製

ASSURA. Radar Detector Catalog

3年保証 国内自社工場生産

JAPAN QUALITY

多彩な新機能で、安全、快適なドライブをサポート！セルスターの最新レーダーディテクター アシュラシリーズ登場。

ガリレオ衛星対応！受信衛星70基

RADAR OPTION レーダーディテクター 専用オプション

当社製品専用の取付オプションです。

RO-101 電源スイッチ付DCコードストレートタイプ

レーダーディテクター（GPSモデル含む）専用の電源スイッチ付きDCコードです。

- 本体サイズ：75(W)×34(D)mm
- コード長：4.2m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868219104

RO-102 電源スイッチ付DCコードカールタイプ

レーダーディテクター（GPSモデル含む）専用電源スイッチ付きDCコードです。

- 本体サイズ：75(W)×34(D)mm
- コード長：0.7～1.2m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868219203

RO-103 電源直付DCコード

レーダーディテクター（GPSモデル含む）専用の電源直付DCコードです。

- 本体サイズ：75(W)×34(D)mm
- コード長：0.3m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868190045

RO-105 ジェルマット

レーダーディテクター、ダッシュボードに設置する際に使用します。

- 本体サイズ：40(W)×40(D)×3(H)mm
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868190069

RO-106 コネクター変換ケーブル

外部接続カメラ等（別売）の映像出力（RCA）をレーダーディテクター（外部入力対応機種）に接続するための変換ケーブルです。

- コード長：3.5m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868190076

ダッシュボードイメージ

RO-108 OBDII対応機種専用電源スイッチ付DCコード

- 本体サイズ：75(W)×34(D)mm
- コード長：4.5m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868190090

RO-109 OBDII対応機種専用直結配線DCコード

- コード長：3.5m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868190106

RO-110 変換コネクター

DCプラグをOBDII対応機種専用のコネクターに変換します。

- 本体サイズ：
  - 8(W)×22(D)×21(H)mm
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868190113

RO-111 マウントベース

ワンオンチャージ専用のマウントベースです。

- 本体サイズ：
  - 50(W)×50(D)×40(H)mm
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868190120

RO-112 バックカメラ

外付け入力対応機種やRCA入力端子付のカーナビ、ディスプレイに接続し、バックカメラの映像を表示できます。

※対応RO-106が必要です。

- 本体サイズ：
  - 30(W)×27(D)×26(H)mm（ケーブル部含まず）
- コード長：3.2m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868190137

RO-113／RO-114 フロントカメラ

走行中の映像をLIVEで表示可能。LED可動像を警告や検索画面に使用することができます。

RO-113

- 本体サイズ：
  - 28(W)×28(D)×28(H)mm
- コード長：0.3m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868190144

RO-114

- 本体サイズ：
  - 28(W)×28(D)×28(H)mm
- コード長：0.3m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868190151

RO-116／RO-115 OBDIIアダプター

OBDII対応機種と車両をOBDIIコネクターを接続し、速度や情報を取得など、さまざまな車両情報を表示することができます。

※OBDIIアダプターご購入前に、当社ホームページ（http://www.cellstar.co.jp/）の対応車種のご確認をされてからご購入ください。OBDII通信者にいち車種には取付けできません。

- 本体サイズ：50(W)×25(D)×45.9(H)mm（ケーブル部含まず）
- コード長：4.2m
- チャージ端子：
- JAN コード：RO-116：4962868990188
  - RO-115：4962868990164

レーダーディテクター専用直結信用コード（12V車専用）

専用直結対応のセルスター製ドライブレコーダーの専用直結コードです。

GDO-06

- コード長：0.4m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868220009

GDO-07

- コード長：0.4m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868220016

GDO-16

- コード長：0.8m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868220108

レーダーディテクター接続コード（12V車専用）

カメラ等当社製のセルスター製レーダーディテクターに接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をそれぞれ表示する事ができます。

GDO-03

- コード長：3.4m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868220038

GDO-12 (3BDCプラグ)

- コード長：3.4m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868220113

GDO-11 (3BDCプラグ)

- コード長：3.4m
- チャージ端子：
- JAN コード：4962868220020

ミラータイプでGPSが測位しづらい場合

オプションのGDO-13を接続すればGPSを測位しやすい場所や最適距離測定システムのノイズに干渉しづらい場所にアンテナを設置できます。

GPSユニット GDO-13

- 本体サイズ：
- 取付位置は車両による異なります

機能・仕様一覧表

機種	AR-W91GM	AR-W61GM	AR-41GA	AR-31RM	AR-W51GA	VA-910E
セルスターサイト	○	○	○	○	○	○
リモコン	○	○	○	○	○	○
取扱説明書	○	○	○	○	○	○
保証書	○	○	○	○	○	○
クラウド可能機能	○	○	○	—	—	—
ドライブレコーダー専用データ更新	○	○	○	○	○	○
感度調整	○	○	○	○	○	○
専用取付台	○	○	○	○	○	○
無線LAN搭載	○	○	○	○	—	—
ドライブレコーダー対応表示機能 ver1.1	○	○	○	○	○	○
ガンガル、ARGUS、アロンプロ、SDAS(ソ)(ポ)(ウ)、GASGAN(ポ)(ウ)	○	○	○	○	○	○
○ロケーション ○ゾーン30 ○ゾーン ○ポ ○ウ	○	○	○	○	○	○
○ロケ ○ゾ ○ポ ○ウ	○	○	○	○	○	○
○ウ	○	○	○	○	○	○
オプションポート	○	○	○	○	○	○
ドライバー アプリ対応 ※ドライブ対応	○	○	○	○	○	○
ドライバー アプリ対応 ※ドライブ対応	○	○	○	○	○	○
パーツ ○	カスタムCD管理 アプリ対応 ドライブ対応	ドライブ対応	アプリ対応 ドライブ対応	ドライブ対応	○	○
ASSURA（標準） カスタムCD（ポ） ASSURA（ポ）（標準） カスタムCD（ポ）（ウ） ASSURA（ウ）（ポ）（ウ） カスタムCD（ウ）	○	○	○	○	○	○
コンプリングドライバー	○	○	○	○	○	○
フルフォーム	○	○	○	○	○	○
ヒット、ヒットフルフォーム、フルフォーム&ウンウンドラ	○	○	○	○	○	○
ナンシ NEW	○	○	○	○	○	○
ムード	○	○	○	○	○	○
ドライバー1 ドライバー2 ドライバー3 ドライバー4	○	○	○	○	○	○
ドライバー1 ドライバー2 ドライバー3 ドライバー4	○	○	○	○	○	○
ロキニキー	○	○	○	○	○	○
高速道路高速度アプリ 取扱説明書 デジタル時計 アナログ時計	○	○	○	○	○	○
ゴッドライブ 通常時表示 ゴッドレーン 取扱説明書	○	○	○	○	○	○
ゴッドカスタムフォーム	○	○	○	○	○	○
音楽作者機能 スカウト表示、リマインダー	○	○	○	○	○	○
ムルチ機能	○	○	○	○	○	○
コンパスモード	○	○	○	○	○	○
高速道路高速度アプリ 高速度アプリ	○	○	○	○	○	○
ヤーセルシャ アーキーマ、ミュート機能	○	○	○	○	○	○
ドライブ記録	○	○	○	○	○	○
ジリアルムフォーム機能 高速度ジャンクション案内	○	○	○	○	○	○
GPS測定アプリ NEW	○	○	○	○	○	○
切り換え時 時間アプリ、スクリーンセーバー機能	○	○	○	○	○	○
GPS電源スイッチ連動機能 常時ON切換機能（新一体）	○	○	○	○	○	○
ドライブレコーダー	○	○	○	○	○	○
ASSURA LIVE	○	○	○	○	○	○
無線LAN対応機能	○	○	○	○	○	○
高速道路高速度アプリ 取扱説明書表示 NEW	○	○	○	○	○	○
高速道路高速度対応GPS機能	○	○	○	○	○	○
高速道路高速度アプリ NEW	○	○	○	○	○	○
取扱説明書	○	○	○	○	○	○
高速道路高速度アプリ NEW

AR-W91GM

3.7インチMVA液晶／無線LAN搭載
300mm平面鏡 ハイブリッドハーフミラー型
レーダーディテクター

NEW ガリレオ衛星対応！受信衛星70基

- ゾーン測(エリア表示) NEW 新型取締機設置ポイント対応
- 高速道路ツリンスタンド空白エリア NEW
- GPSデータ件数：133,000件以上／取締り、検問データ／48,000件以上
- ドライブレコーダーとの相互通信 ●ヤキコマウイッチ接続 ●OBD2高速情報取得
- 新警告パターン NEW ●イメージリング安全運転評価 ●ワンもこ警告 ●市街地測距
- その他新機能 NEW ●ハイウェイ・スパ利用時間情報を音声で表示 ●高速、キャラクターアナウンス ●高速道路高速度引き上げに対応 ●特区セエリア、取締りポイントの制限速度を表示

OBDII 17BAND 12V／24V車対応 トリプルセンサー搭載 microSD

■ストーリー未収録のイメージ

「GPSが測位しづらい場合」
オプションのGDO-13を接続すればGPSを測位しやすい場所や車窓設置を推奨。
ふかのばくのように浮いている場合にアンテナを設置できます。
GPSユニット GDO-13 （カラーが異なる商品が設定されています）

フルタッチLEDインジケーター：
白や赤などイルミーション表示が可能

無線LAN搭載 スマホでAVCO自動更新 ●ドライブレコーダー接続 ●ETC接続 無料 天気情報表示 NEW

300mm平面鏡 明るいハイブリッドハーフミラー 収納率45%

左・右ハンドル車どちらでもOK！ 180度自動表示反転

■ハーフミラー収納イメージ

NEW 高精度な自車位置測位
ガリレオ衛星対応！3大衛星＋SBAS＋ガリレオ

衛星受信数6個以上70点で測位精度アップ！

GPS 31個 GLONASS 24個 ガリレオ 11個 SBAS 1個

6種類70基の衛星を使用可能。測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部などでも精度の高い測位が可能です。

コンパスナビ
フルマップのスクロールができるので目的地設定が簡単にできます。

市街地図表示
東京23区と全国の主要都市の詳細な市街地図表示ができます。

NEW 選べる待受画面、表示項目！

AR-W91GM 待受画面一覧 ベーシック、カスタム1～7待受画面は、全6色のテーマカラーから選べる（各種情報を組み合わせて表示可能）

●チェンジ、デジタルフォトフレーム、コンテンツダウンロード、オプ、ルーフプラケットなどイメージ。
●画面はイメージです。

●OBD2でヨタ9HV設定時のみ表示

AR-W51GA

3.2インチMVA液晶／無線LAN搭載／一体型
レーダーディテクター

- ゾーン測(エリア表示) NEW 新型取締機設置ポイント対応
- 高速道路ツリンスタンド空白エリア NEW
- GPSデータ件数：133,000件以上／取締り、検問データ／48,000件以上
- ドライブレコーダーとの相互通信 ●ヤキコマウイッチ接続 ●OBD2高速情報取得
- 新警告パターン NEW ●イメージリング安全運転評価 ●ワンもこ警告 ●市街地測距
- その他新機能 NEW ●ハイウェイ・スパ利用時間情報を音声で表示 ●高速、キャラクターアナウンス ●高速道路高速度引き上げに対応 ●特区セエリア、取締りポイントの制限速度を表示

OBDII 17BAND 受信数最大59基 12V／24V車対応 トリプルセンサー搭載 microSD

無線LAN搭載 スマホでAVCO自動更新 ●ドライブレコーダー接続 ●ETC接続 無料 天気情報表示 NEW

AR-W61GM

3.2インチMVA液晶／無線LAN搭載／270mmハイブリッドハーフミラー型
レーダーディテクター

- ゾーン測(エリア表示) NEW 新型取締機設置ポイント対応
- 高速道路ツリンスタンド空白エリア NEW
- GPSデータ件数：133,000件以上／取締り、検問データ／48,000件以上
- ドライブレコーダーとの相互通信 ●ヤキコマウイッチ接続 ●OBD2高速情報取得
- 新警告パターン NEW ●イメージリング安全運転評価 ●ワンもこ警告 ●市街地測距
- その他新機能 NEW ●ハイウェイ・スパ利用時間情報を音声で表示 ●高速、キャラクターアナウンス ●高速道路高速度引き上げに対応 ●特区セエリア、取締りポイントの制限速度を表示

OBDII 17BAND 受信数最大59基 12V／24V車対応 トリプルセンサー搭載 microSD

「GPSが測位しづらい場合」
オプションのGDO-13を接続すればGPSを測位しやすい場所や車窓設置を推奨。
ふかのばくのように浮いている場合にアンテナを設置できます。
GPSユニット GDO-13 （カラーが異なる商品が設定されています）

無線LAN搭載 スマホでAVCO自動更新 ●ドライブレコーダー接続 ●ETC接続 無料 天気情報表示 NEW

270mm平面鏡 明るいハイブリッドハーフミラー 収納率45%

左・右ハンドル車どちらでもOK！ 180度自動表示反転



AR-41GA

3.2インチMVA液晶／一体型
レーダーディテクター

- ゾーン測(エリア表示) NEW 新型取締機設置ポイント対応
- 高速道路ツリンスタンド空白エリア NEW
- GPSデータ件数：133,000件以上／取締り、検問データ／48,000件以上
- ドライブレコーダーとの相互通信 ●ヤキコマウイッチ接続 ●OBD2高速情報取得
- 新警告パターン NEW ●イメージリング安全運転評価 ●ワンもこ警告 ●市街地測距
- その他新機能 NEW ●ハイウェイ・スパ利用時間情報を音声で表示 ●高速、キャラクターアナウンス ●高速道路高速度引き上げに対応 ●特区セエリア、取締りポイントの制限速度を表示

OBDII 17BAND 受信数最大59基 12V／24V車対応 トリプルセンサー搭載 microSD

PCフィッシングDBのみで最多データに低価格版GPSデータ。各種更新データ 無料

NEW フルマップ表示
「ゾーン30」をエリア表示



速度取締り箇所で交通れている「ゾーン30」をフルマップ上にわかりやすくエリア表示。

NEW 新しい取締りに対応
「新型取締機設置ポイント」を収録

生活道路で取締りを目的とした、設置、撤去が可能な新型取締機の設置ポイントを収録。設置されている地点で、通過に設置されている地点や、移動した場所にあわせ、

安全運転を評価します
インテリジェンス（IGT）安全運転評価

安全運転に関係するポイントで、車両の走行状態に合わせた警告をおこなうことができます。走行条件、速度、時間、レーダ受信レベル、場所によって警告表現を変化し安全運転を評価します。

NEW 選べる新警告パターン
待受画面警告

カメラ1：マップ表示　カメラ2：全画面　カメラ3：警告画面　リアルCG警告　待受画面

ドライブレコーダーなどの外部入力映像を表示　お気に入りの待受画面のまま、警告させることができます。

リアルCG警告

場所や時間に合わせたリアルで、わかりやすいCG画像で警告します。新設の取締機も簡単更新します。

ドライブレコーダーと連携できる

ドライブレコーダーと相互通信

相互通信対応ドライブレコーダー

●ドライブレコーダーの設定
●ヤキコマウイッチ接続
●走行、再生映像(RCA)

レーダーディテクター相互通信用コード
GDO-06 コード3.0m
GDO-07 コード5.0m
GDO-16 コード8.0m

●OBD2情報(速度)
●GPS情報
●電源DC12V

●OBD2情報が使える場合は、GPS の速度情報が使用されます。ゼロドライブレコーダー対応機種は、web サイトにて確認ください。※速度情報がある場合は、GPS の OBD2 の接続が必要です。※GSD-600FHD リモコン操作でヤキコマウイッチ接続、OBD2速度情報使用には対応しています。

レーダーディテクターでドライブレコーダーの対応機種については、ホームページを参照してください。
http://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf

走行中のカメラ映像で警告表示

カメラ1：マップ表示　カメラ2：全画面　カメラ3：警告画面

ドライブレコーダーなどの外部入力映像を警告画面や待受画面に表示させることができます。

ドライブレコーダー、バックカメラなどの外部機器に対応

レーダーディテクター接続コード対応のドライブレコーダーを接続する事により走行映像を利用して警告や待受、の映像機能、電源供給(DC12V のみ)ができます。RO-105を使用すれば、バックカメラ（RO-112）等の外部機器の映像をモニターに表示できます。

レーダーディテクター接続コード
GDO-03/04 コード8.0m
GDO-11/12 2機のアダプタ コード3.0m/0.8m

フロントカメラ(12V車専用) RO-113/114 コード2.5m/0.3m

ドライブレコーダーをフロントカメラ(RO-113/114)に使用してもETC等各種利用も機能が使えます。

変換ケーブル RO-106

バックカメラ RO-112

※OBDIIアダプターは別売です。

OBDII

OBDIIアダプター（RO-116/RO-115）を使用すれば、トンネル等の電波が受信出来ない状況でも情報を取得して、より精度の高い車載警測機を実現します。

ヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応
OBDIIアダプター（RO-114）を使用すれば、ヨタのハイブリッド車のエンジンの状態や燃費等最大180項目以上の細かな車両情報を表示できます。

簡易故障診断
車両故障関係情報を取得。エンジン系統の故障の有無を表示します。

OBDIIアダプター RO-115 RO-116 コード2.5m/0.8m（ヤキコマ対応）

対応機種は「OBDIIアダプター適合表」で必ずご確認ください。 http://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/obd2/obd2_jekigou.pdf

NEW GPSデータ更新対応
高速道路高速度引き上げに対応

将来、高速道路の最高速度が引き上げられた時にGPSデータを更新すれば、正確な制限速度情報を表示することができます。

※ブレーン以上搭載アナウンスになります。

NEW 新しいアナウンス
●ヤンマンアナウンス ●キャラクターアナウンス

女性の声の英語や、どこかで聞いたことのあるキャラクターの声でのアナウンスを追加しました。

NEW 利用頻度の高い情報ポイントを絞りました
「待受エリア」「取締りポイント」の制限速度を表示

取締機だけでなく新たに「待受エリア」「取締りポイント」の制限速度の表示に対応しました。

トリプルセンサー搭載
GセンサーＩジャイロセンサー＋気圧センサーGPS未測位状態の自車位置を高精度に補完します。

ゼンリンのフルマップ搭載
マップデータは毎年更新（有料）

12V／24V車対応

63種類の高精度GPSデータ
133,000件以上
取締り・検問データ
48,000件以上

17 BAND 情報高精度の17バンド受信

Eco 燃費レーダーの全国搭載

Eco エコドライブ：エコ運転のための警告内容を自動判断

Eco 交通警告音チャンネル（ピーキング）

速度取締機（移動）	信号無視取締機	交通検問所		トンネル出口案内
取締りポイント	右左折禁止規定エリア	パウウェイ分離区間エリア	高速道インターチェンジ案内
新設取締機設置ポイント NEW	通行区分違反規定エリア	急カーブ	高速道ジャンクション案内
NAスタム	その他規定エリア	道の駅	高速道路分岐合流エリア案内 NEW
踏切警報システム	事故多発エリア	ハイウェイオアシス	消防署
踏切遮断機ポイント	学校	サービスエリア	病院
トンネル内は時速エリア	高速道路合流地点	パーキングエリア	警察
駐車禁止エリア	事故多発地点	スマートインターチェンジ	小学校
一時停止規定エリア	警視庁、交通機関	高速道ジャンクション案内	中学校
徐行規定エリア	駐車禁止区間エリア	高速道連絡道路アナウンス	高等学校
徐行規定エリア	駐車禁止区間エリア	県境アナウンス	駅名定員エリア
一般道路の高速料金エリア	交通事故エリア	トンネル入口案内	現状交通

※出典大文字は、取締り・検問データ。

ご購入前にご確認ください。

●最近の高速道路の多くは、ETC車載器を搭載した車両に対応しています。高速道路の多くは、ETC車載器を搭載した車両に対応しています。ETC車載器を搭載した車両に対応しています。ETC車載器を搭載した車両に対応しています。