JAPAN QUALITY

3年保証 国内自社工場生産

挑戦とこだわりが、より良い製品を生み出す。

品質を向上させるための、手間と時間は惜しまない。

洗練された「人の仕事」は、高度なマシンを超える。

セルスターのモノづくりは、作るだけではない。

「ひとつ、ひとつ、心を込めて!」

MADE IN 三重工場
それが我々の
プライド

RADAR OPTION レーダーディテクター 専用オプション

当社製品専用の別売オプションです。

RO-101
電源スイッチ付DCコードストレートタイプ

レーダーディテクター（GPSモデル含む）専用の電源スイッチ付きDCコードです。

- 本体サイズ：75（W）×34（D）mm［コード・突起部除く］
- コード長：4.5m
- オープン価格
- JANコード：4962886219104

RO-102
電源スイッチ付DCコードカールタイプ

レーダーディテクター（GPSモデル含む）専用電源スイッチ付きDCコードです。

- 本体サイズ：75（W）×34（D）mm［コード・突起部除く］
- コード長：0.7～1.5m
- オープン価格
- JANコード：4962886219203

RO-103 電源直付DCコード

レーダーディテクター（GPSモデル含む）専用の電源直付DCコードです。

- コード長：3.5m
- オープン価格
- JANコード：4962886190045

RO-105 ジェルマット

レーダーディテクターを、ダッシュボードに固定する際に使用します。

- 本体サイズ：40（W）×40（D）mm×3（H）mm
- オープン価格
- JANコード：4962886190069

RO-106 コネクター変換ケーブル

外部接続カメラ等（別売）の映像出力（RCA）をレーダーディテクター（外部入力対応機種）に接続するための変換ケーブルです。

- コード長：3.5m
- オープン価格
- JANコード：4962886190076

RO-108
OBDII対応接続専用電源スイッチ付DCコード

- 本体サイズ：75（W）×34（D）［コード・突起部除く］
- コード長：4.5m
- オープン価格
- JANコード：4962886190090

RO-109
OBDII対応機種専用直結記録DCコード

- コード長：3.5m
- オープン価格
- JANコード：4962886190106

RO-110 変換コネクター

DCプラグをOBDII対応機種専用のコネクターに変換します。

- 本体サイズ：9（W）×22（D）×21（H）mm
- オープン価格
- JANコード：4962886190113

RO-111 マウントベース

ワンポディータイプ専用のマウントベースです。

- 本体サイズ：50（W）×50（D）×40（H）mm
- オープン価格
- JANコード：4962886190120

RO-112 バックカメラ

外部入力対応機種やRCA入力端子付のカーナビ、モニターなどに接続し、バックカメラの映像を表示できます。

※別途RO-106が必要です。

- 本体サイズ：28（W）×27（D）×26（H）mm［コード・突起部除く］
- コード長：9.0m
- オープン価格
- JANコード：4962886190137

RO-113／RO-114 フロントカメラ

走行中の映像をLIVEで表示可能。LIVE映像を警告や待受画面に使用することができます。

RO-113
- 本体サイズ：28（W）×28（D）×26（H）mm［コード・突起部除く］
- コード長：3.5m
- オープン価格
- JANコード：4962886190144

RO-114
- 本体サイズ：28（W）×28（D）×26（H）mm［コード・突起部除く］
- コード長：0.3m
- オープン価格
- JANコード：4962886190151

RO-116／RO-115 OBDIIアダプター

OBDII対応機種と車両側OBDIIコネクターを接続し、速度や故障情報など、さまざまな車両情報を表示することができます。

※OBDIIアダプターをご購入前に、当社ホームページ（http://www.cellstar.co.jp/）よりOBDII適合表を確認してください。OBDII適合表にない車両には取り付けできません。

- 本体サイズ：50（W）×25（D）×45（H）mm［コード・突起部除く］
- コード長：4.0m
- オープン価格
- JANコード：
  RO-116: 4962886990188
  RO-115: 4962886990164

レーダーディテクター相互通信用コード（12V車専用）

相互通信対応のセルスター製ドライブレコーダーとの専用接続コードです。

GDO-06
- コード長：3.6m
- オープン価格
- JANコード：4962886020069

GDO-07
- コード長：0.4m
- オープン価格
- JANコード：4962886020076

GDO-16
- コード長：0.8m
- オープン価格
- JANコード：4962886020168

レーダーディテクター接続コード（12V車専用）

カメラ警告対応のセルスター製レーダーディテクターに接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。

GDO-03
- コード長：3.6m
- オープン価格
- JANコード：4962886020038

GDO-04
- コード長：0.4m
- オープン価格
- JANコード：4962886020045

GDO-11（3段DCプラグ）
- コード長：3.6m
- オープン価格
- JANコード：4962886020113

GDO-12（3段DCプラグ）
- コード長：0.8m
- オープン価格
- JANコード：4962886020120

ミラータイプでGPSが測位しづらい場合

オプションのGDO-13を接続すればGPSを測位しやすい場所にアンテナを設置できます。

GPSユニット GDO-13
- オープン価格
- JANコード：4962886020137

ドライブレコーダー、オプション品、機能の対応はwebサイトでご確認下さい▶http://www.cellstar.co.jp/

※OBDII情報表示、ドラレコ接続、カメラ警告、外部機器の映像をモニターに表示する場合には、別売のオプション品が必要になります。

SPECIFICATIONS

機種	AR-W51GA	AR-W61GM	AR-41GA
受信方式	34chパラレル受信		
受信周波数	1575.42MHz、1598.0625MHz～1605.375MHz		
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式		
受信周波数	Xバンド、Kバンド		
周波数	ダブルスーパーヘテロダイン方式		
通信規格	UHF 330 ～ 470MHz帯 VHF 154 ～ 162MHz帯		
電源電圧	DC12V／24V		
動作温度範囲	−10℃～+65℃		
本体サイズ［突起部除く］	104（W）×21（D）×54（H）mm	272.6（W）×19.6（D）×79（H）mm	104（W）×21（D）×54（H）mm
本体重量	110g	313g	107g
表示部	MVA液晶		
周波数	2.4GHz帯		—
通信規格	IEEE802.11b／g／n		—
送信出力	11b最大 15dBm／11g最大 13dBm／11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。		—
使用電池	リチウム電池　CR2016×1		
動作温度範囲	−10℃～+65℃		
サイズ	34.8（W）×5.5（D）×56.4（H）mm		
	4962886030921	4962886050493	4962886030945

※機能の詳細については弊社ホームページをご参照ください。掲載製品の希望小売価格は全てオープン価格です。　※1 別売のオプション品が必要になります。
※2 Androidのみ対応。

■機能・仕様一覧表

機種	AR-W51GA	AR-W61GM	AR-41GA
・モニターサイズ	3.2インチ	3.2インチ	3.2インチ
・リモコン	●	●	●
・無線受信	●	●	●
・OBDII対応 ※1	●	●	●
・クラウドで情報共有	●	●	–
・スマートフォンで無料データ更新	●	●	●※2
・超速GPS	●	●	●
・除振高精度計 ※1	●	●	●
・外部入力対応 ※1	●	●	●
・ドライブレコーダーと相互通信対応※1	●	●	●
・みちびき、グロナス、SBAS（ひまわり、GAGAN）対応	●	●	●
・GSセンサー ＋ ジャイロセンサー ＋ 気圧センサー	●	●	●
ミラー	–	–	–
ダッシュボード	●	–	●
基本機能 クラシックスタート／アナログ時計／デジタル時計	●	●	●
基本機能 ミラー専用デジタル時計	–	●	–
基本機能 ベーシック（カスタム変更可能項目：アナログ速度 ・ デジタル速度 ・ アナログ時計 ・ デジタル時計 ・ 気圧計 ・ 電圧計 ・ 磁気経度 ・ 衛星情報 ・ 傾斜計 ・ Gモニター ・ フルマップ ・ カメラ）	●	●	●
基本機能 カスタム1（固定有）／カスタム2（スポーツ系）／カスタム3（表示系6個）	●	●	●
基本機能 カスタム4（表示系2個）／カスタム5（OBDII系）	●	●	●
基本機能 カスタム6（データロガー）／カスタム7（テキスト）	●	●	●
基本機能 コンテンツダウンロード	●	●	–
基本機能 フルマップ	●	●	●
基本機能 カメラ	●	●	●
基本機能 カメラ＋フルマップ	●	●	●
基本機能 フルマップ＋カメラウィンドウ NEW	●	●	●
基本機能 チェンジ NEW	●	●	●
基本機能 デジタルフォトフレーム	●	●	●
基本機能 オフ	●	●	●
基本機能 トヨタHV1／トヨタHV2	●	●	●
警告・情報 警告予告機能	●	●	●
警告・情報 おしらせ機能／スカウター表示	●	●	●
警告・情報 リマインダー	●	●	●
警告・情報 表示速度補正機能／ロード自動調節一時切替え	●	●	●
警告・情報 モードセレクト／マナーモード／ミュート機能	●	●	●
警告・情報 アナウンス設定	●	●	●
警告・情報 エリアタイムディマー機能／反則金データベース	●	●	●
警告・情報 GPS測位アナウンス	●	●	●
警告・情報 日差し注意／時報アナウンス／スクリーンセーバー機能	●	●	●
警告・情報 GPS警告ポイント消去機能／明るさ5段階調節機能（昼・夜）	●	●	●
警告・情報 マップアイコン表示設定	●	●	●
警告・情報 ESインフォメーション	●	●	●
警告・情報 ASSURA＋LINK	●	●	–
警告・情報 無線LAN（自動更新）	●	●	–
警告・情報 自社エリア、取締りポイントの制限速度表示 NEW	●	●	●
警告・情報 高速道路高速度付き上付に対応 NEW	●	●	●
警告・情報 英語（女性）アナウンス／キャラクターアナウンス NEW	●	●	●
警告・情報 天気情報表示 NEW	●	●	–
警告・情報 ワンタッチ待受画面セレクト	●	●	●
警告・情報 OBDIIアダプター	●	●	●
警告・情報 初期化	●	●	●
警告・情報 画面表示ON／OFF機能	–	–	–
警告・情報 自動画面反転	●	●	●
警告・情報 ASSURA＋Link設定ポイント警告音 NEW	●	●	–
警告・情報 リアルCG警告	●	●	●
警告・情報 待受画面 ON	●	●	●
警告・情報 カメラ1	●	●	●
警告・情報 カメラ2	●A	●A	●A
警告・情報 カメラ3 NEW	●	●	●
警告・情報 速度アラーム	●	●	●
警告・情報 ヘッドライト点灯案内	●	●	●
警告・情報 長距離走行案内	●	●	●
警告・情報 長時間運転休憩案内	●	●	●
警告・情報 振動注意	●	●	●
警告・情報 フルマップデータ更新	●	●	●
警告・情報 GPSデータ更新／公開交通取締情報表示機能	●	●	●
警告・情報 走行ログ記録	●	●	●
警告・情報 高速道路ガソリンスタンド情報案内	●	●	●
警告・情報 警告画面カスタマイズ／警告音カスタマイズ	●	●	●
警告・情報 GPSスポット追加機能	●	●	●
警告・情報 リアルCG警告更新	●	●	●
警告・情報 本体ソフトウェア更新	●	●	●

■ターゲット識別一覧表

機種	AR-W51GA	AR-W61GM	AR-41GA
対応システム ・新HSシステム・ループコイル・LHシステム	●	●	●
対応システム ・NHシステム・オービス	●	●	●
対応システム ・速度取締機制限速度	●	●	●
対応システム ・速度取締機識別	●	●	●
対応システム ・可変式速度取締機識別	●	●	●
対応システム ・通過速度警告	●	●	●※2
対応システム ・取締機器下り坂警告	●	●	●
対応システム ・カメラ位置警告	●	●	●
対応システム ・トンネル内／トンネル出口速度取締機通知警告	●	●	●
対応システム ・速度取締機カウントダウン	●	●	●
オービス制限速度	●	●	●
Aステップ GPS警告	●	●	●
信号無視監視機／取締りポイント	●	●	●
新型取締機設置ポイント NEW	●	●	●
シートベルト非装着エリア／一時停止非使用エリア／飲酒非使用エリア／無線電話非使用エリア／信号無視非使用エリア／一方通行非使用エリア／右左折禁止非使用エリア／通行区分違反非使用エリア／その他非使用エリア	●	●	●
N2システム	●	●	●
通信監視システム	●	●	●
交通検問所	●	●	●
制限速度切り替りポイント	●	●	●
平均速度取締警告	●	●	●
インテリジェント（IGT）安全運転評価 NEW	●	●	●
ユーザーメモリセレクト	●	●	●
速度取締機器先警告／速度取締機回避アナウンス	●	●	●
速度取締機制限速度超過警告	●	●	●
ゾーン30エリア表示 NEW	●	●	●
高速道路速度取締機予告	●	●	●
事故多発エリア／事故多発路線	●	●	●
警察署／交通警察隊	●	●	●
急カーブ	●	●	●
駐車禁止進入エリア／駐車禁止最重点エリア	●	●	●
道の駅／パーキングエリア	●	●	●
高速多発エリア	●	●	●
サービスエリア／パーキングエリア／スマートインターチェンジ	●	●	●
高速道ガソリンスタンド情報案内	●	●	●
高速道凍結注意アナウンス／低燃アナウンス	●	●	●
トンネル入口案内／トンネル出口案内	●	●	●
トンネル内急加減速警告	●	●	●
高速道インターチェンジ案内／高速道ジャンクション案内	●	●	●
ハイウェイラジオ受信エリア案内	●	●	●
高速道ガソリンスタンド空白エリア NEW	●	●	●
交番・派出所・駐在所／消防署／鉄道駅	●	●	●
商切／小学校／中学校／高等学校／自宅案内	●	●	●
ロード自動選択	●	●	●
疲れ注意／眠気注意点	●	●	●
高速道路名称ボイス／道路識別機能	●	●	●
GPS警告ポイントロード選択機能	●	●	●
通過速度警報認識機	●	●	●
レーダー警告（自動距離測定回路内蔵）	●	●	●
スケルスアラーム／レーダーキャンセルメモリ機能	●	●	●
対向車線レーダー警告オートキャンセル機能	●	●	●
L.S.C.（ロースピード・キャンセラー）機能	●	●	●
オートトンダウン機能	●	●	●
カーロケーター受信（ニアミスアラーム／受信感度2段階切替え）	●	●	●
350.1MHz受信	●A	●A	●A
パワードアラーム	●	●	●
警察デジタル無線／電話系無線／取締時小無線／警察活動無線／警察電話	●A	●A	●A
レッカー無線／ヘリテレ無線／ハイウェイ無線	●	●	●
消防無線／消防ヘリテレ無線／救急救急無線／警備無線	●	●	●
レシーバーオートミュート機能	●	●	●
スキップ機能（ワンスキップ／スキップメモリ）	●	●	●

■My Cellstar

	AR-W51GA	AR-W61GM	AR-41GA
リアルCG警告	●	●	●
GPSデータ更新ダウンロード	●	●	●
公開交通取締情報表示機能	●	●	●
高速道ガソリンスタンド情報案内	●	●	●
GPSスポット追加機能	●	●	●
デジタルフォトフレーム	●	●	●
画面平面のカスタマイズ	●	●	●
速度取締機器の情報提供	●	●	●
走行ログ	●	●	●

※My Cellstarの使用にはmicro SDカードが必要になります。
●A 受信音声を鳴く事ができます。　・機能の詳細については弊社ホームページをご参照ください。掲載製品の希望小売価格は全てオープン価格です。

日本製

ASSURA
Radar Detector Catalog

3年保証 国内自社工場生産

JAPAN QUALITY

AR-W51GA
3.2インチMVA液晶／無線LAN搭載／一体型

無線LAN搭載
スマホでらくらく自動更新
GPSデータ・各種更新データ 無料
天気情報表示 NEW

AR-W61GM
3.2インチMVA液晶／無線LAN搭載／270mmハイブリッドハーフミラー型

多彩な新機能で、安全、快適なドライブをサポート!
セルスターの最新レーダーディテクター
アシュラシリーズ登場。

AR-41GA
3.2インチMVA液晶／一体型

PC2usionSDカードで最新データに更新可能
GPSデータ／各種更新データ 無料

Cellstar®

AR-W51GA

3.2インチMVA液晶／無線LAN搭載／一体型
レーダーディテクター

■ゾーン30(エリア表示) NEW 新型取締機設置ポイント対応
■高速道ガソリンスタンド空白エリア NEW
■GPSデータ件数／133,000件以上 ■取締、検問データ／48,000件以上
■ドライブレコーダーとの相互通信 ●リモコンでクイック録画 ●OBDII速度情報取得
■新警告パターン NEW ●インテリジェント安全運転評価 ●リアルCG警告 ●待受画面
●カメラ1～3(外部映像を動画で表示)
■その他新機能 NEW ●英語、キャラクターアナウンス ●高速道最高速度引き上げに対応
●待受エリア、取締ポイントの制限速度を表示

OBDII ※OBDIIアダプター(別売)です。 17 BAND 受信衛星59基 12V／24V車対応 トリプルセンサー搭載 microSDHCカード

AR-W61GM

3.2インチMVA液晶／無線LAN搭載／270mmハイブリッドハーフミラー型
レーダーディテクター

■ゾーン30(エリア表示) NEW 新型取締機設置ポイント対応
■高速道ガソリンスタンド空白エリア NEW
■GPSデータ件数／133,000件以上 ■取締、検問データ／48,000件以上
■ドライブレコーダーとの相互通信 ●リモコンでクイック録画 ●OBDII速度情報取得
■新警告パターン NEW ●インテリジェント安全運転評価 ●リアルCG警告 ●待受画面
●カメラ1～3(外部映像を動画で表示)
■その他新機能 NEW ●英語、キャラクターアナウンス ●高速道最高速度引き上げに対応
●待受エリア、取締ポイントの制限速度を表示

OBDII ※OBDIIアダプター(別売)です。 17 BAND 受信衛星59基 12V／24V車対応 トリプルセンサー搭載 microSDHCカード

「GPSが測位しづらい場合」 GPSユニット GDO-13
オプションのGDO-13を接続すればGPSを測位しやすい場所にアンテナを設置できます。

AR-41GA

3.2インチMVA液晶／一体型
レーダーディテクター

■ゾーン30(エリア表示) NEW 新型取締機設置ポイント対応
■高速道ガソリンスタンド空白エリア NEW
■GPSデータ件数／133,000件以上 ■取締、検問データ／48,000件以上
■ドライブレコーダーとの相互通信 ●リモコンでクイック録画 ●OBDII速度情報取得
■新警告パターン NEW ●インテリジェント安全運転評価 ●リアルCG警告 ●待受画面
●カメラ1～3(外部映像を動画で表示)
■その他新機能 NEW ●英語、キャラクターアナウンス ●高速道最高速度引き上げに対応
●待受エリア、取締ポイントの制限速度を表示

OBDII ※OBDIIアダプター(別売)です。 17 BAND 受信衛星59基 12V／24V車対応 トリプルセンサー搭載 microSDHCカード

PCとmicroSDカードで最新データに更新可能
GPSデータ
各種更新データ
無料



NEW フルマップ表示「ゾーン30」をエリア表示

速度取締り指針で公表されている「ゾーン30」をフルマップ上にわかりやすくエリア表示。

NEW 新しい取締りに対応「新型取締機設置ポイント」を収録

生活道路での取締りを目的とした、設置、撤去が可能な新型取締機の設置ポイントを収録。設置されている場所だけでなく、過去に設置されていた場所や、移動した場所にも対応。

NEW 安全運転を評価します インテリジェント(IGT)安全運転評価

例:制限速度50km/hのポイントの場合)
制限速度超過で走行すると、右上の速度デロップが赤色に変化します

安全運転に関係するポイントで、車両の走行状態に合わせた警告をおこなうことができます。走行条件、速度、時間、レーダー受信レベル、場所によって評価表現が変化し安全運転を評価します。

NEW 選べる待受画面、表示項目

ベーシック、カスタム1～7待受画面の、全6色のテーマカラーから選べる!(各種情報を組み合わせて表示可能)

ミラー専用デジタル時計※1

●OBDIIでトヨタHV設定時のみ表示

●チェンジ、デジタルフォントフレーム、コンテンツダウンロード※2 オフも選べます。
●画面はイメージです。
※1: AR-W61GMのみ
※2: AR-W51GA、AR-W61GMのみ

NEW 選べる新警告パターン 待受画面警告

カメラ1／マップ右側　カメラ2／全画面　カメラ3／警告画面　リアルCG警告　待受画面

ドライブレコーダーなどの外部入力映像を表示

お気に入りの待受画面にも、警告させることができます。

リアルCG警告

場所や時間に合わせたリアルで、わかりやすいCG画像で警告します。新設の取締機も随時更新します。

ドライブレコーダーと連携できる ドライブレコーダーと相互通信

※OBDII接続がない場合は、GPSの速度情報が送信されます。※ドライブレコーダー対応機種は、webサイトにてご確認ください。※速度情報の送信には、レーダーの設定が必要です。
※CSD-500FHRはリモコン操作でクイック録画、OBDII速度情報送信には対応していません。

走行中のカメラ映像で警告表示

ドライブレコーダー、バックカメラなどの外部機器に対応

レーダーディテクター接続コード対応のドライブレコーダーを接続する事により走行映像を利用して警告や待受、の映像確認、電源供給(DC12Vのみ)ができます。RO-106を使用すればバックカメラ(RO-112)等の外部機器の映像をモニターに表示できます。



OBDII ※OBDIIアダプターは別売です。

OBDIIアダプター(RO-116/RO-115)を使用すれば、トンネル等の衛星が受信できない状況でも情報を取得して、より精度の高い自車位置測位を実現します。

トヨタのハイブリット車の情報表示にも対応

OBDIIアダプター(RO-116)を使用すれば、トヨタのハイブリット車のエンジンの状態や燃費等最大180項目以上の細かな車両情報を表示できます。

簡易故障診断

車両故障診断情報を取得し、エンジン系統の故障の有無を表示します。

OBDIIアダプター RO-116 RO-115
※RO-115はP-3ヲ/HV車専用仕様ではご対応しています。

対応機種は「OBDIIアダプター適合表」で必ずご確認ください。
http://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf

ドライブレコーダー・ドライブレコーダーの対応機種についてはコチラを参照してください。http://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/obd2/obd2_tekigou.pdf

NEW GPSデータ更新対応 高速道最高速度引き上げに対応

将来、高速道の最高速度が引き上げられた時にGPSデータを更新すれば、正確な制限速度情報を表示することができます。

NEW 新しいアナウンス ※フレーズは開発アナウンスになります。

●英語アナウンス ●キャラクターアナウンス

女性の声の英語や、どこで聞いたことのあるキャラクターの声でのアナウンスを追加しました。

NEW 制限速度表示可能ポイントを増やした「待ケビエリア」「取締りポイント」の制限速度を表示

取締機だけでなく新たに「待ケビエリア」「取締りポイント」の制限速度の表示に対応しました。

ゼンリンのフルマップ搭載

マップデータは毎年更新(有料)

12V/24V車対応

高精度な自車位置測位 トリプルセンサー搭載

Gセンサー+**ジャイロセンサー**+**気圧センサー**でGPS未測位状態の自車位置を高精度に補完します。

全59基の衛星で自車位置を見失わない!

5種類59基の衛星を使用可能。測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部などでも精度の高い測位が可能です。

GPS 31基　グロナス 24基　みちびき 1基　SBAS(QAGAN1基)(ゆまわりZ基)

各種データを更新、いつも新しいデータで安心 アプリで出来る機能は 全て無料

My Cellstar

Win/Mac 用対応
推奨環境Android 5.0/iOS10以降
※AR-41GAはPCとmicroSDカードによる更新のみ。

もちろんPCからも利用可能!

無線LAN接続※やmicroSDカードによる更新に対応。PCからも利用可能!
スマートフォンアプリ「MyCellstar」で、各種データのダウンロードをおこない、本体と無線LANで接続データを転送できます。またmicroSDカードを使用してPCやスマートフォン(SDカードによる更新はAndroidのみ)からデータをダウンロードして更新する事ができます。
※Android、OSは対応する機種の設定が必要になります。**●**OS版、無線LANは転送には対応しています。

AR-W51GA / AR-W61GM

ASSURA+Link

IEEE802.11nの高速無線LAN搭載

スマホや無線LANでつなぐと最新の情報がどんどん入ってくる
ASSURA+Linkを使用する場合にはあらかじめスマホやテブリンク機能やモバイルルーターなどを利用するなどしてインターネットに接続する必要があります。

詳しくはwebサイトをご覧ください。▶http://www.mycellstar.jp

無料 NEW リアルCG警告	待受更新	待受フルフォーム	画像や音声のカスタマイズ
走行ログ表示	速度取締情報や情報提供	GPSスポット追加機能	
GPSデータ 毎月更新	高速道ガソリンスタンド価格案内	公開交通取締情報	
無料LANで自動で更新できる	GPSデータ 毎月更新	NEW 天気情報表示	NEW ASSURA+Linkの投稿ポイント
	公開交通取締情報		
高速道ガソリンスタンド価格案内			

※1:AR-41GAのみ
※2:AR-W51GA、AR-W61GMのみ対応

コンテンツダウンロード※2 オフも選べます。

警告音でお知らせ

ご購入前にご確認ください。

■取り付けについて●取り付けにくい車両のフロントガラス熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低く良くGPSレーダー波、各種無線の受信が上がりにくい場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両メーカーへご確認願います。●ルーフ、ボンネットへの取り付けはおすすめしません。ルーフ車内に取り付けてください。●電動格納式(地上デジタルチューナー、アンテナ、ETC、アンテナ等)や電波ノイズの影響により、特定チューナーを選択肢にされる場合があります。また、規格電動格納や受信状況などにより、ご利用いただけない場合があります。●ご使用の車両の取り付ける位置が近く接近するケースがあります。その場合には、十分間隔をとって取り付けてください。●一部の車種において付属のシガーライターSDCコードが、シガーライターソケットの形状により合わない場合があります。また型番変更など、シガーソケットが変更になっている車の場合には、別売の直結配線SDCコードを使用してください。●直結配線用DCコードやオプションのOBDIIアダプター(RO-116/RO-115)ご使用の車両の取り付けには専門的な知識と必要とします。お買い求めになる前に、ご使用の車両の対応状況をご確認願います。●直結配線用配線図、オプションのOBDIIアダプターを使用しない場合は、規格製品のRO-106、オプションのOBDIIアダプターを使用しない場合は、車両のSDCコードアダプターを取り付けてください。■各種GPS電波について●取扱いポイント及び待ケビエリア、取締りの目撃情報等は、国交省からの情報を基に設置されています。■各種無線の受信について●受信内容を頻繁に変更される場合や電波法により制限されます。■各種無線の受信は、無線が発信する電波状況に大きく影響されます。また電波の状態によって受信範囲が変化します。●受信電波がデジタル通信の場合は、音声(聞く事ができる)レベルの電波が受信されていないときは、ノイズ音(聞こえない)が出ます。●レーダー無線は他系統電波(電波法)、他、同一チャンネル等の電波を受信し、誤動作をする場合があります。●レーダー無線は他系統電波(電波法)、他、同一チャンネル等の電波を受信し、誤動作をする場合があります。●ノイズ音が出ない場合は、ご使用の車両の電波を受信しにくい場合があります。●ご使用の車両の電波を受信しにくい場合があります。●ご使用の車両の電波を受信しにくい場合があります。●各種無線の受信は、レーダー波を受信しにくい状態になる場合があります。■ロードセーフティシステムについて●ロードセーフティシステムとは、ITS(高度道路交通システム)の一部で、道路と車両間の情報通信を実現するシステムです。●ロードセーフティシステムの受信については、導入されていない又はシステムが変更されている地域では受信することができません。■ディスプレイについて●待受画面などの画像等を表示時や操作(起動、表示)時、時間がかかったり、画像、表示、ディスプレイの性能によって画像の時間がかかったり、表示が遅くなったりする場合があります。スクリーンセーバー機能をオンにしたり、長時間ご使用になる場合、ディスプレイの明るさを暗く調整することで、焼付けの発生を軽減できます。●液晶ディスプレイの性質により、残像や画面ムラが発生したり、ドット抜けの点灯などが発生する場合がありますが、これは保証対象にはなりません。●ディスプレイを長期に同じ状態で使用しますと、長期の使用によります。お車に設置する際には、ご注意ください。●偏光サングラス使用時、表示が見えなくなる場合があります。■自車位置および走行速度などについて●GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。●電波が弱い状態が長時間続きますと表示が出ない場合があります。その他、様々な条件により、機能しない場合があります。●自車位置、GPSの受信ポイントやレーダーの無線から測定できず測位されます。また、自車位置が、GPSの受信ポイントや無線ポイントに近づいてきても、GPSの受信できない場合では、安全な車両運転の観点を重んじるため、すぐに表示されない場合があります。●自車位置の表示されるまでの時間は、GPSレーダー波ルーターの配置から表示されるため、実際の表示と異なる場合があります。また、自車位置はGPSの測位状況により、ずれが生じる場合があります。●ご使用の車両の電波状態、電波の状態によって、自車位置が測位しにくい場合があります。●ご使用の車両の電波