コラボモデル6つの特別仕様

特別仕様 ❶ 本体色（ジャングルグリーン）

コラボモデル専用色

特別仕様 ❷ オープニング

コラボモデル専用のオープニング画面

※通常のオープニング画面も設定できます。

特別仕様 ❸ 自車アイコン フルマップ待受画面の自車アイコンに反映されます。

※マップモードを3Dに設定した場合、自車アイコンはASSURAになります。

特別仕様 ❹ 待受画面 コラボモデル専用の待受画面（ビンテージ・コンパット）OBDⅡアダプターを使用して、車両から情報を取得するとブースト計に表示します。

特別仕様 ❺ スクリーンセーバー



特別仕様 ❻ マップカラー



▲ビンテージ　▲コンパット

相互通信

セーフティレーダーから電源を供給できるので配線もスッキリ

画面で確認

後方キャッチ機能などの安全運転支援機能

映像に沿ったGPS警告

ドライブレコーダーの設定や映像確認ができる

レーザー式オービス対応

新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ！遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。

※当社従来製品比較

※レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線上に遮蔽物が存在すると受信できません。

受信性能大幅アップ！ 従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。

業界初 受信レベル（強・弱）2段階受信※ レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを（強・弱）2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。※特許出願中

誤警報を軽減！ 新設計のフレデリックスレンズと当社独自のシステム※を合わせることで、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別することが可能になりました。※特許出願中

フレデリックスレンズ Ver.2 とは
集光性能アップのため、薄型コンパクトの特長を持つフレネルレンズの加工精度を向上させた新設計レンズ

⚠ご購入前にご確認ください。

CA-D01D ■本機は自車の運転をドライブレコーダーで記録し分析することで、安全運転についての改善や、効果的な運転管理を推進し、交通事故の防止および安全運転を促進する目的で製造販売しております。本機は自動車等の事故における証拠として、効力を保証するものではありません。■本製品はセーフティレーダーとつなげて使用するためのドライブレコーダーです。単体で使用する場合は別途、オプションのDCコードが必要になります。■安全上の注意 ●運転中に本機を操作しないでください。●本機をエアバッグが作動する近くに設置しないでください。●医療用電気機器の近くでは使用しないでください。●水につけたり、水をかけたり、また濡れた手では絶対に操作しないでください。火災や感電、故障の原因となります。●本機の取り付けは、必ず車のパワー（イグニッション）スイッチをオフにし、キーを抜いた状態でおこなってください。●本機の組合器分、スピーカーなどの穴やその近くに物などを入れないでください。●本機から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。●本機を急激に温度が上昇する場所に長期間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。●本機の動作中、カメラのレンズ部分が発熱することがありますが、異常動作ではありません。レンズ部分は、大変熱くなっておりますので、直接手で触れないように注意ください。●コードを外すときは、必ずプラグ部分を持って外してください。また破損やキズが付いたコードは使わないでください。●本機の表面はシンナー、アルコール、ベンゼンなどの揮発性物質または有機溶剤で拭かないでください。またゴムやビニールなど長期間接触させないでください。●電源コードまたはソケット部のほこりや汚れはよく拭いて取り除いてください。●本機に強い衝撃を与えないでください。●本機の近くに磁気性がある物を置かないでください。●トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。●暑い環境では、なるべく高品質で録画するために、車両のヘッドライトやフォグランプをつけてください。●フロントガラスの表面はいつもきれいにしておいてください。●本機は接続取付位置に設置してください。●ニューキングモードにはお車のバッテリーとがに直に、当社は一切の責任を負いかねます。●LED方式の信号機では画面がチラつくことがあり、色の識別ができない場合があります。それには当社に責任は、当社は一切の責任を負いかねます。●本機の分解、修理、または改造を絶対にしないでください。●本機は日本国内仕様です。海外では使用にならないでください。●気温の低いところから高いところに本機を移した場合、本機内に結露が生じることがあります。■microSDカードについて●市販のmicroSDカードを使用した場合には本機の動作異常に関して、当社は一切の責任を負いかねます。●microSDカードをフォーマットする際は、必ず本体のフォーマット機能におこなってください。●付属のmicroSDカードをフォーマットすると記録ファイルはすべて消去されます。あらかじめパソコンなどにバックアップすることをおすすめします。●microSDカードを取り出す際は、必ず本体の電源が切れたことを確認してから取り外してください。●microSDカードには消耗品です。一定使用期間が過ぎるとメモリーセクターの一部が損傷されて正常な録画ができない可能性があります。●一般的にmicroSDカードには寿命があります。（各メーカーにより異なります）●microSDカードを長期間使用している、保証期間が切れている、などの原因でデータに異常が発生した場合、新しい指定のmicroSDカードと交換してください。●microSDカードを保管、または持ち歩くときは、必ず保管ケースに入れてください。●重要なデータは、必ず他のデバイスにバックアップしてください。●指定のmicroSDカード以外は使用しないでください。●microSDカードスロットに異物を入れないでください。●金ボウったキや濡れた手でmicroSDカードスロットを触らないでください。●データのバックアップ、フォーマットおよび動作中には、絶対にmicroSDカードを取り外さないでください。●microSDカードを落下させり、衝撃を与えないでください。●microSDカードには向きがあります。挿入するときは向きを確認して、確実に最後まで押し入れてください。●市販のmicroSDカードによっては、認識しにくいものや挿入、取り出しにくいものがあります。●microSDカードを別に購入する場合は、必ず使用可能か確認したうえでご購入ください。●microSDカードの容量によっては、起動時間が変動（長くなったり）する場合があります。●microSDHCはSDアソシエーションの規格です。●microSDカードを入れ替えると、本機の設定全工場出荷時の状態にかります。■録画について●本機は全ての状況で録画を保証するものではありません。●本機の故障や使用による損害、または録画した映像の破損や録画によって生じた損害は、当社は一切の責任を負いかねます。●本機の動作を確認するため、急ブレーキなど危険な運転はおやめください。●本機で録画した被写体は、プライバシーの侵害となる場合がありますし、取り扱いにご注意ください。●運転中、本機のLEDランプを注視したり、操作はおやめください。●ワイプ録画／撮影機能をおこなう場合、周囲の安全を確認したうえで操作してください。●夜間に録画した映像にノイズが入っているように見えたり、夜間の映像が台ぶくり録画されることがあります。正常動作です。●録画の条件により、録画のフレームレートが変わる場合があります。■取り付けについて●本機の誤った取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。正しく取り付けてください。●本機は取扱説明書に従って正しく取り付けてください。誤った取り付けは道路運送車両法違反となるおそれが、交通事故やケガの原因となります。●他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで使用すると、影響を与えたり、受けたりすることがあります。●本機は防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。■microSDメンテナンスフリー機能について●録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。●付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画画質設定で適応済みです。●新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。■ナイトクリアVer.2について●ナイトクリアVer.2の設定を強くした場合、夜間の映像で強い光（ヘッドライトなどの部分）が白飛びする場合があります。■アイドリングストップ車での使用について●一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保の各部分への供給電圧が低下することがあります。これにより本体の電源が落ちる場合があります。■安全運転支援機能について●「キャリブレーション」設定にて、設置する車に合わせて調整してください。●夜間や悪天候時、または部間でも路面や走行状況によって機能が動作しない、または誤動く警告する場合があります。●取り付けはできるだけ車両の左右の中央部に取り付けてください。中央部から外れますと判定誤差が大きくなり、警告しない、または頻繁に警告する場合があります。●安全運転支援機能の動作は目安です。実際の道路状況にしたがって走行してください。●安全運転支援機能による事故に関し、弊社は一切の責任を負いかねます。■その他の注意について●製品のデザインや仕様は、改良等のため、予告なく変更する場合があります。●画面はハメコミ合成です。●掲載の写真はイメージです実際には必要な配線を省略しているものもあります。●本製品の誤った取扱による車両や車載品などの事故・破損・故障・損害等が発生しても当社は一切の責任を負いかねます。また保証なども一切ありません。



CA-D01R ■取り付けについて●取り付けになる車両のウィンドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低い為にGPS、レーザー、レーダー、各種無線の受信が比べ、いち場合やできない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両のディーラーやメーカーへお問い合せください。●本製品は、防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。●本製品は、車載の電装機器（地上デジタルチューナー、カーナビ、ETC、アンテナ等）や電源ノイズの影響により、特定チャンネルを連続的に受信する場合やGPSを含む各種無線が受信できない場合があります。また、本製品の取り付け位置によっては、お互いの動作に影響が出る場合があります。その場合には、十分間隔をとって取り付けてください。●一部の車種において付属のアクセサリーブラ用スイッチ付DCコードが、アクセサリーソケットの形状に合ない場合があります。また禁煙車など、アクセサリーソケットが装備されていない車の場合には、別売の直結配線DCコードを使用してください。●直結配線DCコードやオプションのOBDIIアダプター（RO-117等）の車両への取り付けには専門的な知識と必要とします。お買い求めになられた販売店などへの取り付けをお勧めします。●長期間車両を使用しない場合は、本機のSDCコード、オプションのOBDIIアダプターを使用している場合は車両からOBDIIアダプターを取り外してください。■各種GPS警告について●取締ポイントおよび特任セエリアは、取締りの回撃情報を基に登録されています。■各種無線の受信について●受信内容を第三者に漏洩する事は電波法により禁じられています。●各種無線の受信は、無線が使用され電波が出ている場合に限ります。また電波の状態によって受信状態が変化します。●一部地域では各種無線が配備されていない、またはシステムが異なる、変更されるなどの理由により受信する事ができない場合があります。●新着急無線は、主に東京都内で使用されている救急無線です。■各種警告案内について●本製品は、高精度GPSデータをGPSの受信＋トリプルセンサーで測位、レーダーを含む各種無線の受信から独自に計算して警告します。その為、登録、記録されていない地点や、測位が不安定、未測位な場合、及びさ各種無線が受信できない場合には、警告動作もおこなうことができません。また、警告内容と実際の状況などが異なる場合があります。●本製品では当分の間は、スピードカメラ、ゾーン、その他による路線規制や特期等で変化する速度規制には対応しています。●制限速度切替ポイントは、インターチェンジやジャンクションなどの接続部や料金所などにおける制限速度の切替りはお知らせしません。●トンネル案内は、有料道路、都市高速（首都高速、阪神高速など）では案内しません。●コード自動選択機能は、現在の走行状態が一般道か高速道かを自動判断し、警告対象道路を自動で設定するため、走行状態によっては実際の状態と異なる設定となる場合があります。確実に警告を出したい場合には、ロード自動選択を「オフ」に設定してご使用ください。●トンネル内取締機／トンネル出口案内は、トリプルセンサーにて自車位置を測位するため、実際と異なる場合があります。■レーザー受信について●レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線上に遮蔽物が存在すると受信できません。●次の場合、取締機のレーザー光が受信できない、または受信が遅くなる場合があります。●取締機が直接照射に入らない形状の道路を走行中のとき。●自車の前方に、車両、バイク、自転車や車道に飛び出した歩路標などがあるとき。●レーザー受信部に朝日や西日などが直接入射しているとき。●道路と車天候のとき（車雨や大雪、濃霧など）。降雪時、ワイパー動作で払拭されない領域により車体の後光型が隠れるとき。●レーザー光を使用した事同検知器や衝突回避システムなど安全運転支援装置を装着した車両に近づいたとき■レーダー受信について●設置されている速度取締機の中には稼働していないものもあります。この場合、レーダーを使用している種類であってもお知らせすることができない場合があります。●取締レーダー以外でも、同一チャンネル等の電波を受信し警告動作をする場合がありますが、誤動作ではありません。●ステルス波の受信によるステルスアラームは、その性質上距離的余裕をもってお知らせする事ができません。ステルスアラームが鳴った時にはすでに計測されている場合があります。●大型車の後方を走行する場合やカーブの急な道路を走行する場合、レーダーを受信しにくい状態になる場合があります。■カーロケーションシステムについて●カーロケーションシステムは全ての警察間係車両に搭載されていません。また搭載されていても実時電波を発信していません。●カーロケーションテムの受信については、導入されていない又はシステムが変更されている地域では受信することができません。■ディスプレイについて●液晶ディスプレイの性質により、模糊や滲みが発生したり、波状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは保証対象にはなりません。●ディスプレイを太陽に向けたまましますと、故障の原因となります。お車に設置する際にはご注意ください。●偏光サングラス使用時、表示が見えなくなる場合があります。■車両位置および走行速度などについてGPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。●電源OFFから72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。■自車位置は、GPSの受信＋トリプルセンサーの動きで測位されます。高架下やトンネルなどでGPSからの受信が一時的に途切れても、自車位置を測位することができます。GPSが受信できない場所では、完全な自車位置の測位をおこなうことができません。●本製品で表示される車両の走行速度や傾斜計は、GPS＋トリプルセンサーの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。また運転中は必ず車両のスピードメーターで速度を確認してください。■microSDカードについて●microSDカードは消耗品です。●microSDカードに、録画データ、その他、様々な条件により機能しない場合があります。●

CA-D01D

前後 2カメラ ドライブレコーダー

本体 別体カメラ
FullHD 200万画素
HDR[ハイダイナミックレンジ]
ナイトクリアVer.2 搭載

STARVIS
IMX307搭載

microSD 32GB(クラス10)付属
microSDメンテナンスフリー

安全運転支援機能
後方キャッチ機能
"あおり運転"を自動で録画

パーキングモード
※オプション

LED信号対応

VCCI クラスA適合品

確かな品質 日本製

3つの録画モード

常時録画モード LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。
※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって変動します。

1分 1分 1分 1分 1分 → 継続…

イベント録画モード(自動)
常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。
※常時録画はイベント発生まで録画します。

イベント発生
イベント録画ファイル: 5秒 20秒
常時録画ファイル: 1分 0~1分 1分

クイック録画機能(手動) イベントを手動で録画する機能です。

耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ	映像録画時に音声も録音可能	ボイスアシスト
3Gセンサーが付いてるからイベント録画のタイミングを逃さない		LED信号対応
自動録画開始 エンジンON/OFF連動	12V/24V車対応	※24V車は単品使用のみ対応。相互通信非対応。※相互通信時DC12Vのみ。

専用ビューア
※HPからダウンロードできます。
※Windows専用。

地上デジタルテレビと電波干渉しにくい
セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!
本機はVCCI クラスA適合品です!

microSDカードの録画時間(分)

記録時間		8GB 常時録画	8GB イベント録画	16GB 常時録画	16GB イベント録画	32GB 常時録画	32GB イベント録画	64GB 常時録画	64GB イベント録画
Full HD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53
	標準	30	8	60	16	120	33	240	65
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193
	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304
パーキングモード最大録画時間		216		433		867		1734	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

安全運転支援機能

■前車発車警告 ■車間距離保持警告 ■車線逸脱警告

"煽り運転"を自動で録画 後方キャッチ機能
後車接近警告機能により後方車が接近すると、警告音やイベント録画により煽り運転を警告します。

パーキングモードを搭載

常時・モーション・イベント の組み合わせによる記録
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。

エンジンのOFF(ACC)で最大12時間録画するパーキングモードを搭載しています。
■駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声でお知らせ

設定	常時	モーション	常時+イベント	モーション+イベント	オフ	感度は1~10まで設定可能

<バッテリーを保護>■タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。■電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードが必要です。※オプションの常時電源コード(GDO-05/GDO-23)は使用できません。

32GB(クラス10)付属

microSD メンテナンスフリー
セルスター独自のファイルシステムがファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。

※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画画質設定で適応済みです。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。

スーパーキャパシタ搭載!

電源ケーブルが外れても安心 事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、撮り逃しを防ぎます。※スーパーキャパシタ:蓄電能力を持つコンデンサ、高温に強く安全性が高い。

CA-D01D / SPECIFICATIONS

本体カメラ部/別体カメラ		
車外撮影用カメラ	撮像素子	200万画素 カラーCMOSセンサー
	フレームレート	30fps
	視野角	本体カメラ:水平119°、垂直62°、対角147° 別体カメラ:水平114°、垂直61°、対角141°
	F値	2
	最低被写体照度	3LUX
本体/別体カメラ		
録画画質	録画画素数	200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)
	設定 FullHD	高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)
	設定 HD	高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)
	設定 D1	高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)
録画画角	設定 FullHD	本体カメラ:水平117°、垂直62°、対角141° 別体カメラ:水平114°、垂直61°、対角141°
	設定 HD	本体カメラ:水平117°、垂直62°、対角141° 別体カメラ:水平114°、垂直61°、対角141°
	設定 D1	本体カメラ:水平94°、垂直62°、対角115° 別体カメラ:水平93°、垂直61°、対角112°
録画圧縮		録画AVI(H.264)、静止画JPEG
録画トリガ		常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
GPS		無し

HDR	有り
3Gセンサー	有り(衝撃感度 10段階)
対応外部記憶媒体	microSDカード 8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 ● SDスピードClass:Class10 ● UHSスピードクラス:U1以上 ● Videoスピードクラス:V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨
記録データ	日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル ※セーフティレーダー接続時のみ
音声録音	有り(オン、オフ設定可)
外部映像出力	有り
インターネット地図連動	有り ※セーフティレーダー接続時のみ
電源電圧	DC12V/24V ※相互通信時DC12Vのみ
動作温度範囲	-10℃~+60℃
本体サイズ	86(W)×23(D)×40(H)mm(突起部含まず) ※マウントベース取り付け時 69(H)mm
本体重量	64g
別体カメラサイズ	34,5(W)×16(D)×34,5(H)mm(突起部含まず) ※マウントベース取り付け時 59(H)mm
別体カメラ重量	19g
カメラ接続コード	9.0m
VCCI	クラスA
保証期間	3年

「ドライブレコーダー協議会ガイドライン」に基づく表記。

■オプション品
別途お買い求めください。

常時電源コード(3極DCプラグ)
パーキングモード機能を利用する場合に使用します。
最大12時間まで電源を供給します。
GDO-10/GDO-41 コード長:DC OUT 5m/DC IN 1m
GDO-24 コード長:DC OUT 9m/DC IN 1m

ドライブレコーダー 専用 microSDHC/SDXCカード セルスターのドライブレコーダーに最適。
GDO-SD8G1 ●記録容量 8GB(SDHC) ●スピードクラス スピードクラス10
GDO-SD32G1 ●記録容量 32GB(SDHC) ●スピードクラス スピードクラス10
GDO-SD16G1 ●記録容量 16GB(SDHC) ●スピードクラス スピードクラス10
GDO-SD64G1 ●記録容量 64GB(SDXC) ●スピードクラス スピードクラス10/UHS-I UHS スピードクラス1

セーフティレーダー・ドライブレコーダーの対応機種についてはコチラを参照してください。
https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf

充実のアフターサービス 3年保証

CA-D01R

レーザー式オービス対応 セーフティレーダー

フレデリックスレンズVer.2 採用
レーザー光の集光率 3倍※受信距離 120%※
素早く、正確にキャッチ! ※:当社調べ

■ 3.2インチMVA液晶 ■ 一体型 ■ 相互通信対応

「一時停止表示」機能

走行中の市街地道路などにある一時停止位置を警告音とアイコンでおしらせします。※



※走行速度が40km以下、進行方向にある一時停止位置から直線距離で100m以内になった場合。

インテリジェント(IGT)安全運転評価機能

安全運転のポイントで、走行状態に合わせた警告を行ないます。走行条件、速度、時間、レーダー受信レベル、場所によって表現が変化します。

(安全) 50km/h 50 (危険) 80km/h 50

60km/h ⇔ 81km/h
警告動作(赤白点滅)で、より分かりやすくなりました。

OBDII ※OBDIIアダプターは別売りです。

OBDIIアダプター(RO-117)を使用すれば、トンネル等の衛星が受信できない状況でも情報を取得して、より精度の高い自車位置測位を実現します。

ブースト系の表示も可能。「ビンテージブースト計」

OBDII アダプター RO-117

簡易故障診断
車両故障診断情報を取得し、エンジン系統の故障の有無を表示します。

https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/obd2/obd2_tekigou.pdf

PCやスマホで本体の設定が可能 ※特許出願中

スマートフォンアプリ MyCellstar
PCからも利用可能! Win/Mac 両対応
microSDカードによる更新や本体設定に対応!

スマートフォンアプリ「MyCellstar+Sync」でmicroSDカードに各種データをダウンロードし、更新することができます。またPCからも利用可能です。本体の設定もPCやスマートフォンで変更できます。
※PCはクラウド機能を利用する為、一部機能はユーザー登録が必要になります。
※Android 4.4は、OSの仕様により対応していません。
※Android 5.0はSD書き込み権限の設定が必要になります。
※Android 12は、スマートフォンの規格に合った市販のSDカードリーダーを使用してデータを転送してください。
※iOS版、無線LANによる転送には対応していません。

すべて 無料 で利用できる!
GPSデータ 毎月更新 / リアルCG警告 随時更新
画像や音声のカスタマイズ / 公開交通取締情報
走行ログ / 高速道ガソリンスタンド価格案内
GPSスポット追加機能 / 速度取締機等の情報提供
デジタルフォトフレーム
推奨環境:Android 5.0以降
詳しくはwebサイトをご覧ください。http://www.mycellstar.jp

新Kバンド受信対応
リアルタイムでの新Kバンド受信警告に対応できます。

高速道ガソリンスタンド空白エリア案内「残燃料注意喚起」

トリプルセンサー搭載 Gセンサー + ジャイロセンサー + 気圧センサー で GPS未測位状態の自車位置を高精度に補完します。

準天頂衛星「みちびき」対応

ゼンリンのフルマップ搭載 マップデータは毎年更新(有料)

逆走警告

ゾーン30(エリア表示)

12V/24V車対応 ※相互通信時DC12Vのみ。

選べる待受画面 コラボモデル新デザイン!



選べる!警告パターン お気に入りの待受画面のまま、警告させることができます。

ドライブレコーダーなどの外部入力映像を表示
※カメラ1~3は、ドライブレコーダー等の外部入力による走行映像上で警告を行ないます。

リアルCG警告

場所や時間に合わせたリアルで、わかりやすいCG画像で警告します。新設の取締機も随時更新します。



CA-D01R/機能一覧

71種類の高精度GPSデータ 202,000件以上 | 取締り・検問データ 61,000件以上

GPS警告	GPS警告(案内)つづき	便利機能	
速度取締機(9種類)	EV充電スタンド	グラデーション警告	「一時停止表示」機能
・レーザー式新型取締機	サービスエリア(スマートインターチェンジ)	初期化	本体下部LEDイルミネーション
・新Hシステム・ループコイル	パーキングエリア(スマートインターチェンジ)	超速(ハイスピード)GPS	GS空白エリア「残燃料注意喚起」
・LHシステム・NHシステム・オービス	高速道ガソリンスタンド価格案内	みちびき、グロナス、ガリレオ、SBAS対応	取扱説明書QRコード表示
・可変式・トンネル出口・トンネル内	高速道楽結注意アナウンス/景観アナウンス	Gセンサー+ジャイロセンサー+気圧センサー	My Cellstarアプリダウンロード QRコード表示
オービス動速度/カメラ位置警告/ズームマップ	トンネル入口案内/トンネル出口案内	待伏せエリア、取締りポイントの制限速度表示	警告音、操作音設定
トンネル内/トンネル出口速度取締機近接警告	高速道インターチェンジ案内/高速道ジャンクション案内	高速道最高速度引き上げに対応	スカウター表示
信号無視監視機/取締りポイント	ハイウェイラジオ受信エリア案内	英語(女性)アナウンス/キャラクターアナウンス	外部入力対応
新型取締機設置ポイント	高速道ガソリンスタンド空白エリア案内	警告表示パターン	インテリジェント(IGT)安全運転評価
Nシステム/過積載監視システム	交番・派出所・駐在所/消防署/鉄道駅/踏切	・リアルCG警告・待受画面・カメラ1	警告予告機能
交通機関所/制限速度切替ポイント	幼稚園/小学校/中学校/高等学校	・カメラ2・カメラ3・安全運転モード	ロード自動選択一時切替え
・シートベルト待伏せエリア	病院/公園/自宅案内/GPSポット追加	オープニング Cellstarxダムド	リマインダー
・一時停止待伏せエリア	トンネル内急加減速警告/ロード自動選択	・飲酒運転警告案内	表示速度補正機能
・飲酒待伏せエリア	高速道路名称ボイス/道路識別機能	・シートベルト着用案内	モードセレクト/アナウンス設定
・携帯電話待伏せエリア	GPS警告ポイントロード選択機能	・全国交通安全週間案内	マナーモード/ミュート機能
・信号無視待伏せエリア	通過速度履歴確認機能	安全運転アナウンス	エリアタイムディマー機能
・一方通行待伏せエリア	レーザー受信機能	・ヘッドライト点灯案内・長距離走行案内	反則金データベース
・右左折禁止待伏せエリア	レーザー式オービス警告(後方受信)※	・長時間運転休憩案内・居眠り注意	GPS測位アナウンス
・通行区分違反待伏せエリア	レーザーキャンセルメモリ機能	速度アラーム/逆走警告	日差し注意/時報アナウンス
・投稿・取締りエリア	レーザー受信機能	microSDカード機能	スクリーンセーバー機能
・投稿・取締りポイント	レーダー警告(自動距離測定回路内蔵)	・PCやスマホで本体設定(Androidのみ)	明るさ5段階調節機能(昼・夜)
・その他待伏せエリア	ステルスアラーム	・フルマップデータ更新・GPSデータ更新	マップアイコン表示設定
ユーザーメモリセレクト/4ステップGPS警告	レーダーキャンセルメモリ機能	・リアルCG警告更新	停車時警告キャンセル機能
速度取締機識別/可変式速度取締機識別	対向車線レーダー警告オートキャンセル機能	・公開交通取締情報表示機能	GPS警告ポイント消去機能
通過速度警告/取締機前下り坂警告	L.S.C.(ロー・スピード・キャンセラー)機能	・高速道ガソリンスタンド価格案内	ESインフォメーション
平均速度超過警告/速度取締機カウントダウン	オートトーンダウン機能	・警告画面カスタマイズ	ワンタッチ待受画面セレクト
速度取締機制限速度超過警告	無線受信機能	・警告音カスタマイズ	高速道路の制限速度表示機能
速度取締機優先警告	カーロケーター受信	・走行ログ記録	OBDIIアダプター/簡易故障診断
速度取締機(D)逆アナウンス	・ニアミスアラーム・受信感度2段階切替え	・本体ソフトウエア更新	
GPS警告(案内)	350,1MHz受信/バリケードアラーム		
ゾーン30(エリア表示)	警察デジタル無線/レッカー無線		
高速道速度取締機予告	審活系無線/取締特小無線		
事故多発エリア/事故多発路線	警察活動無線/警察電話/ヘリテレ無線		
高速道逆走注意エリア	消防無線/消防ヘリテレ無線		
警察署/交通警察隊/急カーブ	新救急無線/ハイウェイ無線/警備無線		
駐車禁止重点エリア/駐車禁止最重点エリア	レシーバーオートミュート機能		
道の駅/ハイウェイオアシス	スキップ機能		
盗難多発エリア/冠水注意/環状交差点	・ワンスキップ ・スキップメモリ		

●自マス文字は、取締り・検問データです。
※別売のレーザー受信機(AL-02R)を後方に取り付ける必要があります。(ドライブレコーダー相互通信との併用はできません。)

CA-D01R / SPECIFICATIONS

本体	GPS受信部	
	受信方式	32ch パラレル受信
	受信周波数	1575,42MHz、1598,0625MHz~1605,375MHz
	レーダー受信部	
	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
	受信周波数	Xバンド、Kバンド
	レシーバー部	
	受信方式	Low-IF image rejection architecture
	受信周波数	UHF 330~470MHz VHF 154~162MHz
	センサー	加速度センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
	電源電圧	DC12V/24V ※相互通信時DC12Vのみ
	動作温度範囲	-10℃~+65℃(UHF/VHF部:-10℃~+60℃)
	表示部	MVA液晶
	サイズ	104(W)×21(D)×56(H)mm[突起部除く]
	本体重量	111g
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016×1
	動作温度範囲	-10℃~+65℃
	サイズ	34,8(W)×5,5(D)×56,4(H)mm

別売 RO-109 コード長:3.5m
OBDII対応機種専用直結配線DCコード