↑ご購入前にご確認ください。

掲載製品は日常の運転をドライブレコーダーで記録し分析することで、安全運転についての改善や、効果的な運転管理を推進し、交通 事故の防止および安全運転を促進する目的で製造販売しております。掲載製品は自動車等の事故における証拠として、効力を保証するものではありません。■安全上の注意 ●掲載製品は裏田のDCコード (3様プラグ)を使用してください。それ以外のDCコードを使用した場合 掲載製品が正常に動作しません。●運転中のスマートフォンの操作は絶対におやめください。リアルタイム映像は必ず運転手以外の方が 確認してください。●運転中に掲載製品を操作しないでください。●掲載製品をエアバッグが作動する近くに設置しないでください。●医療 用電気機器の近くでは使用しないでください。●水につけたり、水をかけたり、また濡れた手では絶対に操作しないでください。少災や感電、 故障の原因となります。一動複製品の取り付けは、必ずエンジとむりった状態でおこなってください。●掲載製品の給かのように などの穴やすき間にはピンや対などの金属を入れないでください。●掲載製品のか場かで、列集以ずするとの問題が発生した場合は、すぐに 使用を中止してください。●掲載製品を急激に温度が上昇する場所に長期間が重しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用 てください。●掲載製品の動作中、カメラのレンズ部分が発熱することがありますが、異常動作ではありません。レンズ部分は、大変熱くなって おりますので、直接手で触れないようご注意ください。●コードを外すときは、必ずプラグ部分を持って外してください。また破損やキズが付いた コードは使わないでください。●掲載製品の表面はシンナー、アルコール、ベンゼンなどの揮発性物質または有機溶剤で拭かないでください。 またゴムやビニールなどを長期間接触させないでください。●電源コードまたはソケット部のほこりや汚れはよく拭いて取り除いてください。 ●掲載製品に強い衝撃を与えないでください。●掲載製品の近くに磁気性がある物を置かないでください。●トンネル入出時のように急激に 明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光濛がない場合などの条件では鏡画品質が落ちることがあります。●暗い環境では、なるべく 高品質で録画するために、車両のヘッドライトやフォグランプをつけてください。●フロントガラスの表面はいつもきれいにしておいてください。 ●掲載製品は推奨取付位置に設置してください。●パーキングモードによるお●のパッテリー上がりに関して当社は一切の責任を負いかね ます。●LED方式の信号機では画面がチラつくことがあり、色の識別ができない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の 責任を負いかねます。●掲載製品の分解、修理、または改造を絶対にしないでください。●掲載製品は日本国内仕様です。海外ではご使用に ならないでください。●気温の低いところから高いところに掲載製品を移した場合、掲載製品内に結露が生じることがあります。■GPSおしらせ 機能について●各種GPSデータは、当社独自調査によるデータと公表されているデータを参考に集計、作成しています。●事故多発エリアは 警視庁、国土交通省の統計データより集計していますが、集計の時期またその後の道路の改良などにより実際の状況と異なる場合が あります。また首都圏や都市部などでは事故多発エリアが集中し警告が頻繁におこなわれる場合があります。●GPSの測位状態によっては 動作しない場合があります。●GPSおしらせ機能を使用する場合、GPSおしらせ機能をオンにしてください。●本サービスは予告なく終了させて いただくことがあります。あらかじめご了承ください。■microSDカードについて●市販のmicroSDカードを使用した場合による掲載製品の 動作異常に関して、当社は一切の責任を負いかねます。●microSDカードをフォーマットする際は、必ず本体のフォーマット機能にておこなって ください。●付属のmicroSDカードをフォーマットすると記録ファイルや収納されている専用ビューアソフトはすべて消去されます。あらかじめ パソコンなどにバックアップすることをおすすめします。●microSDカードを取り出す際は、必ず本体の電源が切れたことを確認してから取り 外してください。●microSDカードは消耗品です。一定使用期間が過ぎるとメモリーセクターの一部が損傷されて正常な鏡画ができない。可能性があります。●一般的にmicroSDカードには寿命があります。(各メーカーにより異なります)●microSDカードを長期間使用している。 保証期間が切れているなどの原因でデータに異常が発生した場合、新しい指定のmicroSDカードと交換してください。●microSDカードを 保管、または持ち歩くときは、必ず保管ケースに入れてください。●PCなどでmicroSDカードを使用する際には、microSDカードのロックは 必ず解除してください。●重要なデータは、必ず他のデバイスにバックアップしてください。●指定のmicroSDカード以外は使用しないで ください。●microSDカードスロットに異物を入れないでください。●油がついた手や濡れた手でmicroSDカードスロットを触らないでください。 ●データのバックアップ、フォーマットおよび動作中には、絶対にmicroSDカードを取り外さないでください。●microSDカードを落下させたり、 衝撃を与えないでください。●microSDカードには向きがあります。挿入するときは向きを確認して、確実に最後まで押し入れてください。●市販 omicroSDカードによっては、認識しにくいものや挿入、取り出しにくいものがあります。●microSDカードを別に購入する場合は、必ず使用 可能か権限した方でご購入ださい。●microSDカードの容量によっては、起動時間が変動、長くなったり、3つも場合があります。 ●microSDVはSDアグンエーションの商標です。●microSDカードを入れ替えると、指数製品の設定が工場出荷間がほじます。 ■録画について●掲載製品は全ての状況下で録画を保証するものではありません。●掲載製品の故障や使用による損害、また録画した 映像の破損や損傷によって生じた損害は、当社は一切の責任を負いかねます。●掲載製品の動作を確認するため、急ブレーキなど危険な 運転はおやめください。●掲載製品で録画した被写体は、プライバシーの侵害となる場合があります。取り扱いにご注意ください。●運転中、 福報製品操作やLEDランプの注視はおやめください。●クイック線画/撮影機能をおこなう場合、車を停車して周囲の安全を確認したうえで 操作してください。●夜間に録画した映像にノイズが入っているように見えたり、夜間の映像が白っぱく録画されることがありますが、正常動作です。●録画の条件により、録画のフレームレートが変わる場合があります。■取り付けについて●掲載製品の誤った取り付けは、 道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。正しく取り付けてください。●掲載製品は取扱説明書に従って正しく取り付けてくだ さい、誤った取り付けは道路運送車両法違反となるばかりか。交通事故やケガの原因となります。●他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコン などの近くで使用すると影響を与えたり、受けたりすることがあります。一場載製品は防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。 ■リヤガラスへの設置について●リヤのサンシェードなど取り付けに問題がないことを確認してください。●両面テーブの貼り付け面がリヤ ガラスの熱線と重ならないように取り付けてください。●リヤガラスにブライバシーガラスやフィルムを貼られてる車両は、夜間や暗い場所では録画した映像が見づらくなる場合があります。カメラ設定で調整してください。●ラジオアンテナやGPS、地デジアンテナ付近にカメラ接続 コードを配線すると、これらの受信威度が下がる場合があります。●リヤワイバーが装着された車両の場合、ワイバーの拭き取り範囲内に 取り付けてください。●リヤワイバー非装着車およびワイバー拭き取り範囲外に取り付けると、リヤガラスの汚れや雨などにより録画記録 映像が見づらくなる場合があります。●エアバックの動作や運転の妨げにならない位置に取り付けてください。●ハイマウントストップランプの 光や、後続車両のライトにより録画した映像が見づらくなる場合があります。●取り付けにより車両に問題が発生した場合、弊社は一切の 責任を負いません。■無線LANについて●掲載製品の無線LANに使用されている2.4GHz帯(周波数)は、Bluetooth、電子レンジ、医療 機器などほかの製品にも使用されています。これらの製品と電波干渉が発生した場合、通信速度の低下やデータの損失、伝送距離の低下 などが発生する場合があります。●掲載製品の無線LAN機能は状況により使用できない場合があります。■microSDメンテナンスフリー 機能について●録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。●付属のmicroSDカードは、工場 出荷時の録画画質設定で適応済みです。●新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。■ナイトビジョン、 ナイトビジョンVer.2、Ver.3、ナイトクリア、ナイトクリアVer.2、Ver.3について●設定を強くした場合、夜間の映像で強い光(ヘッドライトなど)の 部分で白飛びする場合があります。■アイドリングストップ車での使用について●一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保のため各部分への供給電圧が低下することがあります。これにより本体の電源が落ちる場合があります。■安全運転支援機能について ●「キャリブレーション | 設定にて、設置する車に合わせて調整してください。●夜間や悪天候時、また昼間でも路面や走行状況によって 機能が動作しない、または頻繁に警告する場合があります。●取り付けはできるだけ車両の左右の中央部に取り付けてください。中央部 から外れますと判定誤差が大きくなり、警告しない、または頻繁に警告する場合があります。●安全運転支援機能の動作は目安です。

実際の道路状況にしたがって走行してください。●安全運転 支援機能による事故に関ル等社に一切の青任会しかねます。 ■「QRコード」は株式会社デンシーウェーブの登録商標と改良等の ため、予告なく変更する場合があります。●画面はハメニミ合成 です。●掲載の写真はイメージで実際には必要な記録を首略して いるものもあります。●掲載の高けった取扱いによる車両や 車載品などの事故、破損、故障・損害等が発生しましても当社は 一切の責任会しかねます。&そ展証をとも一切いたしかます。

●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。



フロントガラス上部から フロントガラス全体の 20%以内、または フロントガラス下部から 150mm以内に 取り付けてください。

販売店名

「全国自動車用品工業会会員」「一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員」「一般社団法人日本自動車部品工業会会員」「東京都自動車部品組合会員」

Cellstar セルスター工業株式会社 https://www.cellstar.co.jp

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

●カタログの記載内容は令和5年9月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。 Copyright®2023 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright©2023 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved. CellstarおよびASSURAは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

CELLSTAR

ドライブレコーダー総合カタログ

CD-30 CD-20 CD-50 CS-33FH CS-91FH CSD-790FHG CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW DM-10 CS-53FH CS-23FH CS-81WQH CS-24FB

CD-30

3カメラで圧倒的にゆがみが少ない



CS-50









DM-10

ドライブレコーダー機能付き デジタルインナーミラー



CS-23FH

CS-**24**FB **WEW**

機能充実のコンパクトモデル

リヤ専用モデル











180°+180°+リヤ 3カメラ 360°+リヤ録画タイプ







3カメラで圧倒的に ゆがみが少ない













車内側180° 暗視カメラ 赤外線LED 搭載

microSDカードの録画時間(分)

CD-		80	ЗB	16	GB	32	GB	64GB	
記録明	間	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
	高画質	16	4	33	9	66	18	133	36
FullHD	標準	20	5	40	11	81	22	162	45
	低画質	24	6	48	13	97	26	195	53
	高画質	28	8	56	15	112	30	225	60
HD	標準	40	11	81	22	162	45	325	89
	低画質	61	16	122	33	244	65	488	130
	高画質	67	16	135	33	271	65	542	130
D1	標準	91	21	183	42	366	85	732	169
	低画質	140	26	281	53	563	106	1126	212
バーキングモート	最大録画時間	144		291		584		1170	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考 ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

前方+後方録画 カメラタイ

CD-20

超高画質370万画素前後2カメラ













"あおり運転"を自動で録画 後方キャッチ機能

モート













03

対応 ●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP24をご覧ください。







microSDカードの録画時間(分)

CD-	20	80	зB	16	GB	32	GB	64GB	
記録時間		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
	高画質	24	4	48	9	96	18	195	37
WQHD	標準	30	5	60	11	120	23	244	45
	低画質	36	7	72	13	145	27	294	54
	高画質	36	7	72	13	145	27	294	54
FullHD	標準	46	8	93	17	186	34	375	68
	低画質	60	11	121	23	241	45	488	91
	高画質	60	11	121	23	241	45	488	91
HD	標準	92	17	183	34	366	68	740	136
	低画質	184	34	367	68	732	135	1480	273
パーキングモー	最大銀画時間	183		366		732		1484	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考 ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。





取扱説明書QRコード表示機能



別体カメラはリヤガラスや後方の両サイドのガラスに取り付けが 可能です。本体カメラと組み合わせることで[前方+後方]、[前方 +右側面]、[前方+左側面]など、お好みの組み合わせで同時

録画をすることができます。

microSDカードの録画時間(分)

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。下記数値は、日安トノアン学者くたさい、※パーキングモードオフ、30fms場合時の経費可能時間です。

- 0.0											
	-50	8GB		16GB		32	GB	64	GB	128	3GB
記録	時間	常時録画	イベント録画								
	高画質	25	7	51	13	101	27	205	54	405	107
Full	標準	31	8	62	17	124	33	250	67	495	132
'"	低画質	37	10	75	20	149	39	301	79	594	157
	高画質	43	11	86	23	172	45	347	91	686	179
HD	標準	62	17	125	33	248	66	501	134	991	264
	低画質	94	24	188	49	372	97	752	195	1486	386
	高画質	104	24	209	49	414	97	836	195	1651	386
D1	標準	141	32	282	63	559	126	1129	254	2230	502
	低画質	217	40	434	79	860	157	1737	318	3430	628
バーキングモード最大録画時間**		187		372		751		1483			

※1:パーキングモードは「オン 録画領域(大)/30fps/長時間|設定時の録画可能時間です。 ※エンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大6~12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

前方+後方録画 カメラタイプ

CS-33FH


機能充実の2カメラ コンパクトモデル



















前後 FullHD









取扱説明書 QRコード表示機能







別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能

別体カメラはリヤガラスや後方の両サイドのガラスに取り付けが 可能です。本体カメラと組み合わせることで[前方+後方]、[前方 +右側面]、[前方+左側面]など、お好みの組み合わせで同時 録画をすることができます。

05

microSDカードの録画時間(分)

	33FH	80	ЗB	16GB		32	GB	64	GB	128	3GB
記録	時間	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント鉄画
	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53	392	107
Full	標準	30	8	60	16	120	33	240	67	480	130
110	低画質	36	10	72	19	144	39	290	79	576	157
	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88	664	177
HD	標準	60	16	120	33	240	66	480	132	960	263
	低画質	90	24	181	48	362	97	732	193	1446	387
	高画質	100	24	201	48	402	97	813	193	1608	387
D1	標準	136	31	272	63	544	126	1098	254	2169	503
	低画質	211	40	422	79	837	157	1688	318	3338	628
バーキングモー	バーキングモード最大録画時間		216		433		866		1741		63

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考 ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

CS-91FH

前方と後方を高画質録画!







●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP25をご覧ください。





別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能

別体カメラはリヤガラスや後方の両サイドのガラスに取り付けが 可能です。本体カメラと組み合わせることで(前方+後方)、[前方 +右側面]、[前方+左側面]など、お好みの組み合わせで同時録画を することができます。

microSDカードの録画時間(分)

CS-9		8GB		16GB		32	GB	64GB		
記録明	時間	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53	
FullHD	標準	30	8	60	16	120	33	240	65	
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83	
	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88	
HD	標準	60	16	120	33	240	66	480	132	
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193	
	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193	
D1	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252	
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304	
バーキングモート	バーキングモード最大録画時間		216		433		867		1734	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

2前方+後方録画 カメラタイプ

CSD-790FHG

2台のカメラで前方・後方を同時に録画できる











※前方用カメラのみ。●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP25をご覧ください。









07



別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能

別体カメラはリヤガラスや後方の両サイドのガラスに取り付けが 可能です。本体カメラと組み合わせることで[前方+後方]、[前方+ 右側面]、[前方+右側面]など、お好みの組み合わせで同時録画を することができます。

microSDカードの録画時間(分)

CSD-79		80	зB	16	GB	32	GB	64	GB		
記録明	寺間	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画		
	高画質	31	8	63	17	126	34	254	68		
FullHD	標準	41	11	82	22	162	44	330	89		
低画質		53	14	106	28	211	56	424	113		
	高画質	62	17	125	33	249	66	500	134		
HD	標準	88	23	176	47	352	94	707	188		
	低画質	116	32	232	63	462	126	928	254		
	高画質	116	32	232	63	462	126	928	254		
D1	標準	155	40	309	79	616	158	1238	318		
	低画質	232	45	464	91	924	181	1857	363		
パーキングモート	パーキングモード最大録画時間		220		451		00	1300			

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。CSD-790FHGで最大8~12時間録画する場合、オプションの32GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

デジタル インナーミラー







地上デジタルTVと 電波干渉しにくい

ドライブレコーダー機能付き デジタルインナーミラー



後方まで余裕で届く9m接続コード付属 inch ● 明るい1000カンデラ 液晶 ● ミラーサイズ 261mm

IMX307搭載

操作しやすい下部スイッチ

P17~21、 スペックに関しては P25をご覧ください

後方の 見えづらい場所も はっきり見える

後方の見えづらい場所を夜間でもクリアに表示!

視界が狭い…

荷物で後方ヵ 見えない…

同乗者や荷物などで後方が見えにくい場合でもリヤカメラの映像をミラーに表示し視界を確保できます。 高画質カメラを採用しているので視野角も広く、夜間もクリアな映像を表示・録画をする事ができます。





後方の視界を広く見やすく表示!



高画質カメラで夜間でもクリアに表示!

モニター表示



左右設定可能



●オプションカメラ接続時のみ。







●通常の室内ミラーとして使用できる状態です。

左右上下、傾き、拡大・縮小など 表示エリアの細かい調整が可能







ボタン長押しで 視野角の下部を 表示できます。



ワンタッチで 下部表示に 切替えり

HD 標準 117 59 18 35 235 低画質 88 26 176 352

10

低画質 48 13 96 26 192 53 387 105 高画質 48 13 96 26 192 53 387 105 70 472 140 105 709 211 高画質 88 26 176 53 352 105 709 211 煙港 133 32 265 63 529 126 1064 253 低画質 222 40 442 79 882 158 1774 317 268 534 1069 2152


21

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考

前・後録画ができる

同時録画が可能になります。 ※オプションのフロントカメラ GDO-38 が必要です。 (専用オプション)

リヤカメラと組み合わせることで、前方と後方の







ガラス 対応

党時級面

62

75

フロントカメラ (専用オブション) GDO-38 (別売)

FullHD 200万画素 STARVIS IMX307搭載の別体フロント用カメラ。 ■コード長:0.8m ■JANコード:4962886020380

堂時録画

31

38



GPSユニットを接続すれば

常時緩衝

124

151

「GPSおしらせ機能」「安全運転支援機能」も使用可能 ■コード長:3.5m ■JANコード:4962886020403

34

42

党時録画

250

304

68

84

經準

DM-10 記録時間

FullHD







[GPS情報] [電源] [設定]も セーフティレーダーと共有できる!















Fu川Hロ STARVIS™ ナイトクリア 200万画素カメラ IMX 307搭載 Ver.2 安全運転 パーキングチード LED信号 3つの録画 支援機能* (オプション)











※セーフティーレーダー接続時のみ。●機能の詳細はP17~21、スペックはCS·52FRW、CS·51FR 共にP26をご覧ください。

] カメラタイプ CS-51FR



専用カメラ増設で後方録画も可能!









microSDカードの録画時間(分)

CS-52FRW		80	ЗB	16	GB	32	GB	64	GB		
記録明	間	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画		
	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53		
FullHD	標準	30	8	60	16	120	33	240	65		
低画質		36	10	72	19	144	39	288	83		
	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88		
HD	標準	60	16	120	33	240	66	480	132		
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193		
	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193		
D1	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252		
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304		
バーキングモート	パーキングモード最大録画時間		216		433		867		1734		

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一走でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考 ください、※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

180°+180° 2カメラ 360°録画タイ

CS=360FH

180°+180°**2**360°録画

2カメラだからゆがみが少ない















180°+180° 360° mm

2カメラだからゆがみが少ない

360	°録画	
	ノラマ再生	
GPSおしらせ 機能	「災危通報」素	۱








●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP26をご覧ください。


前方と左右180°+車内と 左右180°で360°録画。

2カメラ搭載でゆがみが 少ない映像を実現!

煽り運転/急な幅寄せ/割り込み 当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!











11

microSDカードの録画時間(分)

CS-36		8GB		16	GB	32	GB	64GB	
記録印	詩間	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
	高画質	24	7	48	13	96	27	194	54
FullHD	標準	29	8	59	17	117	33	237	67
	低画質	35	10	71	20	141	39	284	79
	高画質	41	11	82	23	162	45	328	91
HD	標準	59	17	118	33	235	66	474	134
	低画質	89	24	178	49	352	97	712	195
	高画質	98	24	197	49	391	97	791	195
D1	標準	133	32	267	63	529	126	1068	254
低画質		205	40	411	79	814	157	1643	318
バーキングモート	《最大録画時間	212		426		845		1708	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考 ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

スマホとアプリで繋がる! 無線LAN搭載タイプ

CS-71FW

後方映像をスマホに表示!













iPhone/Android 対応

「リアルタイム表示」ができる! 本体の設定もスマホでらくらく!!

無線LAN 搭載	トロルトロ 200万画素カメラ	STARVIS IMX307搭載	ナイトクリア Ver.2	HDK [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	安全運転 支援機能*1	後方キャッチ 機能 ^{*2}	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	スモークガラス 対応
3つの録画 モード	「V©」 グラスB 適合品	※2:本体を前方に取り		け。専用アプリ無線LAN接 ションの別体カメラGDC はP26をご覧ください。	

お手持ちのスマートフォンと専用アプリで繋がる!

モニター不要!「リアルタイム表示 | で 本体設定もスマートフォンでカンタンにできる! 画像・カメラのモード設定や操作全般がスマートフォンで行えます。

本体をリヤガラスに設置して後方録画!

リヤガラスに設置して後方を録画、映像はスマートフォンで確認できます。 ※後方から電源が取れない場合はオプションの直結配線用DCコード (GDO-26)が必要になります。※熱線を回避できない場合があります。 ※セーフティレーダーと連動できない場合があります。

スマートフォンの推奨環境

手軽に録画映像を確認!

録画ファイルの映像を再生できます

※専用アプリのインストールが必要です。

スマートフォンにリアルタイム映像の表示や

iOS 10以降/Android 5.0以降

▲ 運転中のスマートフォンの操作は絶対におやめください。



※後方から電源が取れない場合はオブ ションの直結配線用DCコードが必要に なります。

※販売店での取り付けを推奨します。 ※熱線を回避できない場合があります。

オプションの別体カメラを設置すれば、 前後の映像をスマホで確認可能!





Android/iOS両対応

後方映像をスマホに表示!

対応

microSDカードの録画時間(分)

CS-7		8GB		16GB		32	GB	64GB		
記録明	制	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53	
FullHD	標準	30	8	60	16	120	33	240	65	
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83	
	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88	
HD	標準	60	16	120	33	240	66	480	132	
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193	
	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193	
D1	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252	
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304	
パーキングモート	パーキングモード最大録画時間		216		433		867		1734	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考 ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

カメラタイプ



CS-53FH

フレームレートの変更で長く録れる







Cellstar









■ 長く録れるコンパクト

●機能の詳細はP17~21 スペックに関してはP27をご覧ください。

パーキングモードボタ` ワンタッチでON/OFFを切りかえ!

画像設定

ON/OFFを音声でお知らせ

本体で動作時間の設定が可能!

※パーキングモードはオプションの 常時電源コードが必要です。

フレームレートが変更可能(30/10fps)

タイムラプス録画

録画ファイルロック機能 取扱説明書QRコード表示機能

専用オプションカメラで後方録画が可能!



GDO-28(別売) FullHD200万画素 STARVIS™ IMX307 搭載 ナイトクリアVer.2/HDR[ハイダイナミックレンジ] 搭載

対応 ■コード長:9.0m ■JANコード:4962886020281



13

microSDカードの録画時間(分) 参ります。下記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードオフ、30fps級定時の鎖画可能時間です。

	53FH	80	àВ	16GB		32	GB	64	GB	128	3GB
記録	時間	常時録画	イベント録画								
	高画質	25	7	51	13	101	27	205	54	405	107
Full	標準	31	8	62	17	124	33	250	67	495	132
110	低画質	37	10	75	20	149	39	301	79	594	157
	高画質	43	11	86	23	172	45	347	91	686	179
HD	標準	62	17	125	33	248	66	501	134	991	264
	低画質	94	24	188	49	372	97	752	195	1486	386
	高画質	104	24	209	49	414	97	836	195	1651	386
D1	標準	141	32	282	63	559	126	1129	254	2230	502
	低画質	217	40	434	79	860	157	1737	318	3430	628
バーキングモー	バーキングモード最大録画時間**		93		187		372		751		83

※1:パーキングモードは「オン 録画領域(大)/30fps/長時間|設定時の録画可能時間です。 ※エンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。最大6~12時間録画する場合、オブションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

CS-23FH

機能充実のコンパクトモデル



Cellera



パーキングモード

FullHD 200万画素カメラ	HDR 「ハイダイナミックレンジ」 搭載	夜間補正機能	16GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	1.44 inch 液晶
パーキングモード	LED信号 対応	3つの録画	VCI クラスB 適合品		

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP27をご覧ください。



起動時にパーキング モードのON/OFFを 音声でお知らせ



パーキングモードタイマー 本体で動作時間の設定が可能! */ハーキングモードはオブションの 常時電源コードが必要です。

取扱説明書QRコード表示機能

カメラズーム

最大4倍のデジタルズーム機能 搭載で、遠くのものまではっきりと 確認することができます。





microSDカードの録画時間(分)

CS-2	CS-23FH		8GB		16GB		GB	64GB	
記録時間		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
	高画質	50	13	100	27	200	53	405	108
FullHD	標準	62	17	123	33	245	66	495	134
	低画質	74	20	147	39	294	78	594	159
	高画質	86	23	170	45	339	90	685	182
HD	標準	124	33	246	66	490	133	990	268
	低画質	186	49	369	97	735	194	1485	391
	高画質	233	64	461	126	919	252	1856	508
D1	標準	311	80	615	158	1226	315	2475	636
	低画質	467	91	922	180	1839	360	3713	727
パーキングモード最大録画時間 46			31	9	14	18	23	3684	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

_{前方録画} カメラタイプ



Wide Quad HD・370万画素の 超高画質!



WQHD/370万画素 FullHD よりも 鮮明に録画 できます。

15



microSDカードの録画時間(分)

CS-81WQH 記録時間		8GB		16	GB	32	GB	64GB	
		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
	高画質	41	10	82	19	164	39	328	78
WQHD	標準	50	13	101	25	202	51	404	102
	低画質	69	14	139	28	278	56	556	113
	高画質	50	13	101	27	202	54	404	108
FullHD	標準	61	17	123	33	247	67	494	133
	低画質	74	20	148	40	297	79	594	158
	高画質	85	23	171	45	342	91	684	182
HD	標準	123	33	247	67	495	134	990	268
	低画質	222	49	445	106	891	212	1782	423
パーキングモート	最大銀画時間	2	40	4	80	91	60	1920	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACO)で最大12時間録画します。

カメラタイプ

NEW CS-24FB

リヤ専用モデル





確認に便利なモニター付き ※走行中の画面はOFF(ONにも設定可能)



















1.44 inch

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP27をご覧ください。

パーキングモードボタ ワンタッチでON/OFFを切りかえ!



キングモードタイマー 本体で動作時間の設定が可能!

※パーキングモードはオプションの 常時電源コードが必要です。

取扱説明書QRコード表示機能

カメラは正像・鏡像の切りかえが可能





microSDカードの録画時間(分)

CS-24FB 記録時間		8GB		16GB		32	GB	64GB	
		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
	高画質	50	13	100	27	200	53	405	108
FullHD	標準	62	17	123	33	245	66	495	134
	低画質	74	20	147	39	294	78	594	159
	高画質	86	23	170	45	339	90	685	182
HD	標準	124	33	246	66	490	133	990	268
	低画質	186	49	369	97	735	194	1485	391
	高画質	233	64	461	126	919	252	1856	508
D1	標準	311	80	615	158	1226	315	2475	636
	低画質	467	91	922	180	1839	360	3713	727
バーキングモード最大録画時間		461		914		18	23	3684	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※バーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー

ナイトビジョン/ナイトクリア

夜間・トンネル内など光量の少ない場所でも、 鮮明な映像を記録できます。

CD-20 CS-81WQH





ナイトビジョンVer.2/ ナイトクリアVer.2

光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、 鮮明でクリアな映像を記録できます。

CSD-790FHG-本体カメラ DM-10 CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW CS-53FH

ナイトビジョンVer.3 ナイトクリアVer.3

夜間走行・トンネル内などの暗い環境でも よりノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。



STARVIS™ 搭載

●CD-20はIMX335搭載。CD-50、CS-91FHはIMX327搭載。 CD-30、CS-52FRW、CS-51FR、CS-360FH、CS-71FW、 DM-10、CS-53FHはIMX307搭載。

STARVIS(スタービス)は、 $1\mu m^2$ あたり、 $2000mV以上(カラー品、<math>706cd/m^2$ 光源撮像時、 F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、 監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用裏面照射型画素技術です。

D-30 CD-20 CD-50 CS-91FH CSD-790FHG・本体カメラ DM-10 CS-52FRW CS-51FR CS-360FH 71FW CS-53FH CS-81WOH

HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載

HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの 変化が発生しても白とびや黒つぶれを低減して 録画します。



0 CD-20 CD-50 CS-33FH CS-91FH CSD-790FHG DM-10 CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-55FH CS-23FH CS-31WGH CS-24FB

WQHD高画質370万画素録画

500万画素クラスのカメラと カラーCMOSセンサーを採用。フルHDの およそ1.8倍の高解像度WQHD (2560×1440)で録画ができます。

CD-20 CS-81WQH



フルハイビジョン撮影

フルハイビジョン撮影だからよりくっきりとした 高画質な映像を記録できます。

1-10 CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW CS-53FH CS-24FB



夜間補正機能 搭載

夜間補正により暗い場所でも見やすく 録画することができます。



選べる録画画質、細かい設定ができる

高画質、長時間の他、明るさやコントラストなどの細かい設定が可能なカスタムがあります。
 0-20
 CD-50
 CS-33FH
 CS-91FH
 CSD-790FHG・本体力メラ
 DM-10
 CS-52FRW
 CS-51FR

 71FW
 CS-53FH
 CS-23FH
 CS-81WQH
 CS-24FB
 CS-24FB
 CS-52FRW
 CS-52FRW

STARVIS および



は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

安全運転支援機能

後方キャッチ機能※5

後車接近警告機能により 後方車が接近すると、 警告音やイベント録画により 煽り運転を警告します。



死角検知機能※7

●自車速度8()km/h 以上にて検知します。

後方、左右からの 車の接近をおしらせ



前車発車警告※6

車間距離保持警告※6

車線逸脱警告※6

前車発車情報を 警告します。

前車との適正距離が保持できるよう、走行中に車線を逸脱すると 一定距離になると警告します。 警告します。

※1:本体カメラのみ。 ※2:相互通信対応のセーフティレーダーと接続する必要があります。

- ※3:本体を前方に取り付けた場合の機能になります。専用アプリ(無線LAN接続)での設定が必要です。
- ※4:GPSユニットGDO-40が必要です。
- *5:CD-20,CD-50,CS-33FH,CS-91FH,DM-10,CS-52FRW,CS-51FR,CS-71FWOA
- CS-51FRとCS-71FWは別体カメラGDO-28が必要です。CS-71FWは本体を前方に取り付ける必要があります。 ※6:CS-71FWは本体を前方に取り付けた場合の機能になります。DM-10は別体カメラGDO-38が必要です。
- ※7:CD-20、DM-10のみ



準天頂衛星「みちびき」の

測位が不安定な状況でも精度が向上! みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、 測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、 測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。



CS-53FH CS-81WQH

*DM-10はオプションのGPSユニット GDO-40が必要です。

GPSおしらせ機能

ドライブ中の危険なエリアを、警告音と画面表示で事前におしらせします。 内蔵のGPSデータにより安全運転に役立つGPS警告をおこないます。



高速道逆走注意エリア





小学校

中学校

オービスなど速度取締機の 高速道路上の逆走が発生 設置ポイントをおしらせ しやすいエリアをおしらせ

GPSデータが 無料 で 毎月更新 できます!

PCとmicroSDカードによる更新に対応!

MvCellstar Win/Mac 両対応

スマートフォンの推奨環境 Android 5.0以降

スマートフォンアプリ「MyCellstar」でGPSデータのダウンロードを おこない、microSDカードを使用してPCやスマートフォンから ダウンロードして更新することができます。

※iOS、Android 4.4には対応していません。

※Android 5.0以降、SDカードの書き込み権限の設定が必要です。

※Android 12は、スマートフォンの規格に合った市販のSDカードリーダーを使用してデータを転送してください。 ※スマートフォンは、メモリー状況、使用環境などさまざまな要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。

詳しくはwebサイトをご覧ください ▶www.mycellstar.jp

災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示

準天頂衛星みちびき により、政府機関が発令する 地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、 音声でおしらせします。

※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により 遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。



P パーキングモードを搭載

常時 モーション イベント の組み合わせによる記録

常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせに よる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。

エンジンのOFF(ACC)で最大12時間録画する パーキングモードを搭載しています。



■駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ

設定 常時 モーション 常時+イベント モーション+イベント オフ 感度は1~10まで設定可能

<バッテリーを保護>■タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意 設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。■電圧監視機能に よって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。

パーキングモードボタン

CD-50 CS-33FH CS-24FB

ボタンをタップするだけでパーキング モードのON/OFFを切りかえることが できます。一時的にパーキングモードを オフにするときに便利です。





CS-53FH. CS-23FH. CS-24FBは ボタンを ワンタッチ。

*CS-53FH

ペーキングモード画像設定


パーキングモード録画画像の設定ができます。

パーキングモードタイマー

本体で動作時間の設定が可能! パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を 本体で設定ができます。※常時電源コード本体の時間設定以下にする必要があります。また、設定時間内は電源供給されます。

起動時に音声でおしらせ

電源を入れると現在のパーキングモード設定を ボイスアシストでおしらせします。



てのパーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードが必要です。 DO-10(5m)/GDO-24(9m)/GDO-41(2A/5m)からお選びいただけます プションの常時電源コード GDO-05/23 は使用できません。

-フティレーダー・ドライブレコーダーの対応 fiについては23ページのURLまたはQRコード からご確認ください

🕒 3つの録画モード

常時録画モード LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。 ※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって変動します。

イベント録画モード(自動) 常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が 発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画 ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。

※常時録画はイベント発生まで録画します。

イベント録画ファイル

常時録画ファイル

5秒 7/11 0~1分

20秒

1分

▶継続…

19

クイック録画機能(手動) イベントを手動で録画する機能です。

1分

録画ファイルロック機能

大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック(保護)設定することができます。


取扱説明書QRコード表示機能

CD-50 CS-33FH CS-53FH CS-23FH CS-24FB

タイムラプス録画機能

CD-50 CS-53FH

1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。30分間の動画で保存します。



※タイトラプス録画け イベント録画 チーション録画 クイック録画けおこかいません また録画ファイルにけ音声 3Gセンサー情報け 記録されません。位置情報は映像上にインポーズして記録します。1秒に1フレームで再生時は約30倍速。※LED信号非対応。

フレームレート*が変更可能(30/10fps)

50 CS-53FH ※1秒間に記録されるフレーム数「コマ

通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると 3倍長く録画できます。

microSDメンテナンスフリー

セルスター独自のファイルシステムがファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。 定期的なフォーマットが不要となります。また、付属のmicroSDカードはくり返しの書き込みに 強いMLCタイプなので、安心して使用できます。

- ※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。
- ※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画画質設定で適応済みです。
- ※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。

SDカード書き込み 禁止モード検知機能

microSDカードの異常や劣化による書き込み禁止状態(書き込みできない)を検知し、 撮り逃しを防ぎます。

セーフティレーダーとケーブル一本で相互通信が可能!

相互通信対応セーフティレーダーに接続すると、セーフティレーダーに設定画面、カメラ映像を 表示でき、セーフティレーダーのリモコンで操作やクイック録画が 可能になります。また、セーフティレーダーからドライブレコーダーに e-ol 情報(GPS、OBDII)と電源の供給がおこなわれます。

※カメラ警告対応の当社製セーフティレーダーとの接続には、別売りオプションが必要です。 ※相互通信機能使用中は、撮影モードは使用できません。

セーフティレーダーとケーブル一本で連動可能!

相互通信対応機種

カメラ警告対応の当社製セーフティレーダーに接続し、 これ1本で映像出力や電源入力ができます。

※オプションの専用接続コードが必要です。(GDO-11/GDO-12)



スーパーキャパシタ搭載

事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作する ので、撮り逃しを防ぎます。

※スーパーキャパシタ:蓄電能力を持つコンデンサ、高温に強く安全性が高い。

交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度 万が一の事故の際 事前登録 が必要となります ドラレコ買替時に補償金がでます (費用はメーカーが) 負担します 左記のサイトよりご登録してください。 ◯ ドライブレコーダー協議会 RC Japan Drive-Recorder Consortium https://jdrc-omimai.sakura.ne.jp/

いろいろな車両に取り付け可能

車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け 自由度の高い専用マウントベースを採用しています。*1ボールジョイントを交換すればダッシュ ボードにも取り付けできます。

**1:CD-20,CD-50,CS-33FH,CS-91FH,CSD-790FHG,CS-52FRW,CS-51FR,CS-71FW,CS-81WQHのみ。

※2:後方から電源が取れない場合はオプションの直結配線用DCコードが必要になります。販売店での取り付けを推奨します。熱線を 回避できない場合があります。

取り付けイメージ (側面からの図)



一般的な乗用車



ワンボックスやトラックなど



フロントガラスが寝ている車



ダッシュボード ダッシュボード取り付け

CS-33FH CS-91FH CSD-790FHG DM-10 CS-52FRW リヤガラス --別体カメラ 別体カメラをリヤガラスに設置

CS-71FW CS-24FB リヤガラスー 車外 東内 本体をリヤガラスに設置*2

CD-30 CS-360FH





-フロントガラス マウント フロントガラスが寝ている車

その他・便利な機能が満載!

3Gセンサーの感度を 前後、左右、上下を 1~10段階/ オフから設定できます。 耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ 撮影機能

手動で撮影することができます。※CS-24FBは非対応

映像録画時に音声も録音可能

白動録画開始 エンジンON/OFF連動

それぞれ

ボイスアシスト

LED信号対応

12V/24V車対応

映像のみ外部モニターに出力可能

地上デジタルテレビと電波干渉しにくい セルスターのドライブレコーダーは、車内の

地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう 設計されているから映りが断然キレイ!







21

VCCIクラスA適合品 CD-30 CD-20 CD-50 CS-91FH CSD-790FHG DM-10 CS-52FRW CS-51FR VCCIクラスB適合品 CS-33FH CS-360FH CS-71FW CS-53FH CS-23FH CS-81WQH CS-24FB

画面を速度または 時計※にすることが可能





IG DM-10 CS-63 FH CS-81\ ※時計のみ O CS-360FH CS-23FH CS-24FB

専用ビューア付属*1

■Windows専用

●Windowsメディアプレイヤーなどでも 別体カメラの録画映像再生が可能**2



CD-20 GB-30 H DM-10 CS-52FRW 対応 CS-53FH CS-23FH CS-24FB

ビデオ出力コード

録画中のリアルタイム映像を出力する場合に使用します。

GDO-02

GDO-08

■コード長:1m

■コード長:3.5m

■JAN¬-ド:4962886890020 ■JAN¬-ド:4962886020083



くおすすめ取り付け例>

<おすすめ取り付け例>

専用コード

GDO-06

(3.6m)

セーフティレーダー接続用コード(12V車専用)

カメラ警告対応の当社製セーフティレーダーに接続すれば ケーブル1本で電源がとれ、走行中の映像をモニターに 表示できます。

GDO-11(3極DCプラグ)

- ■コード長:3.6m
- ■JAN⊐-ド:4962886020113

GDO-12(3極DCプラグ)

■¬-K長:0.8m

■JAN⊐-ド:4962886020120





セーフティレーダー相互通信用コード(12V車専用)

セルスター製のセーフティレーダー「相互通信対応機種」と ケーブルー本で電源やGPS情報がとれ、レーダー画面で ドライブレコーダーの操作や走行映像の確認ができます。

GDO-06

- ■コード長:3.6m
- ■JAN⊐-ド:4962886020069

GDO-07

- ■コード長:0.4m
- ■JAN⊐-ド:4962886020076

GDO-16

■コード長:0.8m







■JANコード:4962886020168 ■コード長:9.0m ■JANコード:4962886020229

直結配線DCコード(3極DCプラグ)

GDO-15 ■コード長:5m ■JANコード:4962886020151

GDO-42 ■2A ■コード長:5m ■JANコード:4962886020427



常時電源コード(3極DCプラグ)

パーキングモード機能を利用する場合に使用します。最大12時間まで電源を供給します。

GDO-10 ■コード長: DC OUT 5m/DC IN 1m ■JANコード: 4962886020106

GDO-24 ■コード長: DC OUT 9m/DC IN 1m ■JANコード: 4962886020243

GDO-41 ■2A ■コード長: DC OUT 5m/DC IN 1m ■JANコード: 4962886020410

DCコード(3極DCプラグ/2A)

セルスター製ドライブレコーダー専用の アクセサリーソケット用DCコード。

GDO-43

- ■コード長:4.5m
- ■JAN⊐-ド:4962886020434

カメラ接続コード

GDO-19 ■□-ド長:4.5m ■JAN⊐-ド:4962886020199

GDO-44 ■□-ド長:14m

■JAN⊐-ド:4962886020441



ドライブレコーダー反射ステッカー

反射タイプで夜間でも目立つ、窓ガラスに貼るだけの簡単ステッカー。ドライブレコーダー装着を 知らせ"あおり運転"などの危険運転を抑制させる効果があります。

GDO-21

- ■サイズ:135(W)×43(H)mm
- ■JAN⊐-ド:4962886020212

GDO-20

REC

- ■サイズ:135(W)×43(H)mm
- ■JAN⊐-ド:4962886020205 ■JAN⊐-ド:4962886020274

GDO-SD32G1

●記録容量:32GB(SDHC)

■サイズ:135(W)×43(H)mm

GDO-27



ドライブレコーダーステッカー

ポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。

GDO-31

- ■サイズ:90(W)×90(H)mm
- ■JAN⊐-ド:4962886020311

GDO-33

- ■サイズ:128(W)×70(H)mm
- ■JAN⊐- F: 4962886020335

GDO-35

- ■サイズ:135(W)×43(H)mm
- ■JAN⊐-ド:4962886020359

GDO-32


■サイズ:90(W)×90(H)mm ■JAN⊐-ド:4962886020328

GDO-34

- ■サイズ:128(W)×70(H)mm
- ■JAN⊐-ド:4962886020342

GDO-36

- ■サイズ:135(W)×43(H)mm
- ■JAN⊐-ド:4962886020366



GDO-SD8G1

- ●記録容量:8GB(SDHC)
- ●スピードクラス:スピードクラス10
- ■JAN⊐-ド:4962886025057
- GDO-SD64G1

- ●記録容量:64GB(SDXC)
- ●スピードクラス:スピードクラス10/ UHS-IUHS スピードクラス1
- ■JAN⊐-ド:4962886025088

GDO-SD16G1 ●記録容量:16GB(SDHC)

- ●スピードクラス:スピードクラス10 ●スピードクラス:スピードクラス10
- ■JAN⊐-ド:4962886025064 ■JAN⊐-ド:4962886025071

GDO-SD128G1

- ●記録容量 128GB(SDXC)
- ●スピードクラス:スピードクラス10/ UHS-IUHS スピードクラス1
- ■JAN⊐-ド:4962886025095

セーフティレーダー・ドライブレコーダーの 対応機種についてはコチラを参照してください。

https://www.cellstar.co.ip/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf



ドライブレコーダー

■REC



SPEC	IFICATIONS	360°+リヤ録画					2カメラ						デジタルインナーミラー	
機種		CD-30		CD-20 CD-50			cs-	CS-9	CS-91FH		90FHG	DM 40		
	機 種	本体カメラ (車外/車内カメラ)	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	DM-10
車	撮像素子	200万 カラーCMC		500万画素 カラーCMOSセンサー			200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		100万画素 カラーCMOS センサー	200万画素 カラーCMOS センサー
蒸っ	フレームレート	30fps		30fps、10fps ※タイムラ	プス録画は1秒に1フレーム	30	Ofps		30fp	os				
撮影用カメニ	視野角	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平108.6° 垂直78.1° 対角148.6°	水平119.1° 垂直81.5° 対角160°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116° 垂直59° 対角145°	水平124° 垂直62° 対角160°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平107° 垂直59° 対角127°	水平117.9°、 垂直62.2°、 対角141.2°
<u> 5</u> _	F値										2			
最	最低被写体照度	度 3LUX		3Ll	JX	2LI	UX	3Ll	UX	2L	UX		3LUX	
録	画画素数	200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1)		370万画素 200万画素 100万画素	(FullHD)	200万画素 100万画素 35万画素	(HD)	100万画列	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		泰(FullHD) 泰(HD) (D1)	200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1)	100万画素(HD) 35万画素(D1)	200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1)
	FullHD WQHD* *CS-92WQH074	高画質(10 標準(8Mb 低画質(6M	ps)	高画質(15 標準(12M 低画質(10	bps)	高画質(12 標準(10M 低画質(8M	lbps)	標準(8MI	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		2Mbps) (lbps) Mbps)	高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	高画質 (4Mbps) 標準 (3.5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質(10Mbps) 標準(8Mbps) 低画質(6Mbps)
録画画質	HD FullHD*	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		標準(5Mb	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質(2Mbps) 標準(1.5Mbps) 低画質(1Mbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)
	D1	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4Mbps) 低画質 (2Mbps)		標準(1.51	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質(2Mbps) 標準(1.5Mbps) 低画質(1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)
	FullHD WQHD*	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116° 垂直59° 対角145°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平115° 垂直60° 対角141°	水平107° 垂直59° 対角127°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°
録画画角	HD FullHD*	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116° 垂直59° 対角145°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平115° 垂直60° 対角141°	水平85° 垂直59° 対角104°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°
	D1 HD*	水平182.9° 垂直102.8° 対角189°	水平94° 垂直62.2° 対角115°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平101° 垂直62° 対角129°	水平96° 垂直61° 対角123°	水平98° 垂直59° 対角121°	水平94° 垂直62° 対角116°	水平101° 垂直62° 対角129°	水平96° 垂直61° 対角123°	水平97° 垂直60° 対角122°	水平85° 垂直59° 対角104°	水平94° 垂直62.2° 対角115°
釒	录画圧縮	録画MP4コンテナ形式	(h.264)、静止画JPEG	録画MP4コンテナ形式	(h.264)、静止画JPEG	録画AVI(H.264	4)、静止画JPEG			録画AVI(H.264)、静止画JPEG				録画MP4 コンテナ形式 (h.264)、静止画JPEG
釤	画トリガ	[通常時] 常時録画/常	時録画+イベン	ト録画/クイック	録画 [パーキ	ングモード時]	常時録画/モ	ーション録画**	/常時録画+	イベント録画	/モーション録	画+イベント録	画 ※CD-50は非対応
タイム	ムラプス録画			-			0	-						
	GPS													_
	HDR			(0			○ ※別体カメ	ラは有りで固定	0
36	シセンサー			○(衝撃息	度 10段階)			○ (衝撃感度 10段階)						
	寸応外部 己憶媒体	*	£1	*	2	64GB〜128 スピードクラン Class10 UI	ド 8GB〜32GB GB(クラス10/ スとして下記以 HSスピードクラ 以上 ※弊社オ	(クラス10/SDHC規格準拠) SDXC規格準拠)、その他、 上を推奨SDスピードClass: ス: U1以上 Videoスピード プションmicroSDカード推奨 ※弊社オプションmicroSDカード推奨						
記	録データ		日時、加	 速度、走行速度	、位置情報、映作	・ 象ファイル		日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル						
겉	音声録音				オフ設定可)			○(オン、オフ設定可)						
外音	『映像出力	-	-	○(付属ディス	スプレイか外部か	どちらか一方の	み) ※再生時無し	С	(付属ディスフ	プレイか外部か	vどちらかープ	ちのみ) ※再生時無	ŧι	_
インタ・	ーネット地図連動)									※対応オプション接続時のみ
冒	電源電圧			DC12\	//24V						DC12V	/24V		
動化	作温度範囲			-10°C~	-+60°C						-10°C~	+60℃		
(突走 ※マ	ジング (大学) (大学) ボック (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)	本体:110(W)×30(D)× 54(H)mm ※59(H)mm		本 体:94(W)×25(D)× 54(H)mm ※85(H)mm 別体:35(W)×16(D)× カメラ 35(H)mm		51 (H) ※82 (I 別体:34.5 (V	本体:93(W)×25(D)× 51(H)mm ※82(H)mm 別体:34.5(W)×16(D)×		本 体:87(W)×25(D)× 45(H) mm ※76(H) mm 別体:34.5(W)×16(D)× カメラ 34.5(H) mm		本体:93(W)×25(D)× 51(H)mm ※82(H)mm 別体:34.5(W)×16(D)× カメラ 34.5(H)mm		×23.5 (D) × mm H) mm ×18 (D) × mm	本体:265(W)×24(D)× 76.3(H)mm 別体:34.5(W)×16(D)× カメラ 34.5(H)mm
д	^-/131/Hd	※59 (⊦		※59(⊦	l) mm	^{カメラ} 67(H)	mm	%59 (H) mm		%59(H)mm		%65 (H) mm		※59 (H) mm
本体/	別体カメラ重量	123g	/ 19g	109g	/ 21g	116g	/ 27g	91g	/ 19g	116g	/ 19g	95g /	/ 20g	362g / 19g
カメ	ラ接続コード			9.0)m						9.0r	n		
	VCCI			クラ	ス A			クラ	スB		クラフ	ζA		
仔	保証期間			3:	年						3年			
J	ANコード	4962886	6010367	4962886	010350	4962886	6010411	4962886	6015492	4962886	6015348	4962886	6015249	4962886010343
		-CD+ 1:00P-200P (左=740/CDHC相称推排) 640P(左=740/CDYC相称推排) 2.004 71					「 アナ ⇒ 」 N						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

SPECIFICATIONS	レーダーと	相互通信	360°録画	無線LAN搭載	1カメラ		リヤ専用 1カメラ				
機種	CS-52FRW	CS-51FR	CS-360FH	CS-71FW	CS-53FH	CS-23FH	CS-81WQH	CS-24FB			
7戌任	本体 別体 カメラ カメラ	CS-SIFK	車外撮影用 車内撮影用 カメラ カメラ	CS-7 IFW	C3-53FH	US-23FF	C3-61WQH	US-24FB			
事 撮像素子	200万画素カラー(CMOSセンサー	200万画素 カラーCMOSセンサー	200万画素 カラーCMOSセンサー	200万画素 カラーCMOSセンサー	200万画素 カラーCMOSセンサー	500万画素 カラーCMOSセンサー	200万画素 カラーCMOSセンサー			
外 フレームレート			30fps		30fps、10fps ※タイムラブス録画は1秒に1フレーム	0fps、10fps ※タイムラブス領画は1秒に1フレーム 30fps					
影 用 視野角 カ	水平119° 水平114° 垂直62° 垂直61° 対角147 対角141°	水平119°、垂直62°、 対角147	水平188.6°、 垂直102.8°、対角190°	水平119°、垂直62° 対角147	水平119°、垂直62°、 対角147°	水平116°、垂直59°、 対角145°	水平106°、垂直56°、 対角127°	水平116°、垂直59°、 対角145°			
 F値			2								
最低被写体照度			3LUX		3LUX						
録画画素数	200万画素 100万画素 35万画素((HD)	200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	200万画素 (FullHD) 200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1) 35万画素 (D1)		370万画素 (WQHD) 200万画素 (FHD) 100万画素 (HD)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)			
FullHD WQHD*	高画質 (10 標準 (8Mb) 低画質 (6M	ps)	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)	高画質(10Mbps) 標準(8Mbps) 低画質(6Mbps)	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)	標準(8Mbps) 標準(10Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)			
録 HD FullHD*	高画質(6M 標準(4.5M 低画質(3M	lbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	低画質 (8Mbps) 高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)			
D1 設 定 FullUD	高画質(3M 標準(2Mb 低画質(1M	ps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (2Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)			
定 FullHD WQHD*	水平117.9° 水平114° 垂直62.2° 垂直61° 対角141.2° 対角141°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平117° 垂直62° 対角141°	水平107° 垂直56° 対角130°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平107° 垂直56° 対角130°			
録 HD 画角 FullHD*	水平117.9° 水平114° 垂直62.2° 垂直61° 対角141.2° 対角141°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平117° 垂直62° 対角141°	水平107° 垂直56° 対角130°	水平106 垂直56° 対角127°	水平107° 垂直56° 対角130°			
D1 HD*	水平94° 水平93° 垂直62.2° 垂直61° 対角115° 対角112°	水平94° 垂直62.2° 対角115°	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平94° 垂直62.2° 対角115°	水平94° 垂直62° 対角115°	水平90° 垂直56° 対角115°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平90° 垂直56° 対角115°			
録画圧縮		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	H.264)、静止画JPEG		録画AVI (H.264)、静止画JPEG						
録画トリガ	[通常時]常明		-イベント録画/クイック録画	[パーキングモード時]	常時録画/モーション録画		■/モーション録画+イベン	、録画 ※CS-53FHは非対応			
タイムラプス録画			_		0		-				
GPS	_		0			(
HDR			0		○ (衝撃蔵庁 10段階)						
3Gセンサー			衝撃感度 10段階)		○ (衝撃感度 10段階)						
対応外部 記憶媒体	*3	「MLC」を推奨)、640	8GB〜32GB (クラス10/SDH GB(クラス10/SDXC規格準拠、 は「MLC」を推奨)※弊社オプショ	UHSスピードクラス: UHS-1	*2	※1	*3				
記録データ			3時、加速度、走行速度※、1	立置情報*、映像ファイル	※CS-52FRW、CS-51FRはセーフティレーダー接続時のみ						
音声録音		0 (オン、オフ設定可)		○ (オン、オフ設定可)						
外部映像出力	0		○ (付属ディスプレイか外部か どちらか一方のみ)※再生時無し	0	_	-	○ (付属ディスプレイか外部か どちらか一方のみ)※再生時無し	_			
インターネット地図連動	○ ※セーフティレ	ーダー接続時のみ	0		0						
無線 LAN 通信規格		-	2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n		-						
送信出力 電源電圧			DC12V/24V	11b:16dbm/11g:14dbm/11n:13dbm	DC12V/24V						
動作温度範囲			10℃~+60℃		DC12V/24V -10°C∼+60°C						
本体/別体カメラ サイズ (突起部含まず) ※マウントベース 取り付け時	本体:86(W)×23(D)× 40(H)mm ※69(H)mm 別体:34.5(W)×16(D)× カメラ 34.5(H)mm ※59(H)mm	86(W)×23(D)× 40(H)mm ※69(H)mm	101 (W) ×30 (D) × 51 (H) mm ※92 (H) mm	96 (W) ×29.5 (D) × 43.5 (H) mm ※74 (H) mm	96 (W) ×27.5 (D) × 69.4 (H) mm	82 (W) ×24.5 (D) × 43.5 (H) mm ※72 (H) mm	84 (W) ×23.3 (D) × 51 (H) mm *82 (H) mm	82 (W) ×24.5 (D) × 43.5 (H) mm ※72 (H) mm			
本体/別体カメラ重量	64g / 19g	64g	98g	107g	120g	75g	97g	75g			
VCCI	クラス	ζA	クラ	ДВ		クラ	ZB				
保証期間			3年			3:	年				
JAN⊐ード	4962886015454	4962886015317	4962886010305	4962886015362	4962886010404	4962886015485	4962886015331	4962886015553			
W0110D-	1:00D 000D/5=740	(ODUO#####) 040D	4000D/A=740/ODVOH#####) ZOM 312 PARSULTARI	以上を推奨 ● SDスピードClass:Clas	***** THICZE EAST-114 N.E. 10	4 712 PAST 0 (00 N. L. W # 41.4)	-02 1 1 1 1 1 1 1 -			