

前方も録画できる

フロントカメラ(専用オプション)
GDO-38 (別売)

Full HD 200万画素でSTARVIS IMX307搭載の別体フロント用カメラ。

GPS

GPSユニット
GDO-40 (別売)

GPSユニットを接続すれば「GPSおしらせ機能」「安全運転支援機能」も使用可能。

別売オプションで(広がる) (使える) 便利機能!

パーキングモード

※オプションの常時電源コード **GDO-41** が必要です。
※前方を録画するにはオプションのフロントカメラ **GDO-38** が必須です。

GDO-41

常時・モーション・イベント

常時電源コード (別売)

常時・モーション・イベントの組み合わせによる記録

常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検出した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。■駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでお知らせ

設定

常時

モーション

常時 + イベント

モーション + イベント

オフ

エンジンOFF(ACC)で最大12時間録画するパーキングモードを搭載しています。

※録画中は録画して監視!

感度は1〜10まで設定可能

※バッテリーを保護■タイマー機能によって電源供給する時間を0.1〜12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。■電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。

GPSおしらせ機能^{※1}

※1:オプションのGPSユニット **GDO-40** が必要です。

ドライブ中の危険な表示を、警告音と画面表示で事前にお知らせします

内蔵のGPSデータにより安全運転に役立つ警告をおこないます。

取録機

高速道路注意エリア

車事故多発エリア

事故多発路線

ゾーン30

小学校

中学校

衛星受信数5種84基で測位精度アップ!測位が不安定な状況でも精度が向上!

※2019年12月現在観測数より(一時使用禁止道路を除く)

GPSデータが無料で毎月更新できます!

PCとmicroSDカードによる更新に対応!

Win/Mac両対応 スマートフォン/タブレット Android 5.0以降

スマートフォンプラグ MyCellstar でGPSデータのダウンロードをおこなえば、microSDカードを使用してPCやスマートフォンからダウンロードして更新する事ができます。

※PCはクラウド機能を利用する為、一部機能はユーザー登録が必要となります。※Android5.0以降、OSの仕様により対応していません。Android5.0以降はSD書き込み機能の設定が必要となります。

※iOS版、無線LANによる転送には対応していません。

詳しくはtweebサイトをご覧ください。 www.mycellstar.jp

安全運転支援機能

※1:オプションのGPSユニット **GDO-40** が必須です。
※2:オプションのGPSユニット **GDO-40** とオプションのフロントカメラ **GDO-38** が必須です。

後方キッツ機能^{※1}

後車接近警告機能により後方車が接近すると、警告音やイベント録画により繰り返し運転を警告します。

死角検知機能^{※1}

後方、左右からの車の接近をお知らせします。

前方車発車警告^{※2}

車間距離保持警告^{※2}

車線逸脱警告^{※2}

■画像モード設定「カスタム」時の設定内容一覧表

画像(ピクセル)	FHD・HD・D1	画質	高・標準・低	明るさ	明・中・暗	コントラスト	高・中・低
----------	-----------	----	--------	-----	-------	--------	-------

■SPECIFICATIONS

		後方カメラ(車外撮影用カメラ)	
撮像素子		200万画素 カラーCMOSセンサー	
フレームレート		30fps	
視野角		水平117.9°、垂直62.2°、対角141.2°	F値 2 最低被写体照度 3LUX
		本体・後方カメラ	
録画画素数		200万画素 (FullHD) / 100万画素 (HD) / 35万画素 (D1)	HDR 有り
録画画質	設定	Full HD 高画質 (10Mbps) / 標準 (8Mbps) / 低画質 (6Mbps)	3Gセンサー 有り (衝撃感度 10段階)
	HD 高画質 (6Mbps) / 標準 (4.5Mbps) / 低画質 (3Mbps)	記録データ 日時、加減速、走行速度*、位置情報*、映像ファイル ※対応オプション接続時のみ	
録画画角	設定	D1 高画質 (3Mbps) / 標準 (2Mbps) / 低画質 (1Mbps)	音声録音 有り (オン・オフ設定可)
	HD 水平117.9°、垂直62.2°、対角141.2°	外部映像出力 無し	
録画圧縮	設定	D1 水平94°、垂直62.2°、対角115°	インターネット地連動 有り ※対応オプション接続時のみ
	HD 水平117.9°、垂直62.2°、対角141.2°	動作温度範囲 -10℃〜+60℃	
録画トリガ	録画MP4 コンテナ形式 (h.264)、静止画JPEG	本体サイズ 265 (W) x 24 (D) x 76.3 (H) mm (突起部含まず)	本体重量 362g
	常時録画 / 常時録画+イベント録画 / フック録画 (常時録画 / モーション録画、常時録画+イベント録画 / モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)	リアカメラサイズ 34.5 (W) x 16 (D) x 34.5 (H) mm (突起部含まず)	
対応外部記憶媒体	microSDカード 8GB〜32GB (クラス10 / SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB (クラス10 / SDXC規格準拠、UHSスピードクラス1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) ※弊社オプション microSDカード推奨	カメラ重量 19g	カメラ接続コード 9.0m
		VCCI クラスA	保証期間 3年
GPS	無し	JANコード 4962886010343	

オプション品 別売お問い合わせください。

フロントカメラ

Full HD 200万画素でSTARVIS™ IMX307搭載の別体フロント用カメラ。リアカメラと組み合わせることで、前方と後方の同時録画が可能になります。

GDO-38 コード長: 0.8m ■JANコード: 4962886020380

GPSユニット

録画映像にGPSの位置情報、走行速度、日時などを付加します。

GDO-40 コード長: 3.5mm ■JANコード: 4962886020403

常時電源コード(3軸DCプラグ/2A)

パーキングモード機能を利用する場合に使用します。最大12時間まで電源を供給します。

GDO-41 コード長: 5m ■JANコード: 4962886020410

直結録用DCコード(3軸DCプラグ/2A)

GDO-42 コード長: 5m ■JANコード: 4962886020427

ドライブレコーダー専用microSDHC/SDXCカード

セルスターのドライブレコーダーに最適。

GDO-SD8G1

●記録容量 8GB (SDHC)

●スピードクラス スピードクラス10

■JANコード: 4962886025057

GDO-SD16G1

●記録容量 16GB (SDHC)

●スピードクラス スピードクラス10

■JANコード: 4962886025064

GDO-SD32G1

●記録容量 32GB (SDHC)

●スピードクラス スピードクラス10

■JANコード: 4962886025071

GDO-SD64G1

●記録容量 64GB (SDXC)

●スピードクラス スピードクラス10/ UHS-I UHS スピードクラス1

■JANコード: 4962886025088

セーフティレコーダードライブレコーダーの対応機種についてはコチラを参照してください。
https://www.cellstar.jp/products/pdfs/radar-driver/taiuu.pdf

△ご購入前にご確認ください。

掲載製品は通常の運転時ドライブレコーダーで記録・分析することで、安全運転についての改善や、効果的な運転管理を推進し、交通事故の防止および安全運転を促進する目的で製造販売しております。掲載製品は自動車等の事故における証拠として、効力を保証するものではありません。

■安全上の注意 ●掲載製品は専用のDCコード(3軸 / 2Aプラグ)を使用してください。それ以外のDCコードを使用した場合、掲載製品が正常に動作しません。●運転中に掲載製品を操作しないでください。●掲載製品をエアバッグが動作する近くに設置しないでください。●廃棄用電気機器の近くでは使用しないでください。●水につけたら、水をかけた手で絶対に操作しないでください。火災や感電、故障の原因となります。●掲載製品の取り付けは、必ずエンジンを切った状態でお願いします。●掲載製品の結合部分、スピーカーなどの穴やすき間にペンや針などの物を突っ込んでください。●掲載製品から煙が立つ、異臭がするなどの故障が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。●掲載製品の急激な温度が上昇する場所を長期放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。●掲載製品の動作中、カメラのレンズ部分が発熱することがありますが、異常動作ではありません。レンズ部分は、大変熱くなっておりますので、直接手で触れないようご注意ください。●コードを外すときは、必ずプラグ部分を持って外してください。また接続やケーブルが付いたコードは使わないでください。●掲載製品の表面はシンナー、アルコール、ベンゼンなどの揮発性物質または有機溶剤で拭かないでください。またゴムやビニールなどを長期接触させないでください。●電源コードまたはソケット部分のほこりや汚れはよく拭いて取り除いてください。●掲載製品に強い衝撃を与えないでください。●掲載製品の近くに磁気性のある物質が近づかないでください。●インテル入出時のように急に磁気にあたる場合、逆光が強い場合、夜や光源がない場合などの条件下で録画品質が落ちることがあります。●ガラスの表面は、つばきにくい状態になっています。●掲載製品は推奨取り付け位置に設置してください。●パーキングモードで起動した際に、ディスプレイに当社のロゴが表示されることがあります。●LED方式の車体では画面がチラッとしていたり、色や色の識別できない場合があります。それにより生じた被害は、当社は一切の責任を負いかねます。●掲載製品の分解、修理、または改造を絶対にしないでください。●掲載製品は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●気温の低いところから高いところに掲載製品を移した場合、掲載製品内に結露が生じることがあります。●microSDカードについて ●市販のmicroSDカードを使用した場合による掲載製品の動作異常に関して、当社は一切の責任を負いかねます。●microSDカードをフォーマットする際は、必ず本体のフォーマット機能に回す必要があります。●付属OmniroSDカードをフォーマットすると記録ファイルはすべて消去されます。あらかじめパソコンなどにバックアップすることをおすすめします。●microSDカードを取り出す際は、必ず本体の電源が切れたことを確認してから取り外してください。●microSDカードは消耗品です。一使用期間が過ぎるとメモリーセクターの一部が損傷されて正常な録画ができない可能性があります。●一般的にmicroSDカードには寿命があります。(各メーカーにより異なります) ●microSDカードを長期間使用している、保証期間が切れているなどの原因でデータに異常が発生した場合、新しい指定OmniroSDカードと交換してください。●microSDカードを保管、または持ち歩くときは、必ず保管ケースに入れてください。●PCなどでmicroSDカードを使用する際は、microSDカードのロックは必ず解除してください。●重要なデータは、必ず他のデバイスにバックアップしてください。●指定OmniroSDカード以外には使用しないでください。●microSDカードスロットに異物を入れないでください。●油がついた手や濡れた手でmicroSDカードスロットを触らないでください。●データのバックアップ、フォーマットおよび動作中は、絶対にmicroSDカードを取り外さないでください。●microSDカードを落下させたり、衝撃を与えないでください。●microSDカードには向きがあります。挿入するときは向きを確認し、確実に最後まで押入れているのを確認し、microSDカードには、初期化のメニューが表示されることがあります。●microSDカードを個別に購入する場合は、必ず使用可能容量を確認したうえでご購入ください。●microSDカードの容量によっては、起動時間が変動(長くなった)する場合があります。●microSD™はSDアソシエーションの商標です。●microSDカードを入れ替えると、掲載製品の設定が工場出荷時の状態になります。●デジタルインターフェースについて ●本体のディスプレイに表示される映像が見えにくい場合は、モニター表示をオンにしてルームミラー(鏡)に取りかえてください。●車のバックドアが開いているときは、映像が正しく表示、録画できません。バックドアが開まっていることを確認してください。●寒い場所では、実際の色と異なって見えたり、ヘッドライトなどで後続車の周囲が白くぼやけ見えたりすることがあります。●運転される方の体調、年齢などにより、ディスプレイに表示される映像に焦点が合わずぼやける場合があります。●リアカメラのレンズ特性により、ディスプレイに表示される映像は、実際の位置や距離と異なって見えたりすることがあります。●録画について ●掲載製品は全ての状況下で録画を保証するものではありません。●掲載製品の故障や使用による被害、また録画した映像の破損や損傷によって生じた被害は、当社は一切の責任を負いかねます。●掲載製品の動作を確認するため、急ブレーキなど危険な運転はよくありません。●掲載製品で録画した被害は、プライバシーの侵害となる場合があります。取り扱いにご注意ください。●運転中、掲載製品のLEDランプを注視したり、操作をおやめください。●フック録画 / 撮影機能をおこなう場合、お車を停止し、周囲の安全を確認したうえで操作してください。●夜間に録画した映像にノイズが入っているように見えたり、夜間の映像が白っぽく録画されることがあります。●正常動作です。●録画の条件により、録画のフレームレートが変わる場合があります。■取り付けについて ●掲載製品の買った取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。正しく取り付けてください。●掲載製品は取扱説明書に従って正しく取り付けてください。買った取り付けは道路運送車両法違反なほか、交通事故やケガの原因となります。●他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで使用すると、影響を与えたり、受けつけることがあります。●AMラジオノイズに感ずる場合があります。●掲載製品は防水構造ではありません。必ず車内に取り付けてください。■microSDメンテナンスフー機能について ●録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。●付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画画質設定で設定済みです。●新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。■ナイトクリップVer.2について ●ナイトクリップVer.2に設定を強制的な場合、夜間の映像で強い光(ヘッドライトなど)の部分で白飛びする場合があります。●アイドリングストップ車での使用について ●一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保のため各部分への供給電圧が低下することがあります。これにより本体の電源が落ちる場合があります。●その他の注意について ●付属のカラはリア取り付け専用です。フロントに取り付けしないでください。●製品のデザインや仕様は、改良等のため、予告なく変更する場合があります。●画面はハメコみ合成です。●掲載の写真はイメージで実際には必要な配慮を省略しているものもあります。●掲載製品の誤った取扱いによる車両や車載品などの事故・破損・故障・被害等が発生しても当社は一切の責任を負いかねます。また保証なども一切いたしかねます。

■取り付けについて

●掲載製品は右記寸法内のミラーに取り付けて使用する事が出来ます。

●掲載製品は自動防眩ミラー、特殊なサイズや形状のミラーには取り付けが出来ませんのでご注意ください。

●純正ルームミラーの形状によって取り付け出来ない場合があります。

●画面がぼやけることやフックが隠れるなどの、

本製品の取り付け幅

58mm〜88mmに取付け事ができます。

112mm152mm

※取り付け時は、ルームミラーに強い荷重が掛かれないよう、ルームミラーを支えて行ってください。また、車体の取り付け強度が弱い一部の車種などは、破損の原因となりますのでご注意ください。

注意

取り付けは確実に行ってください。落下等によりケガの原因となります。

衝突回避支援システム(カメラ)などを搭載した車両への掲載製品の設置について

掲載製品を衝突回避支援システム(カメラ)などを搭載した車両のミラーに設置すると、位置によっては衝突回避支援システムからのノイズに干渉し、GPSが誤定位しづらくなる場合があります。

●掲載製品の取り付けについて ●リアカメラが使用できない場合があります。●ミラーの角度調整をするときは、掲載製品を持って行くと外れる場合がありますので、純正ルームミラーを持って調整をしてください。●掲載製品が純正ルームミラーにきちんと装着されていることを確認の上、走行してください。●掲載製品を装着しますと、純正ルームミラーの防眩機能は使用できません。●掲載製品は、純正ルームミラーと視野範囲が異なります。●掲載製品は純正ルームミラーに直接取り付けると、振動などでミラーが壊れてしまうことや、ルームミラー自体が壊れてしまう場合があります。●GPSアンテナの先端が車体のルーフより内側にある場合、電波を受信できない場合があります。●エアバッグ装着車に取り付けの際は、お車の取扱説明書をご覧ください。●夜間走行の際、ミラーが暗く見えたり場合があります。これはハーフミラーの特性によるもので、不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※STARVIS および **STARVIS** は、ソニー株式会社の商標です。

販売店名

安心の日本製3年保証

VCCI クラスA適合品

地上デジタルTVと電波干渉しにくい

後方の見えづらい場所もしっかり見える

ドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラーDM-10

STARVIS IMX307 搭載

安心・安全

JAPAN QUALITY

Cellstar

セルスター工業株式会社 https://www.cellstar.co.jp

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100 (代) FAX.046-273-1106

●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●カタログの記載内容は令和3年3月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。Copyright©2021 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved. CellstarおよびASSURAILは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

Cellstar®

自社工場一貫生産

充実のアフターサービス

