



JAPAN QUALITY

3年保証 国内自社工場生産

挑戦とこだわりが、より良い製品を生み出す。

品質を向上させるための、手間と時間は惜しまない。

洗練された「人の仕事」、高度なマシンを超える。

セルスターのモノづくりは、作るだけではない。

「ひとつ、ひとつ、心を込めて!」

MADE IN 三重工場

それが我々のプライド

販売店名

「全国自動車工業会会員」「ドライブレコーダー協議会会員」

Cellstar セルスター工業株式会社 <http://www.cellstar.co.jp>

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●カタログの記載内容は平成29年8月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。Copyright©2017 CELLSTAR INDUSTRIES CO., Ltd. All Rights Reserved. CellstarおよびASSURAは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



レーダーディテクター 専用オプション

当社製品専用の別売オプションです。

レーダーディテクター相互通信用コード(12V車専用)

相互通信対応のセルスター製ドライブレコーダーとの専用接続コードです。

GDO-06 ■コード長:3.6m ■オープン価格 ■JANコード:4962886020069

GDO-07 ■コード長:0.4m ■オープン価格 ■JANコード:4962886020076

GDO-16 ■コード長:0.8m ■オープン価格 ■JANコード:4962886020168

レーダーディテクター接続コード(12V車専用)

カメラ警告対応のセルスター製レーダーディテクターに接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。

GDO-03 ■コード長:3.6m ■オープン価格 ■JANコード:4962886020038

GDO-04 ■コード長:0.4m ■オープン価格 ■JANコード:4962886020045

GDO-11(3線DCフレグ) ■コード長:3.6m ■オープン価格 ■JANコード:4962886020113

GDO-12(3線DCフレグ) ■コード長:0.8m ■オープン価格 ■JANコード:4962886020120

RO-106 コネクター変換ケーブル

外部接続カメラ等(別売)の映像出力(RCA)をレーダーディテクター(外部入力対応機種)に接続するための変換ケーブルです。

■コード長:3.5m

■オープン価格

■JANコード:4962886190076

RO-112 バックカメラ

外部入力対応機種やRCA入力端子付のカーナビ、モニターなどに接続し、バックカメラの映像を表示することができます。

※別途RO-106が必要です。

■本体サイズ:28(W)×27(D)×26(H)mm(コリャ部除く)

■コード長:9.0m ■オープン価格

■JANコード:4962886190137

RO-113 / RO-114 フロントカメラ

走行中の映像をLIVEで表示可能。LIVE映像を警告や待受画面に使用することができます。

RO-113 ■本体サイズ:28(W)×28(D)×26(H)mm(コリャ部除く)

■コード長:3.5m ■オープン価格 ■JANコード:4962886190144

RO-114 ■本体サイズ:28(W)×28(D)×26(H)mm(コリャ部除く)

■コード長:0.3m ■オープン価格 ■JANコード:4962886190151

RO-116 / RO-115 OBDⅡアダプター

OBDⅡ対応機種と車両側OBDⅡコネクターを接続し、速度や故障情報など、さまざまな車両情報を表示することができます。

※OBDⅡアダプターをご購入前に、当社ホームページ(<http://www.cellstar.co.jp>)よりOBDⅡ適合表を確認してください。OBDⅡ適合表にない車両には取り付けてできません。

■本体サイズ:50(W)×25(D)×45(H)mm(コリャ部除く) ■コード長:4.0m

■オープン価格 ■JANコード:RO-116:4962886990188 RO-115:4962886990164

ドライブレコーダー、オプション品、機能の対応はwebサイトでご確認ください▶ <http://www.cellstar.co.jp/>

※OBDⅡ情報表示、ドライブレコーダー接続、カメラ警告、外部機種の映像をモニターに表示する場合には、別売のオプション品が必要になります。

SPECIFICATIONS	
GPS受信部	センサ／ 加速度センサ、ジャイロセンサ、気圧センサ
受信方式	34chパラレル受信
受信周波数	1575.42MHz・1598.0625MHz-1605.375MHz
レーダー受信部	電源電圧 DC12V・24V
動作温度範囲	-10℃～+65℃
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイナ方式
受信周波数	Xバンド、Kバンド
レーザ部	本体サイズ 106(W)×23(D)×54(H)mm(突起部除く)
	本体重量 118g
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイナ方式
受信周波数	表示部 MVA液晶
	リモコン
無線LAN	使用電池 リチウム電池 CR2016×1
周波数	動作温度範囲 -10℃～+65℃
通信規格	IEEE802.11b/g/n
送信出力	サイズ 34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm
11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm	JANコード
	4962886031003



EXTRA ASSURA

EA-001W

スマホ感覚で操作ができる!

MVA 液晶レーダーディテクター

国内自社工場生産

3年保証

無線LAN搭載

3.2^{1/4} 静電容量式タッチパネル

※白又キ文字は、取締役・検問データです。