

セルスター相互通信対応 レーダーディテクター 接続専用

レーダーディテクター
相互通信用コード[12V車専用]付属

ドライブレコーダー



GPSも電源も設定も映像確認も、
レーダーディテクターとリンクする!



※1:相互通信対応のレーダーディテクターと接続する必要があります。※2:オプションの常時電源コードGDO-10が必要です。●レーダーディテクターは別売です。●センサーライブラリプラグから電源を取るDCコードは付属していません。ドライブレコーダー本体で使用する場合、別売オプションの直接録画用DCコード(3線DCプラグ)GDO-15をご利用ください。



前後発車、車両距離、
車間距離を警告する
安全運転支援機能※1



夜間、トンネル内でも
映像を記録できる
ナイトビジョン



駐車中の車上荒らしや
イタズラを記録する
パーキングモード※2



LED信号
対応



200万画素
カメラ搭載



Full
HD



前後の車のナンバープレート
まで読み取れる
フルハイビジョン



鮮やかな色の変化が現れても
色飛びや歪みも起こらない
HDR明暗比の最適化



3つの
録画モード

日本製

3年
保証

YCD-18FHR



オプション


クラス10 / 16GB付属

レーダーディテクターとケーブル本で連携可能!



セルスター製のレーダーディテクター「相互通信対応機種」とケーブル本で、電源やGPS情報がとれます。また、レーダーディテクターのリモコンで設定操作やクイック録画が可能【特許出願中】になります。

※相互通信機能使用中は、撮影モードは使用できません。



microSD メンテナンスフリー 特許出願中

設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適応されます。このファイルシステムでは、microSDカードに記録する際に発生してしまうファイルの断片化を無くし、録画データのエラー発生率を低減することができ、これにより定期的なフォーマットが不要となります。

※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画画質設定で適応済みです。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。

安全運転支援機能

前車発車警告 前車発車情報を警告します。
車間距離保持警告 前車との適正距離が保持できるよう、一定距離(30m)になると警告します。
車線逸脱警告 走行中に車線を逸脱すると警告します。

※安全運転支援機能を使うには、相互通信対応のレーダーディテクターと接続する必要があります。



録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー

こだわり1 フルハイビジョン撮影
フルハイビジョン撮影だから道路標識や前の車のナンバープレートまではっきりと映ります。



こだわり2 ナイトビジョン
夜間、トンネル内など、少ない光量でも映像を記録できます。



こだわり3 HDRハイダイナミックレンジ搭載
HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白と白や黒と黒を低減して録画します。



こだわり4 選べる録画画質、細かい設定ができる
高画質、長時間の他、明るさやコントラストなどの細かい設定が可能なカスタムがあります。



耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ	3Gセンサーが付いているからイベント録画のタイミングを逃さない	LED信号対応	ボイスアシスト
撮影機能 手動で撮影することができます。	映像録画時に 音声も録音可能	自動録画開始 エンジンON/OFF連動	
地上デジタルテレビと電波干渉にくい	セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉にくいよう設計されているから映りが断然キレイ!	映像の み外部モニターに出力可能	専用ビューア付属
	※VCCI(CISPR22)の放射妨害電波基準に適合できるレベル	12V/24V車対応	※Windows 7/8/10
		※レーダーディテクター接続HDC12V0A	

パーキングモードを搭載

駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
エンジンのOFF(ACC)で**最大12時間録画**するパーキングモードを搭載しています。
■駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音でお知らせ
<バッテリーを保護>
■タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。
■電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
■パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-10が必要です。
※オプションの常時電源コード(GDO-05)は使用できません。



スーパーキャパシタ搭載! 相互通信コード、またはオプションのDCコードが外れても安心

事故の衝撃で相互通信コード、またはオプションのDCコードが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、振り回しを防ぎます。※スーパーキャパシタ蓄電能力を持つコンデンサ、高温に強く安全性が高い。

3つの録画モード

常時録画モード… LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。



※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって1分~10分まで変動します。

イベント録画モード(自動) 常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。



※常時録画はイベント発生まで録画します。

クイック録画機能(手動)… イベントを手動で録画する機能です。

micro SDカードの録画時間		8GB		16GB		32GB		64GB	
記録時間		常時録画(分)	イベント録画(分)	常時録画(分)	イベント録画(分)	常時録画(分)	イベント録画(分)	常時録画(分)	イベント録画(分)
Full HD	高画質	50	13	101	26	202	54	405	107
	標準	61	16	123	33	247	66	495	133
	低画質	73	19	148	40	297	80	594	158
HD	高画質	84	22	171	45	343	90	685	181
	標準	122	33	247	66	495	133	990	267
	低画質	184	48	371	98	743	195	1486	391
D1	高画質	230	62	464	127	929	254	1857	508
	標準	306	78	619	158	1239	317	2476	635
	低画質	460	90	928	181	1859	363	3715	724

パーキングモード最大録画時間 約7時間 約15時間 約30時間 約60時間
※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。
パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

いろいろな車両に取り付け可能

セルスターのドライブレコーダーはいろいろな車両に取り付けが可能です。車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適なように取り付け自由度高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが覆っている車、逆にワンボックスのように立っている車もOKです。

取り付けイメージ(車庫からの図)

